



Cenník 2023



Platí od 1.4. 2023



HERZ, spol. s r. o.

🏠 900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

☎ +421/2/6241 1910

✉ info@herz.sk

🌐 www.herz.sk



Fulfilling Real Expectations

VODOVODNÉ BATÉRIE S TRADÍCIOU



90
1933 - 2023

European Company. Since 1933.

www.herz.sk

3-12	HERZ - Termostatické hlavice	1
13-22	HERZ - Elektronická regulácia	2
23-34	HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatocky pre vykurovacie telesá	3
35-52	HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo	4
53-56	HERZ - Ručné regulačné ventily	5
57-72	HERZ - Pripájacie systavy k vykurovacím telesám	6
73-84	HERZ - 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily	7
85-92	HERZ - Vyvažovacie ventily	8
93-100	HERZ - Uzatváracie ventily	9
101-114	HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku	10
115-132	HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry	11
133-138	HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu	12
139-150	HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo	13
151-182	HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie	14
183-192	HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie	15
193-196	HERZ - Stropné chladenie	16
197-204	HERZ - Výmenníkové stanice	17
205-214	HERZ - Čerpadlové skupiny	18
215-242	HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely	19
243-252	HERZ - Guľové kohúty a plastliníkový systém pre rozvody plynu	20





NOVINKA V CENNÍKU





Ventily do spiatocky

Skupina produktov A

HERZ - Ventily do spiatocky RL-1 s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovienie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balans	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8		1 3723 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3723 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3723 42	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8		1 3724 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3724 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3724 42	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3733 11	20	8,96	10,75
	3/4		1 3733 12	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3748 01	20	8,96	10,75
	3/4		1 3748 02	20	13,14	15,77

HERZ - Ventily do spiatocky RL-1-E s maximálnym prietokom pre jednorúrkové systémy a samostatné systémy

Vyhotovienie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balans	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Standardné modely so závitovým hrdlom.</p>	1/2		1 3723 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3723 02	1	32,11	38,53
	1		1 3723 03	1	50,32	60,38
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Standardné modely so závitovým hrdlom.</p>	1/2		1 3724 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3724 02	1	32,11	38,53
	1		1 3724 03	1	50,32	60,38

30

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Kompletné sety

HERZ - Kompletné sety PicoLo K na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovienie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balans	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa PicoLo K, priamy, pre dvojrukové systémy</p> <p>Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termolaťkový ventil TS-48-V, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 3. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1-E, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Standardné modely so závitovým hrdlom.</p>	15		3 5000 01	10	28,48	34,18
	20		3 5000 02	10	28,48	34,18
	25		3 5000 03	10	28,48	34,18



AKO RÝCHLO ZISTIŤ
STAV NA SKLADE, AKTUÁLNU CENU
A TECHNICKÉ DETAILS?

STAČÍ NASKENOVAŤ
QR KÓD!





červený QR kód
tovar skladom

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **A**









HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 06	20	17,62	21,14
		1 9260 06	20	16,98	20,38











HERZ - Design - Termostatické hlavice „Mini“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ








 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 30	20	16,09	19,31
		1 9200 60	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 03	20	16,09	19,31
		1 9200 06	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 13	20	16,09	19,31
		1 9200 16	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „Mini Picollo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9220 16	20	16,09	19,31



HERZ - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  <p>HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanickým uzatváraním (poloha „0“). Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7230 06	20	24,22	29,06
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 06	20	14,11	16,93
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 16	20	14,11	16,93
 <p>HERZ - Termostatická hlavica so zvýšenými hodnotami v proporcionálnom rozsahu Rozsah požadovaných hodnôt 8-25°C s automatickou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-25°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7262 00	1	20,03	24,04
 <p>HERZ - Termostatická hlavica pre miestnosti so zvýšenou potrebou tepla rozsah požadovaných hodnôt 11 - 35°C. Mechanicky neuzatvárateľná, protimrazová ochrana pri ca 8°C.</p>		1 7260 35	1	20,69	24,83



HERZ - Termostatické hlavice „HERZCULES“, s pripojovacím závitom M 28x1,5 v masívnom vyhotovení , vhodné pre termostatické ventily HERZ

  <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu. Montáž a demontáž je možná len pomocou ťahovacieho nástroja 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie požadovanej hodnoty teploty v rozsahu medzi 8 -26°C s deblokovacím nástrojom 1 9554 00, zablokovanie nastavenej menovitej hodnoty. Nastavovacia indikácia zostáva v zablokovanej polohe zakrytá.</p>		1 9860 10	20	35,66	42,79
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>		1 9861 10	20	38,87	46,64
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>		1 9861 40	20	38,87	46,64





HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s hmatom odčítateľnou stupnicou nastavenia Ovládací krúžok na ručnom ovládači umožňuje ľahké a presné nastavenie požadovanej hraničnej teploty aj osobám so zrakovým postihnutím. Ďalšie vlastnosti ako 1 9230 06.</p> <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s hmatom odčítateľnou stupnicou nastavenia Ovládací krúžok na ručnom ovládači umožňuje ľahké a presné nastavenie požadovanej hraničnej teploty aj osobám so zrakovým postihnutím. Ďalšie vlastnosti ako 1 9230 06.</p>		1 9230 59	20	26,68	32,02
		1 9260 59	20	26,68	32,02



HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. S polohou „0“ a nastaviteľnou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 8000 mm.</p> <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 8000 mm.</p>		1 9430 08	10	47,58	57,10
		1 9430 18	1	67,39	80,87
		1 9460 06	10	47,58	57,10
		1 9460 18	1	68,84	82,61



HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C).</p> <p>Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 5000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 8000 mm.</p>					
		1 9330 05	5	67,42	80,90
		1 9330 10	5	74,16	88,99
		1 9330 18	1	81,59	97,91

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku pre termostatické ventily HERZ. Pozostávajú z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.</p> <p>Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 5000 mm.</p> <p>Dĺžka kapiláry 8000 mm.</p>					
		1 9352 00	5	76,01	91,21
		1 9355 00	5	83,64	100,37
		1 9358 00	5	92,09	110,51





Termostatické hlavice - M 28x1,5



Termostatické hlavice - 28x1,5

Skupina
produktov **A**



HERZ - Termostatické hlavice s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom pre podlahové vykurovanie a chladenie Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, príložného snímača a materiálu pre upevnenie na potrubie. Rozsah požadovaných hodnôt 10-40 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom pre podlahové vykurovanie Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, príložného snímača a materiálu pre upevnenie na potrubie. Rozsah požadovaných hodnôt 20-50 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p> <p>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom na reguláciu prívodu TUV v bojleroch Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt 40-70 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>		1 7419 00	10	dopyt	dopyt
		1 7420 06	10	44,54	53,45
		1 7421 00	10	46,50	55,80





HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt: 50 - 55 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm. Zdvih 4 mm. Vhodná pre použitie s ventilmi HERZ 4006, 7217-V a 7217-GV.</p>		1 9421 36	10	60,84	73,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------





HERZ - Ponorné púzdro

 <p>HERZ - Ponorné púzdro z mosadze 7420/7421, 9421 atď. s pripájacím závitom 1/2</p>		1 6313 01	20	6,82	8,18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

 <p>HERZ - Design - Ručná hlavica pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavico</p>		1 9102 80	20	3,81	4,57
 <p>HERZ - Mosadzná uzatváracia krytka pevná mosadzná krytka pre termostatické ventily s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, žlté vyhotovenie</p>		1 6329 30	20	3,27	3,92

HERZ - Krúžkové adaptéry pre montáž termostatických hlavíc so závitom M 28x1,5

 <p>HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily TA s pripojovacím závitom pre termostatický zvršok M 28x1,5 mm. Výsledný závit pre termostatickú hlavicu M 28x1,5</p>		1 6350 03	1	9,78	11,74
		1 6357 11	1	5,72	6,86
 <p>HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily Caleffi s pripojovacím závitom pre termostatický zvršok M 30x1,5 mm. Výsledný závit pre termostatickú hlavicu M 28x1,5</p>		1 6351 01	1	1,90	2,28



Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Termostatické hlavice - M 30x1,5










Skupina
produktov **A**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 98	20	17,62	21,14
		1 9260 98	20	16,98	20,38

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„Mini“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 38	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 68	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 83	20	16,09	19,31
		<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	1 9200 86	20	16,09
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 93	20	16,09	19,31
		<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	1 9200 96	20	16,09
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "H" "Mini Picollo" s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9220 10	20	16,09	19,31







Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina
produktov **A**







HERZ - Termostatická hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 98	20	14,75	17,70
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“ "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 18	20	14,75	17,70



HERZ - Termostatické hlavice „H“-„HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

v masívnom vyhotovení

 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsahom požadovaných hodnôt 8-26°C, automatická protimrazová ochrana. Montáž a demontáž je možná len pomocou doťahovacích nástrojov 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie regulačného rozsahu pomocou odblokovacieho nástroja 1 9554 00 (je pribalený), nastavenie požadovanej hodnoty je zablokované. Ukazovateľ nastavenia ostane zakrytý v zablokovanej polohe.</p>		1 9860 98	20	35,66	42,79
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 98	20	38,87	46,64
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 48	20	38,87	46,64

HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

 <p>HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Heimeier s pripájacím závitom M 30 x 1,5, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlaviceou.</p>		1 9102 98	20	4,13	4,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.



Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina
produktov **A**



HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 40-70°C, vrátane 2 ks zarážkových kolíkov. Dĺžka kapiláry cca 500mm.	1 9421 98	20	46,50	55,80
		HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm.	1 9420 88	10	46,50	55,80



HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požad. hodnôt 0- 30°C s polohou „0“, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	1 9430 98	10	47,58	57,10
		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C automatická protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	1 9460 98	10	47,58	57,10

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, pripojovacím závitom M 30x1,5

		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a nastavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.	1 9330 98	10	67,42	80,90
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 30x1,5

		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nastavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.				
		Dĺžka kapiláry 2000 mm.	1 9352 98	5	76,01	91,21
		Dĺžka kapiláry 5000 mm.	1 9355 98	5	83,64	100,37
		Dĺžka kapiláry 8000 mm.	1 9358 98	5	92,09	110,51



HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou




pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 99	20	17,62	21,14
		1 9260 99	20	16,98	20,38



HERZ - Design - Termostatické hlavice „Danfoss“ PROJEKT

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 09	20	14,90	17,88
		1 9260 09	20	14,90	17,88

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-"Mini"



 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)</p>		1 9200 09	20	16,09	19,31
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)</p>		1 9200 99	20	16,09	19,31

HERZ - Termostatická hlavica „D“



 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 99	1	15,03	18,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------





HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosenzor), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C, protimrazová ochrana ca. 8°C. Možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>		1 9330 99	5	67,42	80,90

HERZ - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou





 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.</p>					
Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 99	5	76,01	91,21
Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 99	5	83,64	100,37
Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 99	5	92,09	110,51

HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

 <p>HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Danfoss pomocou strmeňa alebo západky, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavou.</p>		1 9102 99	20	4,13	4,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------



HERZ - Krúžkové adaptéry „D“ pre termostatické hlavice HERZ

pre montáž všetkých termostatických hlavíc HERZ na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom



	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s prípojovacím závitom M 20 x 1 na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 01	1	3,72	4,46
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s prípojovacím závitom 23,5 x 1 na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 11	1	4,40	5,28
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s prípojovacím závitom Ø 23 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na Danfoss ventily. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 00	1	7,67	9,20
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s prípojovacím závitom M 20 x 1 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 20	1	7,04	8,45
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s prípojovacím závitom M 23,5 x 1,5 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 23	1	7,04	8,45





HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu, vhodný pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom s prípojovacím závitom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ 853x, Compact Floor, HERZ 4002 / 4006 a HERZ 7217-GV. Adaptér červenej farby s prípojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, zdvih 5 mm, napájací kábel pevne osadený, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1 W.</p>							
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 230 V	230 V		1 7708 53	1	37,54	45,05
	Bez prúdu otvorený NO , napájacie napätie 230 V	230 V		1 7708 24	1	37,54	45,05
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V	24 V		1 7708 52	1	37,54	45,05
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 230 V , s koncovým spínačom	230 V		1 7708 87	1	44,27	53,12

HERZ - Termopohony pre plynulú reguláciu









 <p>HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV. Adaptér modrej farby s prípojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, zdvih 5 mm, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1,2 W, riadiaci signál 0 V ... 10 V DC, kábel voľne príbalený (napojenie zásuvným systémom). V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.</p>							
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V , zdvih 5 mm	24 V		1 7990 31	1	106,01	127,21
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V , zdvih 6,5 mm, so samokalibrovacou funkciou	24 V		1 7990 32	1	124,89	149,87

HERZ - Elektromotorické pohony



 <p>HERZ - Elektromotorické pohony, vhodné pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV. Adaptér červenej farby s prípojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, uzatváracia sila 200 N, max. nastavovacia dráha 8,5 mm. V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.</p>							
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie 24 V / AC	24 V		1 7708 40	1	178,10	213,72
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie 230 V / AC	230 V		1 7708 41	1	184,72	221,66
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie 24 V / AC , riadiace napätie DDC 0-10 V	24 V		1 7708 42	1	191,33	229,60
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V / DC , so spätnou väzbou a samokalibrovacou funkciou .	24 V		1 7708 46	1	235,12	282,14






HERZ - Adaptéry pre termopohony

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, vhodný pre ventily HERZ s termostatickým zvrškom s pripojovacím závitom M 28x1,5, rozdeľovače HERZ 853x, pre Compact Floor, HERZ ventily 4002 / 4006, 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre 2-bodovú reguláciu 1 7708 xx.</p>			1 7708 90	1	2,09	2,51
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre plynulú reguláciu 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>			1 7708 85	1	2,19	2,63
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, bielosivej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5, vhodný pre všetky ventily a rozdeľovače Oventrop s pripojovacím závitom M 30x1,5, Oventrop Cocon, Cocon 4, T&A, TBV-CM, TBV-CMP a Viega rozdeľovače, okrem ventilov HERZ 7760, 7762 a 7763.</p>			1 7708 86	1	2,19	2,63
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5, vhodný pre ventily HERZ 7760, 7762 a 7763 a ventily Heimeier s pripojovacím závitom M 30x1,5</p>			1 7708 98	1	2,19	2,63



HERZ - Pripájacia svorkovnica

	HERZ - Pripájacia svorkovnica s napájacím napätím 230 V / 50 Hz, obsahuje 5 svoriek Ø 6 mm ² , na každú svorku je možné napojiť max. 4 termopohony. Možnosť napojenia 5-tich regulátorov priestorovej teploty s napájacím napätím 230 V/50 Hz a obehového čerpadla, bez modulu čerpadlovej logiky.	230 V		3 F798 66	1	49,00	58,80
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------

HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov



	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie, napájacie napätie 24 V / 230 V. Pre napojenie max. 6 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 15 ks termopohonov. IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / 24 V		3 F798 02	1	70,50	84,60
	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie/chladenie, napájacie napätie 230 V alebo 24 V, s ovládaním obehového čerpadla. Pre napojenie max. 10 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 18 ks termopohonov. Vstup pre snímač max. teploty vody alebo snímač rosného bodu, IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V		3 F798 03	1	91,89	110,27
		24 V		3 F798 04	1	91,89	110,27

HERZ - Transformátor 230 V/24 V

	HERZ - Transformátor 230 V/24 V Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~, výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA, trieda krytia IP30.	230 V / 24 V		1 7796 04	50	60,02	72,02
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------




HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 5 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 15	1	67,46	80,95
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie/chladenie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, možnosť nastavenia týždenného programu. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 5 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný, podsvietený LCD displej, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 17	1	99,12	118,94
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz Trieda ochrany: III (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.</p>	24 V		3 F799 16	1	73,27	87,92
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz Trieda ochrany: III (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie/chladenie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, možnosť nastavenia týždenného programu. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný, podsvietený LCD displej, jednoduchá obsluha.</p>	24 V		3 F799 18	1	110,63	132,76







HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 6 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 11	1	40,80	48,96
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie/chladenie, funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 6 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 13	1	56,50	67,80
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz. Trieda ochrany: III (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.</p>	24 V		3 F799 12	1	40,80	48,96
	<p>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz. Trieda ochrany: III (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. Funkcie: vykurovanie/chladenie, funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.</p>	24 V		3 F799 14	1	49,02	58,82







HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.</p>	230 V / 24 V		3 F791 00	1	19,30	23,16
 <p>HERZ - Digitálny regulátor priestorovej teploty s týždenným programom, určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo chladení, obsahuje 9 prednastavených programov a 4 variabilné programy pre užívateľa, spínací rozsah od 5°C do 35°C, spínacia diferencia 0,4 K, spínací výkon 10 A, regulačná charakteristika: PWM 2 K / 10 min alebo hysteréza 0,5 K, stupeň krytia IP 30, spínací kontakt: bezpotenciálny 3 A (230 VAC) prevádzka sa batériami 2 x 1,5 V AAA LR03,</p>	2 x 1,5 V		1 7795 01	1	114,90	137,88







HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 868 MHz

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rádiový digitálny regulátor priestorovej teploty s týždennými spínacími hodinami Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, 9 prednastavených programov a 4 variabilné týždenné programy, prepínanie prevádzky Manuál/Automatická prevádzka pre vykurovanie - nočné zníženie teploty - ECO, LCD-digitálny displej, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky, trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,</p>	230 V		3 F799 06	1	201,74	242,09
 <p>HERZ - Rádiový analógový regulátor priestor. teploty Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky, trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,</p>	230 V		3 F799 04	1	167,60	201,12











HERZ - Regulátor chladiacich stropov

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor chladiacich stropov DT-CHS určený na reguláciu vnútornej teploty jednotlivých miestností prostredníctvom priestorových ovládačov a pomocou regulácie teploty vody vstupujúcej do chladiacich stropov. Priestorové ovládače sa objednávajú samostatne.</p> <p>Regulátor obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor PFC200, 2xEthernet, 1xRS232/RS485 - 16 binárnych vstupov / výstupov - 4 analógové vstupy pre odpor.snímače teploty - zabudovaný webserver s grafickým rozhraním pre užívateľa - wifi router (AP) pre jednoduché pripojenie užívateľa ku grafickému rozhraniu regulátora pomocou webového prehliadača alebo smartfónu. - ethernetová zásuvka pre pripojenie regulátora do domácej siete LAN (switch, router) s možnosťou vzdialeného prístupu. <p>Príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konektory s krytkami (230V) - 6 ks - Konektor pre pripojenie snímačov teploty -1ks - Konektor pre pripojenie snímača rosného bodu – 1ks - Príložený snímač teploty média Pt1000 - 1 ks - Snímač vonkajšej teploty vzduchu Pt1000 - 1 ks - Snímač teploty rosného bodu, SK páska - Napájací kábel 230V AC <p>Technické parametre regulátora: Rozmery: 380 x 300 x 140 mm (v x š x h) Napájacie napätie regulátora: 230V AC, 50 Hz, TN-s Spínací výkon: 10 A Trieda krytia: IP54/20 STN EN: 61439-1, 2 Montáž: na stenu</p> <p>Technické parametre pre externé komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priestorové ovládače:24V AC/DC,ModBus RTU, 2wire RS-485 - Regulačné ventily:24V AC/DC, Typ PWM, 2B - Regulačný ventil zmiešavací (primár):230VAC, Typ 3B (OTV, STOP, ZATV) - Cirkulačné čerpadlo: 230VAC, 50Hz - Prepínacie ventily média (chladenie/vykurovanie): 230VAC, 2B 						
Regulátor na chladenie - verzia pre 8 miestností*	230V		SKWG779401	1	3990,00	4788,00
 <p>HERZ - Priestorový ovládač Domat UI010 určený na nastavenie požadovanej a snímanie aktuálnej priestorovej teploty v danej miestnosti (zóne).</p> <p>Napájanie: 24 VAC/VDC Displej: LCD displej 60x60 mm Trieda krytia: IP20 Komunikácia: ModBus RTU - RS485 Farba: Biela</p>	24 V		SKWG779402	1	119,00	142,80



* V prípade potreby regulácie viac ako 8 miestností kontaktujte prosím svojho zástupcu spoločnosti HERZ Slovensko.



HERZ - Mikroprocesorové regulátory









Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 230 V určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Regulátor je voľne programovateľný. Vstupné a výstupné signály pre regulátor sú analógové a digitálne. Rozhranie regulátora: 4 analógové vstupy 0/4 - 20 mA 4 analógové vstupy 0/2 - 10 V 5 analógových Pt1000 vstupov 2,2 kOhm pri 25°C 8 digitálnych vstupov 24 V DC, opticky oddelené 4 analógové výstupy 0-10 V 8 digitálnych výstupov - 4 Relé, 4 SSR Komunikačné rozhranie MBUS, RS232 / RS 485 alebo internet, USB komunikácie pre PC. Regulátor je z výroby naprogramovaný na základe individuálnych požiadaviek zákazníka pre: - tlakovo závislé alebo tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla v teplovodných rozvodoch - odovzdávacie stanice tepla pre prípravu teplej pitnej vody s elektrickým alebo teplovodným ohrevom zásobníka teplej pitnej vody - vetracie alebo klimatizačné systémy Napájacie napätie 230 V AC / 24 V AC +/- 10%, 50 Hz. Elektrický výkon max. 15 W. Teplota okolia od 0 do +50°C. Stupeň ochrany krytom IP 40. Montáž na DIN koľajničku 35 mm. Príslušenstvo je potrebné zvlášť objednať: - ovládacia jednotka s LCD displejom F 7793 31 alebo F 7793 61</p>		F 7793 50	1	931,77	1118,12
 <p>HERZ - Ovládacia jednotka s LCD displejom pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 6-riadkový, rozlíšenie 128 x 64 Pixelov a 4 tlačítka pre programovanie sú priamo na ňom namontované.</p>		F 7793 31	1	163,86	196,63
 <p>HERZ - Ovládacia jednotka pre diaľkové nastavenie XF-OP1 pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, s kabelážou, dosah do 2 metrov.</p>		F 7793 61	1	250,61	300,73
 <p>HERZ - Mikroprocesorový regulátor F-100 pre ekvitermickú reguláciu vykurovacích okruhov, z výroby naprogramovaný regulátor pre: - 2 vykurovacie okruhy, každý s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou alebo - 1 vykurovacím okruhom s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou a a druhým okruhom pre ohrev zásobníka teplej pitnej vody riadeným spínaním obehového čerpadla. Komunikácia prostredníctvom RS 485, je možné ho zapojiť do riadiacich jednotiek budov, systém SCADA cez MODBUS protokol. 4 analógové Pt1000 vstupy 2,2 kOhm pri 25°C, 6 digitálnych výstupov SSR 240 V / 3 A, 2 digitálne vstupy. Teplota okolia od 0 do +70°C. Stupeň ochrany krytom IP 40.</p>		F 7793 70	1	628,68	754,42

HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu pre mikroprocesorový regulátor F 7793 50.

	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti a pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>		F 7791 01	1	dopyt	dopyt
	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>		F 7791 02	1	86,32	103,58
	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>		F 7791 03	1	dopyt	dopyt























HERZ - Rozšiřovacie moduly pre mikroprocesorový regulátor XF-5000

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XDU pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálnymi vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Prevázkové napätie 24 V AC +/- 10% Napájacie napätie pre vstupy 24 V DC Max. zaťaženie prúdom 5 mA Pripojenie max. 3 modulov</p>		F 7793 32	1	177,79	213,35
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.1 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy NTC, 2,2 kOhm pri 25°C. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 34	1	145,66	174,79
<p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.2 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/4 - 20 mA. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 35	1	190,64	228,77
<p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.3 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/2 - 10 V. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 36	1	190,64	228,77
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XDO pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálnymi výstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 8 relé výstupov. Výstupný výkon max. 8 A. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 38	1	218,48	262,18
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul GPRS pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 určený je pre diaľkovú diagnostiku systému, alarmové hlásenia a prenos dát. Pre svoju funkciu je potrebné do modulu založiť SIM kartu lokálneho poskytovateľa mobilnej siete. Frekvencia 900/1800 MHz.</p>		F 7793 40	1	dopyt	dopyt



**HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky
pre vykurovacie telesá**





















HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7723 90	20	14,58	17,50
	1,10	1/2		1 7723 91	20	14,58	17,50
	1,90	3/4		1 7723 92	20	23,71	28,45
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.		4,20	1	1 7723 93	1	35,41
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7724 90	20	15,16	18,19
	1,10	1/2		1 7724 91	20	15,16	18,19
	1,90	3/4		1 7724 92	20	23,71	28,45
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.		4,20	1	1 7724 93	1	43,38
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7728 90	20	21,57	25,88
	1,10	1/2		1 7728 91	20	21,57	25,88
	1,90	3/4		1 7728 97	20	29,92	35,90
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7758 90	20	18,74	22,49
	1,10	1/2		1 7758 91	20	18,74	22,49
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7759 90	20	18,74	22,49
	1,10	1/2		1 7759 91	20	18,74	22,49
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojka rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7733 81	20	14,58	17,50
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7724 37	20	15,16	18,19
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7748 91	20	21,49	25,79
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7745 91	20	23,05	27,66
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7746 91	20	23,05	27,66



HERZ - Termostatické ventily TS-90-V

s plynulým skrytým prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,0	3/8		1 7723 65	20	16,03	19,24
	1,1	1/2		1 7723 67	20	16,03	19,24
	1,1	3/4		1 7723 69	20	27,09	32,51
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7724 65	20	16,03	19,24
	1,2	1/2		1 7724 67	20	16,03	19,24
	1,3	3/4		1 7724 69	20	25,67	30,80
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7728 65	20	22,50	27,00
	1,2	1/2		1 7728 67	20	22,50	27,00
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7758 67	20	24,23	29,08
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7759 67	20	24,40	29,28
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,1	1/2		1 7733 67	20	16,03	19,24
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7738 67	20	16,03	19,24
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7748 67	20	22,50	27,00
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7745 67	20	24,40	29,28
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7746 67	20	24,40	29,28













HERZ - Termostatické ventily TS-98-V s plynulým odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,0	3/8		1 7623 65	20	16,38	19,66
	1,1	1/2		1 7623 67	20	16,38	19,66
	1,1	3/4		1 7623 69	20	25,97	31,16
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7624 65	20	16,38	19,66
	1,2	1/2		1 7624 67	20	16,38	19,66
	1,3	3/4		1 7624 69	20	25,97	31,16
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7628 65	20	22,99	27,59
	1,2	1/2		1 7628 67	20	22,99	27,59
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7658 67	20	24,94	29,93
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7659 67	20	24,94	29,93
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,1	1/2		1 7633 67	20	16,38	19,66
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7638 67	20	16,38	19,66
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7648 67	20	20,95	25,14
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7645 67	20	24,94	29,93
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7646 67	20	24,94	29,93











HERZ Termostatické ventily TS-90-E

s malým odporom pre jednorúrkové sústavy

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7723 01	20	25,41	30,49
 HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,30	1/2		1 7724 01	20	25,41	30,49
 HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E špeciál Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7728 01	20	25,67	30,80
 HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7758 01	20	26,66	31,99
 HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7759 01	20	26,80	32,16







HERZ - Termostatické ventily TS-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové a samotiažne sústavy, resp. zónový ventil pred rozdeľovač

	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7723 11	1	29,26	35,11
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7723 02	1	34,51	41,41
		5,10	1		1 7723 03	1	66,37	79,64
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7724 11	1	36,82	44,18
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7724 02	1	34,51	41,41
		5,10	1		1 7724 03	1	66,37	79,64
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7728 11	1	32,03	38,44
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7728 02	1	36,16	43,39
		5,10	1		1 7728 03	1	69,69	83,63
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciálny s odvzdušňovacím ventilom. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7728 21	1	37,20	44,64











HERZ - Termostatické ventily TS-99-FV s jemným odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7523 65	20	17,46	20,95
	0,39	1/2		1 7523 67	20	23,71	28,45
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7524 65	20	17,46	20,95
	0,39	1/2		1 7524 67	20	23,71	28,45
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7528 65	20	21,23	25,48
	0,39	1/2		1 7528 67	20	28,89	34,67



HERZ - Ventily do spiatočky RL-5









s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napúšťanie, vypúšťanie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3923 00	20	11,79	14,15
	1/2		1 3923 01	20	11,79	14,15
	3/4		1 3923 02	20	17,07	20,48
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3924 00	20	11,79	14,15
	1/2		1 3924 01	20	11,79	14,15
	3/4		1 3924 02	20	17,07	20,48
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3937 11	20	11,65	13,98
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3948 11	20	12,26	14,71





HERZ - Ventily do spiatocky RL-1

s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3723 40	20	8,48	10,18
		1/2		1 3723 41	20	8,48	10,18
		3/4		1 3723 42	20	13,14	15,77
	HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3724 40	20	8,48	10,18
		1/2		1 3724 41	20	8,48	10,18
		3/4		1 3724 42	20	13,14	15,77
	HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3733 11	20	8,96	10,75
	HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3748 01	20	8,96	10,75

HERZ - Ventily do spiatocky RL-1-E









s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samotiažne sústavy

	HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3723 01	1	28,48	34,18
		3/4		1 3723 02	1	32,11	38,53
		1		1 3723 03	1	50,32	60,38
	HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3724 01	1	28,48	34,18
		3/4		1 3724 02	1	32,11	38,53
		1		1 3724 03	1	50,32	60,38



HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa













Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C. 	1/2		3 5000 01	10	28,48	34,18
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C. 	1/2		3 5000 02	10	28,48	34,18
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C. 	1/2		3 5000 03	10	28,48	34,18
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C. 	1/2		3 5000 04	10	28,48	34,18



Kompletné sety

HERZ - Kompletné sety Picollo K









na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	1/2		3 5000 15	10	33,13	39,76
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, špeciál, pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil špeciál TS-98-V DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>						
  	1/2		3 5000 16	10	35,45	42,54
  	1/2		3 5000 17	10	35,45	42,54
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "AB", pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>						
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "CD", pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>						



HERZ - Kompletné sety Klasik K





















na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 01	10	27,19	32,63
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 02	10	27,19	32,63
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 03	10	27,19	32,63
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 04	10	27,19	32,63



HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	1/2		3 6000 15	10	31,61	37,93
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 16	10	34,16	40,99
  	1/2		3 6000 17	10	34,16	40,99
  	1/2		3 6000 18	10	35,14	42,17
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "AB", pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 17	10	34,16	40,99
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "CD", pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 18	10	35,14	42,17
  	1/2		3 6000 18	10	35,14	42,17
<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 18	10	35,14	42,17









**HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice,
ventily, prechodky a príslušenstvo**

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Termostatické hlavice „Mini - DE LUXE“ so závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ krycím a poistným púzdom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C, rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-90 "DE LUXE". V ponuke len do vypredania zásob. Vhodná náhrada obj. č. S 9200 31.</p>		1 9200 41	1	38,13	45,76
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 31	1	34,39	41,27
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 34	1	18,43	22,12
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierna matná s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 49	1	34,36	41,23
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", vintage s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickým ventilom s obj.č. S 7724 91</p>		S 9200 35	1	34,36	41,23

HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE"

bez prednastavenia, s prípojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE", vintage rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicom s obj.č. S 9200 35.</p>		S 7724 91	1	76,87	92,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------

HERZ - Ventil do spiatocky RL-1 "DE LUXE"

s dvoma funkciami: pripojenie a uzatvorenie

 <p>HERZ - Ventil do spiatocky RL-1 "DE LUXE", vintage rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicom s obj.č. S 9200 35.</p>		S 3724 01	1	32,10	38,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------




Termostatické ventily TS-98-V „DE LUXE”

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Termostatické ventily TS-98-V "DE LUXE"

s prednastavením plynule odčítateľným, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 41	1	45,64	54,77























Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Ventily do spiatocky RL „DE LUXE”

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Ventily do spiatocky RL "DE LUXE"

regulačné a uzatváracie ventily

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" priamy, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" priamy, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový špeciál, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový špeciál, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový, biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový, chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "AB", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "AB", chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 41	1	45,64	54,77
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "CD", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 44	1	36,77	44,12
	HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "CD", chróm Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 41	1	45,64	54,77















Pripájacie diely HERZ-3000 „DE LUXE”

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE"

pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužel. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 01	1	110,59	132,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 3266 01. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 04	1	101,78	122,14
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 3266 01. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3263 49	1	110,59	132,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužel. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 11	1	110,59	132,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 3266 11. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 14	1	101,78	122,14
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 3266 11. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3264 49	1	110,59	132,71

* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.
 Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.






Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Pripájacie diely HERZ-3000 „DE LUXE”

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 41	1	97,26	116,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 3692 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 44	1	89,65	107,58
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 3692 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3693 49	1	110,59	132,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 41	1	97,26	116,71
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 3691 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 44	1	89,65	107,58
 <p>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 3691 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3694 49	1	110,59	132,71













* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.
Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.



4-cestné termostatické ventily VUA-50 „DE LUXE”

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 2-rúrkových sústavách

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatocka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 41	1	76,87	92,24
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela* vyhotovenie ako S 7683 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 44	1	74,24	89,09
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná* vyhotovenie ako S 7683 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 49	1	76,87	92,24
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatocka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 41	1	76,87	92,24
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela* vyhotovenie ako S 7684 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 44	1	74,24	89,09
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná* vyhotovenie ako S 7684 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 49	1	76,87	92,24















Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

4-cestné termostatické ventily VUA-50 „DE LUXE”

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 1-rúrkových sústavách

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 1-rúrové sústavy s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 41	1	82,28	98,74
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 7786 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 44	1	78,89	94,67
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 7786 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7783 49	1	82,28	98,74
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 1-rúrové sústavy s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 41	1	82,28	98,74
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S 7784 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 44	1	78,89	94,67
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S 7784 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 49	1	82,28	98,74













HERZ - Príslušenstvo pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE"

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm s masívnym gumovým tesnením pre rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná, pre medené rúrky.	12		S 6286 12	10	12,59	15,11
		15		S 6286 15	10	12,59	15,11
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm pre tenkostenné oceľové a medenné rúry, svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná. DN10, DN12 a DN14 nie sú vhodné pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele, tesnenie O-krúžkom. DN15 a DN16 sú určené pre rúrky z mäkkej ocele, medené a pochrómované rúrky, kovové tesnenie.	10		S 6284 10	10	9,72	11,66
		12		S 6284 12	10	9,72	11,66
		14		S 6284 14	10	9,72	11,66
		15		S 6284 15	10	9,72	11,66
		16		S 6284 16	10	9,72	11,66
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná.	14 x 2		S 6066 14	10	14,27	17,12
		16 x 2		S 6066 16	10	14,27	17,12
	HERZ - Regulačný a uzatvárací zvršok	M 20 x 1,5		S 6301 01	1	15,89	19,07
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", chróm pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 41	1	13,63	16,36
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", biela pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 44	1	9,32	11,18
	HERZ - Pripojenie vykurovacieho telesa, chróm	G 1/2 - G 3/4		S 6252 11	10	14,00	16,80
	HERZ - Adaptér "DE LUXE", chróm M 22x1,5 x Rp 1/2", pre závitovú oceľovú rúru	M 22x1,5 x Rp 1/2"		S 6220 22	10	19,41	23,29
	HERZ - Ponorná rúrka "DE LUXE", chróm na pripojenie vykurovacieho telesa, tesnenie O-krúžkom na oboch stranách, dĺžka rúrky 290 mm. Pripojenie na aramtúru G 3/4" vnútorný závit, pripojenie na vyk. teleso G 1/2" vonkajší závit.	G 1/2 x G 3/4		S 6226 51	10	20,48	24,58
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm set pre termostatické ventily HERZ TS-98-V "DE LUXE" a ventily do spiatocky RL "DE LUXE"	55-Ø18-L70		S 6822 00	10	17,61	21,13
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm dvojitá pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE", rozteč 50 mm	55-Ø18-L70		S 6822 01	10	20,05	24,06









Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 1, biely Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatocky RL "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 44	1	91,97	110,36
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 2, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatocky RL "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 41	1	125,67	150,80
 <p>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, biely Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové systavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatocka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 44	1	108,08	129,70
 <p>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 3, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové systavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatocka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 41	1	131,65	157,98
 <p>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, čierny matný Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové systavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatocka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierná matná, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 49	1	144,95	173,94



Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, biely Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozstup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatkačka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 44	1	92,67	111,20
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozstup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatkačka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 41	1	111,26	133,51
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, čierny matný Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozstup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatkačka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierna matná, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 49	1	111,23	133,48





Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **DLX**



HERZ - Termostatické hlavice "DE LUXE" s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným púzdom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9230 41	1	40,08	48,10
		1 9230 44	1	27,12	32,54
		1 9230 49	1	40,08	48,10
HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, biela (RAL 9010)					
HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, čierna matná					

HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5 *

vhodné pre termostatické ventily HERZ

		HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, ako aj krycím a poistným púzdom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.	S 9230 01	1	29,40	35,28
		Farba Ägäis	S 9230 02	1	29,40	35,28
		Farba Manhattan	S 9230 03	1	29,40	35,28
		Farba Plesnivec	S 9230 04	1	29,40	35,28
		Farba Calypso	S 9230 05	1	29,40	35,28
		Farba Bahamská béžová	S 9230 06	1	29,40	35,28
		Farba Greenwich	S 9230 07	1	29,40	35,28
		Farba Jazmín	S 9230 08	1	29,40	35,28
		Farba Prírodná	S 9230 09	1	29,40	35,28
		Farba Námornicka modrá (RAL 5002)	S 9230 10	1	29,40	35,28
		Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9230 11	1	29,40	35,28
		Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9230 12	1	29,40	35,28
		Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9230 13	1	29,40	35,28
		Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9230 14	1	29,40	35,28
		Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9230 15	1	29,40	35,28

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornicka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015





Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s prípojovacím závitom M 30x1,5 pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9238 41	1	40,08	48,10
		1 9238 44	1	27,12	32,54
		1 9238 49	1	40,08	48,10
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“-Mini, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9200 48	1	38,13	45,76
		1 9200 35	1	dopyt	dopyt

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s prípojovacím závitom M 30x1,5 *

 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“ farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		S 9238 01	1	29,40	35,28	
		Farba Ägäis	S 9238 02	1	29,40	35,28
		Farba Manhattan	S 9238 03	1	29,40	35,28
		Farba Plesnivec	S 9238 04	1	29,40	35,28
		Farba Calypso	S 9238 05	1	29,40	35,28
		Farba Bahamská béžová	S 9238 06	1	29,40	35,28
		Farba Greenwich	S 9238 07	1	29,40	35,28
		Farba Jazmín	S 9238 08	1	29,40	35,28
		Farba Prírodná	S 9238 09	1	29,40	35,28
		Farba námornícka modrá (RAL 5002)	S 9238 10	1	29,40	35,28
		Farba ohnivočervená (RAL 3000)	S 9238 11	1	29,40	35,28
		Farba rubínová červená (RAL 3003)	S 9238 12	1	29,40	35,28
		Farba signálna modrá (RAL 5005)	S 9238 13	1	29,40	35,28
		Farba zlatožltá (RAL 1004)	S 9238 14	1	29,40	35,28
		Farba svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9238 15	1	29,40	35,28

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.



Termostatické hlavice - „D”

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0”, krycím a poistným puzdrom. Protimrazová ochrana nastaviteľná približne pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9239 41	1	40,08	48,10
		1 9239 44	1	27,12	32,54
		1 9239 49	1	40,08	48,10
<p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, biela (RAL9010)</p>					
<p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, čierna matná</p>					

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou* pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	<p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0”, krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.</p>		S 9239 01	1	29,40	35,28
	Farba Ägäis		S 9239 02	1	29,40	35,28
	Farba Manhattan		S 9239 03	1	29,40	35,28
	Farba Plesnivec		S 9239 04	1	29,40	35,28
	Farba Calypso		S 9239 05	1	29,40	35,28
	Farba Bahamská béžová		S 9239 06	1	29,40	35,28
	Farba Greenwich		S 9239 07	1	29,40	35,28
	Farba Jazmín		S 9239 08	1	29,40	35,28
	Farba Prírodná		S 9239 09	1	29,40	35,28
	Farba Námornicka modrá (RAL 5002)		S 9239 10	1	29,40	35,28
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)		S 9239 11	1	29,40	35,28
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S 9239 12	1	29,40	35,28
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S 9239 13	1	29,40	35,28
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S 9239 14	1	29,40	35,28
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 9239 15	1	29,40	35,28

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.











Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornicka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.



HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5


Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7923 41	1	43,62	52,34
	biely (RAL 9010)			1 7923 44	1	43,62	52,34
	čierny matný			1 7923 49	1	43,62	52,34
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7924 41	1	43,62	52,34
	biely (RAL 9010)			1 7924 44	1	43,62	52,34
	čierny matný			1 7924 49	1	43,62	52,34
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový špeciálny, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7928 41	1	43,62	52,34
	biely (RAL 9010)			1 7928 44	1	43,62	52,34
	čierny matný			1 7928 49	1	43,62	52,34
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "AB", chróm Ventil na ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7958 41	1	43,62	52,34
	biely (RAL 9010)			1 7958 44	1	43,62	52,34
	čierny matný			1 7958 49	1	43,62	52,34
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "CD", chróm Ventil na pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7959 41	1	43,62	52,34
	biely (RAL 9010)			1 7959 44	1	43,62	52,34
	čierny matný			1 7959 49	1	43,62	52,34

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.



HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, farba Pergamon Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2	S 7924 01	1	43,62	52,34
	Farba Ägäis	1/2	S 7924 02	1	43,62	52,34
	Farba Manhattan	1/2	S 7924 03	1	43,62	52,34
	Farba Plesnivec	1/2	S 7924 04	1	43,62	52,34
	Farba Calypso	1/2	S 7924 05	1	43,62	52,34
	Farba Bahamská béžová	1/2	S 7924 06	1	43,62	52,34
	Farba Greenwich	1/2	S 7924 07	1	43,62	52,34
	Farba Jazmín	1/2	S 7924 08	1	43,62	52,34
	Farba Prírodná	1/2	S 7924 09	1	43,62	52,34
	Farba Námornícka modrá (RAL5002)	1/2	S 7924 10	1	43,62	52,34
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2	S 7924 11	1	43,62	52,34
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2	S 7924 12	1	43,62	52,34
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2	S 7924 13	1	43,62	52,34
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2	S 7924 14	1	43,62	52,34
Farba Svetlá slonovinová (RAL1015)	1/2	S 7924 15	1	43,62	52,34	

* Všetky produkty sú na dopyt.
Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová





Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





HERZ - Ventily do spiatocky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatocky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3725 41	1	45,39	54,47
	Biely (RAL 9010)			1 3725 44	1	45,39	54,47
	Čierny matný			1 3725 49	1	45,39	54,47
	HERZ - Rohový ventil do spiatocky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3726 41	1	45,39	54,47
	Biely (RAL 9010)			1 3726 44	1	45,39	54,47
	Čierny matný			1 3726 49	1	45,39	54,47

HERZ - Ventily do spiatocky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu.

	HERZ - Rohový ventil do spiatocky „DE LUXE“, farba Pergamon. Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny model so špeciálnym hrdlom na závitové rúry a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S 3726 01	1	45,39	54,47
	Farba Ägäis	1/2		S 3726 02	1	45,39	54,47
	Farba Manhattan	1/2		S 3726 03	1	45,39	54,47
	Farba Plesnivec	1/2		S 3726 04	1	45,39	54,47
	Farba Calypso	1/2		S 3726 05	1	45,39	54,47
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 3726 06	1	45,39	54,47
	Farba Greenwich	1/2		S 3726 07	1	45,39	54,47
	Farba Jazmín	1/2		S 3726 08	1	45,39	54,47
	Farba Prírodná	1/2		S 3726 09	1	45,39	54,47
	Farba Námornická modrá (RAL 5002)	1/2		S 3726 10	1	45,39	54,47
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 3726 11	1	45,39	54,47
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 3726 12	1	45,39	54,47
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 3726 13	1	45,39	54,47
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 3726 14	1	45,39	54,47
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)			S 3726 15	1	45,39	54,47



* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornická modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015



Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“

Vyhotovenie	Farba	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Chróm		1 6292 41	20	11,40	13,68
	Biela (RAL 9010)		1 6292 44	20	8,60	10,32
	Čierna matná		1 6292 49	20	8,60	10,32



HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“ sanitárne farby

 HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Pergamon		S 6292 01	20	8,65	10,38
	Ägäis		S 6292 02	20	8,65	10,38
	Manhattan		S 6292 03	20	8,65	10,38
	Plesnivec		S 6292 04	20	8,65	10,38
	Calypso		S 6292 05	20	8,65	10,38
	Bahamská béžová		S 6292 06	20	8,65	10,38
	Greenwich		S 6292 07	20	8,65	10,38
	Jazmín		S 6292 08	20	8,65	10,38
	Prírodná		S 6292 09	20	8,65	10,38
	Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6292 10	20	8,65	10,38
	Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6292 11	20	8,65	10,38
	Rubínová (RAL 3003)		S 6292 12	20	8,65	10,38
	Signálna modrá (RAL 5005)		S 6292 13	20	8,65	10,38
	Zlatožltá (RAL 1004)		S 6292 14	20	8,65	10,38
	Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6292 15	20	8,65	10,38

HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky

 HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Chróm		1 6281 41	20	6,91	8,29
	Biela (RAL 9010)		1 6281 44	20	6,48	7,78
	Čierna matná		1 6281 49	20	6,48	7,78











HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky, sanitárne farby

 HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Pergamon		S 6281 21	20	6,43	7,72
	Ägäis		S 6281 22	20	6,43	7,72
	Manhattan		S 6281 23	20	6,43	7,72
	Plesnivec		S 6281 24	20	6,43	7,72
	Calypso		S 6281 25	20	6,43	7,72
	Bahamská béžová		S 6281 26	20	6,43	7,72
	Greenwich		S 6281 27	20	6,43	7,72
	Jazmín		S 6281 28	20	6,43	7,72
	Prírodná		S 6281 29	20	6,43	7,72
	Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6281 30	20	6,43	7,72
	Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6281 31	20	6,43	7,72
	Rubínová (RAL 3003)		S 6281 32	20	6,43	7,72
	Signálna modrá (RAL 5005)		S 6281 33	20	6,43	7,72
	Zlatožltá (RAL 1004)		S 6281 34	20	6,43	7,72
	Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6281 35	20	6,43	7,72



HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90









exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,40	3/8		1 6823 90	20	17,35	20,82
	2,00	1/2		1 6823 91	20	17,35	20,82
	2,20	3/4		1 6823 92	20	29,22	35,06
	<p>HERZ - Priamy ventil AS Štandardný typ so závitovým hrdlom.</p>		1		1 6823 73	1	57,46
		1 1/4	1 6823 74		1	128,38	154,06
 <p>HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	2,45	3/8		1 6824 90	20	17,35	20,82
	3,15	1/2		1 6824 91	20	17,35	20,82
	3,15	3/4		1 6824 92	20	27,86	33,43
	<p>HERZ - Rohový ventil AS Štandardný typ so závitovým hrdlom</p>		1		1 6824 73	1	60,74
		1 1/4	1 6824 74		1	128,38	154,06
 <p>HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	2,00	1/2		1 6833 81	20	17,35	20,82
 <p>HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	3,15	1/2		1 6848 01	20	17,35	20,82




HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,25	3/8		1 5523 20	20	12,42	14,90
	1,90	1/2		1 5523 21	20	12,42	14,90
	1,90	3/4		1 5523 22	20	25,00	30,00
 <p>HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,35	3/8		1 5524 20	20	12,42	14,90
	1,80	1/2		1 5524 21	20	12,42	14,90
	1,80	3/4		1 5524 22	20	25,00	30,00
 <p>HERZ - Priamy ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,90	1/2		1 5537 11	20	12,42	14,90
 <p>HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,80	1/2		1 5548 01	20	12,42	14,90









HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám

Pripájacie sústavy HERZ-3000

Skupina
produktov **A**





Pripájacie diely HERZ-3000 PROJECT pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 21	10	13,81	16,57
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 41	10	13,81	16,57

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2





 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 22	10	14,89	17,87
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 42	10	14,89	17,87



Pripájacie diely HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3466 01	10	21,37	25,64
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3466 11	10	21,37	25,64





s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL 4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3466 02	10	24,75	29,70
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3466 12	10	24,75	29,70





s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 01	10	17,21	20,65
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 11	10	17,21	20,65

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 02	10	19,10	22,92
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 12	10	19,10	22,92









Pripájacie sústavy HERZ-3000

Skupina
produktov **A**

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových a 2-rúrkových sústavách*)







s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 01	10	27,32	32,78
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 11	10	27,32	32,78
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 21	10	27,32	32,78

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

Rp 1/2

 <p>Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 02	10	30,33	36,40
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 12	10	30,33	36,40
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 22	10	30,33	36,40



*) v prípade, že použijeme pripájacie armatúry v 2-rúrkových sústavách, je nutné nastaviť pomer zatekania na hodnotu "0", tzn. úplne uzatvoriť bypas medzi prívodom a spätočkou. Vykonáme to po sňatí 6-hrannej krytky inbusovým kľúčom Ø4 otáčaním v smere hodinových ručičiek až na doraz.



Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách



s uzatváraním, vypúšťaním, napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3166 01	10	23,94	28,73



s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2

 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 02	10	26,45	31,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------



s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4




 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3166 11	10	23,94	28,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2

 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 12	10	26,45	31,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------

HERZ - Križový kus









 <p>HERZ - Križový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm, na uzatváranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pripojenie kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3404 34	10	26,17	31,40
	<p>HERZ - Križový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, G 3/4. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4	1 3004 34	10	18,78	22,54
	<p>HERZ - Križový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 40 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením a presuvnou maticou G 3/4. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4	1 3004 44	10	18,78	22,54
	<p>HERZ - Križový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, M 22 x 1,5. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.</p>	M 22 x 1,5	1 3004 22	10	18,78	22,54



Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4









G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy, pre dvojúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3041 01	20	10,70	12,84
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 rohový, pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3041 01.</p>	G 3/4		1 3042 01	20	10,70	12,84
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy, pre dvojúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3061 01	20	10,70	12,84
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil R-4 rohový, pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3061 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3062 01	20	10,70	12,84

Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4









G 3/4

 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3741 01	20	9,04	10,85
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový, pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3741 01.</p>	G 3/4		1 3742 01	20	9,04	10,85
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3761 01	20	9,04	10,85
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový, pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3761 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3762 01	20	9,04	10,85



Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3691 91	10	27,68	33,22
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	G 1/2 x G 3/4		1 3692 91	10	29,27	35,12
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3693 91	10	28,18	33,82
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	G 1/2 x G 3/4		1 3694 91	10	29,69	35,63

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách





s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3791 92	10	28,50	34,20
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	G 1/2 x G 3/4		1 3792 92	10	30,22	36,26
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3793 92	10	28,50	34,20
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	G 1/2 x G 3/4		1 3794 92	10	30,22	36,26







Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3798 91	10	30,56	36,67
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3799 91	10	32,71	39,25





Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3798 92	10	30,56	36,67
 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3799 92	10	32,71	39,25











*) s prednastaviteľným termostatickým zvrškom.

HERZ - Sada pripojovacích oblúkov pre dvojrúrkové sústavy





 <p>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov s ventilmi na spojenie pripojovacej sady HERZ a kompaktného vykurovacieho telesa. Ventily s možnosťou uzatvárania a vypúšťania. Prispájkovaná ponikovaná medená rúrka 15 x 1. Prechodky M 22 x 1,5 na pripojenie rúrky ako aj prechodky na pripojenie vyk. telesa objednávať samostatne. 2 ks oblúkov 150 x150 mm.</p>	150 x 150 mm		1 6332 00	1	25,07	30,08
 <p>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov 15 x 150 x 100 mm.</p>	15 x 1 150 x 100 mm		1 6333 00	1	13,83	16,60




HERZ - Prstenec, vsuvky, tesnenia

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Kužeľový prstenec pre pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4" 1 sada = 2 kusy	G 3/4		1 3001 01	20	2,64	3,17
 HERZ - Ploché tesnenie, sada 2 ks pre armatúry HERZ-3000 (18 mm) od roku výroby 2004 do 2011.			13002 11	10	0,83	1,00
 HERZ - Tesniaci O-kružok pre pripájajúcu vsuvku 1 3002 31.			1 6890 10	1	2,43	2,92
 HERZ - Pripájacia vsuvka s kužeľovým tesnením sada 2 ks, samotesniaca s O-kružkom, na priame pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 O-kružkom; pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením. Pre H3000 od roku výroby 2011.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 31	20	4,76	5,71
 HERZ - Pripájacia vsuvka plocho tesnená pre pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2" samotesniaca; prostredníctvom O-kružku. Sada obsahuje 2 kusy. Pre H3000 do roku výroby 2010.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 12	1	4,99	5,99

HERZ - Switch fix, príslušenstvo pre dvojrúrkové sústavy


 HERZ - Kužeľovo tesniaca pripájacia vsuvka, sada 2 ks Priame pripojenie na vykurovacie teleso Rp 1/2, Šesťuholník, samotesniace cez tesnenie z O-kružku. Pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľom.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 39	20	7,54	9,05
 HERZ - Plastová krycia ružica Možnosť skrátenia: biela RAL 9010			1 3030 50	1	12,53	15,04

HERZ - Dizajnerský kryt na HERZ-3000

	HERZ - Dizajnerský kryt, farba biela (RAL 9010) na bypasy HERZ-3000 a pripájacie diely s integrovaným termostatickým ventilom, s úchytkou.		1 0115 01	1	13,31	15,97
	Farba Biela dopravná (RAL 9016)		1 0115 02	1	13,31	15,97
	Farba Chrómová		1 0115 03	1	17,88	21,46

Ďalšie farby na objednávku.





HERZ - Dvojité ružice

	HERZ - Dvojitá ružica s osovou vzdialenosťou rúrok 50 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 3003 50	20	3,58	4,30
	HERZ - Dvojitá ružica s osovou vzdialenosťou rúrok 40 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 6822 40	10	2,92	3,50





HERZ - Symetrické dvojokruhové rozdeľovače pre kompaktné vykurovacie telesá

so stredovou prípojkou s vypúšťaním a napúšťaním, vedenie rúr bez križovania









Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 s kužeľovým tesnením, s presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3033 01	10	35,86	43,03
 <p>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 s presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 12 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3033 02	10	38,10	45,72

HERZ - Pripájacia sústava HERZ „S“ dvojrúrková

 <p>HERZ - Pripájacia sústava „S“, komplet pozostávajúca z regulačného ventilu, pripájacej rúrky, telesa bypasu a prípojov na rúrku. Dvojrúrková; pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením G 1/2", pripojenie rúrky M 22x1,5. Dĺžka pripájacej rúrky 600mm. Ponuka platí do vypredania zásob.</p>			1 7650 00	1	62,04	74,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------







HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", priamy, pre dvojrúrkové systavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužel. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 83	10	21,41	25,69
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový, pre dvojrúrkové systavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužel. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 84	10	21,41	25,69
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", priamy, pre dvojrúrkové systavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužel. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 85	10	19,97	23,96
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový, pre dvojrúrkové systavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužel. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 86	10	19,97	23,96







Kompletné sety

HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK








Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Piccolo "H", rohový - jednotlivý, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Piccolo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 55	10	23,94	28,73
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový - jednotlivý, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 66	10	22,25	26,70

HERZ - Kompletné sety "D" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK



 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", priamy, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 65	10	18,77	22,52
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", rohový, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 66	10	18,77	22,52










Pripájacia súprava HERZ-2000 HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 s oblúkom Prípojenie vykurovacieho telesa pomocou oblúka 1 6249 01 s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7727 19	20	27,69	33,23
 HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, špeciálny s odzdušňovacím ventilom Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7728 92	20	19,15	22,98
 HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ pre favostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7758 19	20	19,04	22,85
 HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ pre favostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7759 19	20	19,04	22,85

HERZ - Pripájacia rúra

	HERZ - Pripájacia rúra 15 x 1 medená, poniklovaná. 1 6330 11: dĺžka 550 mm, 1 6330 31: dĺžka 1000 mm	550		1 6330 11	20	11,07	13,28
		1000		1 6330 31	20	16,79	20,15

HERZ - Bypasy HERZ-2000

	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4" sa objednávajú samostatne. Príbalená cirkulačná brzda 1 6222 01. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7173 01	20	20,51	24,61
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7175 01	20	23,20	27,84
	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Príbalená cirkulačná brzda 1 6222 01. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x M 22x1,5		1 7174 01	20	20,51	24,61
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x M 22x1,5		1 7176 01	20	20,51	24,61
	HERZ - Bypas pre jednorúrové sústavy, možnosť uzatvárania Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7187 14	20	40,61	48,73
	HERZ - Bypas pre dvojrúrové sústavy, rohový, možnosť uzatvárania a regulovania Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7189 14	20	22,72	27,26







4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina
produktov **A**





HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7783 41	10	36,76	44,11
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7783 41, ale ponornou rúrou l = 200 mm	1/2 290/11		1 7783 51	10	37,75	45,30
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 41	10	36,76	44,11

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7786 41	10	36,76	44,11
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7786 41, ale ponornou rúrou l = 200 mm	1/2 290/11		1 7786 51	10	38,83	46,60
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 42	10	36,76	44,11







4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina produktov **A**





HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7783 26	10	37,75	45,30
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vyprázdnenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 61	10	36,76	44,11





HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7786 26	10	38,83	46,60
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 62	10	36,76	44,11

HERZ - Dizajnerský kryt pre štvorcestné armatúry VUA

Skupina produktov **DLX**

	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	biela RAL 9010		1 0110 21	10	16,28	19,54
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	biela RAL 9010		1 0112 21	10	16,28	19,54
	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	chróm		1 0110 41	10	30,82	36,98
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	chróm		1 0112 41	10	30,82	36,98





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

4-cestné termostatické ventily VTA

Skupina produktov **A**



HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 51	10	36,76	44,11
	3/4 290/11		1 7767 52	10	38,45	46,14



HERZ - VTA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5, pre hlavice „H“. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 27	10	36,76	44,11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------



HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Cirkulačná brzda 1 6222 01 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 41	10	37,75	45,30
	3/4 290/11		1 7767 42	10	39,57	47,48



HERZ - VTA-50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

 <p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy pomocou zariad. HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 26	10	36,76	44,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------

HERZ - 4WA-T50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové a 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

 <p>HERZ - Štvorcestné ventily 4WA-T50 rohový, pre 1- a 2-rúrkové sústavy, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa dole v strede, resp. bočne zdola prostredníctvom turbulátorového pripojenia (nie je súčasťou dodávky), rozostup rúrok je 50 mm. So závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Prechodky G3/4 sa objednávajú samostatne. V ponuke len do vypredania zásob.</p>	3/4 x G 3/4		1 7765 41	10	31,97	38,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------





HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily



2-cestné regulačné ventily

Skupina
produktov **A**

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, V s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil V, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak pri uzavretom sedle: 1000 kPa</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom Rp, s plynuľo prednastaviteľným termostatickým zvrškom, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5, integrovaná meracia clona s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p>Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 6819 72, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx a 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	1,70	15		1 7217 51	10	44,21	53,05
	0,45	15LF		1 7217 50	10	44,21	53,05
	0,88	15MF		1 7217 59	10	44,21	53,05
	3,40	20		1 7217 52	10	46,39	55,67

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, GV s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil GV, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky), pre zvýšené objemové prietoky.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / - 20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzkový tlak pri uzavretom sedle: 400 kPa</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s plynuľo s prednastaviteľným tlakovo odľahčeným zvrškom s pripojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa termostatického zvršku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p>Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 4006 02, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx v spojení s adaptérom 1 7708 85, termopohony HERZ 1 7990 3x a elektromotorické pohony HERZ 1 7708 4x.</p>	5,00	15		1 7217 71	10	73,46	88,15
	5,60	20		1 7217 72	10	76,38	91,66
	7,78	25		1 7217 73	10	81,42	97,70

HERZ - 2-cestný termostatický zónový ventil



pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Zónový ventil Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu/pohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z poniklovanej liatiny.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	20		1 7723 82	20	35,83	43,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------





HERZ - 2-cestný termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie pre chladenie

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie Použitie: na pripojenie koncových spotrebičov v chladiacích sústavách, napr. panely stropného chladenia, jednotky Fan Coil a pod. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s vnútorným kužeľovým tesnením, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z mosadze poniklované, vreteno ventilu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	2,8	15		1 7760 51	10	32,94	39,53
	3,2	20		1 7760 52	10	33,58	40,30

HERZ - 2-cestný termický poistný ventil

 <p>HERZ - Termický poistný ventil Použitie: na tepelnú ochranu kotlov na pevné palivá vo vykurovacích sústavách. otváracia teplota pre prívod studenej vody: +95 °C max. tepelný výkon kotla: 100 kW max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom podľa ISO 228 teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165 CW617N, s kapiľarou dĺžky 1,3 m, tesnenia EPDM,</p>	15		1 2801 95	1	69,70	83,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------

HERZ - 2-cestné termostatické regulačné ventily

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 30 x 1,5



 <p>HERZ - Termostatický ventil H Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov s premenlivým objemovým prietokom vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plocho tesneným závitom, s odstupňovanými hodnotami kvs, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, poniklované. Objednávať samostatne: prechodky a závitové pripojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,16	10		1 7760 21	10	27,86	33,43
	0,40	10		1 7760 01	10	27,86	33,43
	0,63	10		1 7760 02	10	27,86	33,43
	1,00	10		1 7760 03	10	27,86	33,43
	1,60	10		1 7760 04	10	27,86	33,43
	2,50	15		1 7760 05	10	30,63	36,76
	3,50	15		1 7760 07	10	30,84	37,01
	4,50	20		1 7760 08	10	31,70	38,04





2-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina produktov **GK**



HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p>Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 01	25	14,58	17,50
	8	20		1 2117 02	25	19,73	23,68
	12,5	25		1 2117 03	16	23,70	28,44
	20	32		1 2117 04	16	33,74	40,49
	32	40		1 2117 05	8	44,93	53,92
	50	50		1 2117 06	4	66,94	80,33



HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

 <p>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p>Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 11	25	11,22	13,46
	8	20		1 2117 12	25	16,30	19,56
	12,5	25		1 2117 13	16	20,04	24,05
	20	32		1 2117 14	16	30,02	36,02
	32	40		1 2117 15	8	41,21	49,45
	50	50		1 2117 16	4	63,32	75,98

HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút







Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 230 V AC, prevádzka: 2-bodová / 3-bodová, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 120 s, pripojovací kábel: 3 x 0,75 mm², dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne</p> <p>HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 24 V AC/DC, prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá (0..10 V), synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 35/60/120 s, pripojovací kábel: 5 x 0,5 mm², dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne.</p>	230 V		1 7712 33	1	91,57	109,88
	24 V		1 7712 35	1	133,07	159,68

HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút

 <p>HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 2-cestné regulačné guľové kohúty, ktoré nie sú vybavené pohonom. Vhodný pre DN15 až DN50.</p>			1 2100 90	20	5,11	6,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------



HERZ - 2-cestné regulačné ventily s ručným ovládaním, s meracími ventilčekmi





Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom G, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	3,4	15		1 4216 21	10	40,25	48,30
	3,4	20		1 4216 22	10	46,22	55,46
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom Rp, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	3,4	15		1 4216 31	10	41,69	50,03
	3,4	20		1 4216 32	10	46,22	55,46
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vrstiev v solárnych sústavách</p> <p>max. prevádzková teplota: 200 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, so spájkovým spojom pri DN15-15mm, pri DN20 - 22mm, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, teleso ventila z DR mosadze.</p>	3,4	15		1 4216 11	10	29,25	35,10
	3,4	20		1 4216 12	10	30,78	36,94



2-cestný riadiaci ventil

Skupina produktov **A**

HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4035 01	1	297,39	356,87
	1,60	15		F 4035 11	1	dopyt	dopyt
	2,50	15		F 4035 21	1	dopyt	dopyt
	4,00	15		F 4035 31	1	dopyt	dopyt
	6,30	25		F 4035 03	1	dopyt	dopyt
	10,00	25		F 4035 13	1	dopyt	dopyt
	16,00	32		F 4035 04	1	406,26	487,51
	25,00	40		F 4035 05	1	474,94	569,93
	40,00	50		F 4035 16	1	642,41	770,89
	63,00	65		F 4035 07	1	850,06	1 020,07
	100,00	80		F 4035 08	1	947,39	1 136,87
	160,00	100		F 4035 09	1	1 281,58	1 537,90
	250,00	125		F 4035 10	1	1 824,49	2 189,39
	330,00	150		F 4035 41	1	2 029,98	2 435,98
 <p>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GJS 400-18-LT podľa EN 1563, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4035 40	1	340,67	408,80
	1,60	15		F 4035 51	1	340,67	408,80
	2,50	15		F 4035 61	1	340,67	408,80
	4,00	15		F 4035 71	1	340,67	408,80
	6,30	25		F 4035 43	1	427,19	512,63
	10,00	25		F 4035 53	1	427,19	512,63
	16,00	32		F 4035 44	1	482,35	578,82
	25,00	40		F 4035 45	1	533,18	639,82
	40,00	50		F 4035 56	1	639,17	767,00
	63,00	65		F 4035 47	1	872,77	1 047,32
	100,00	80		F 4035 48	1	1 060,95	1 273,14
	160,00	100		F 4035 49	1	1 438,40	1 726,08
	250,00	125		F 4035 50	1	2 063,50	2 476,20
	330,00	150		F 4035 52	1	2 277,64	2 733,17





3-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina produktov **GK**




HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,4	15		1 2137 71	1	25,10	30,12
	0,63	15		1 2137 31	1	25,10	30,12
	1,0	15		1 2137 41	1	25,10	30,12
	1,6	15		1 2137 51	1	25,10	30,12
	2,5	15		1 2137 61	1	25,10	30,12
	4,0	15		1 2137 01	1	23,36	28,03
	2,5	20		1 2137 72	1	25,75	30,90
	4,0	20		1 2137 32	1	25,75	30,90
	6,3	20		1 2137 02	1	24,15	28,98
	6,3	25		1 2137 73	1	33,32	39,98
	10	25		1 2137 03	1	33,53	40,24
	16	32		1 2137 04	1	39,17	47,00
	25	40		1 2137 05	1	79,13	94,96
40	50	1 2137 06	1	112,88	135,46		

HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky

 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky</p>	4	15		1 2137 11	1	22,92	27,50
	6,3	20		1 2137 12	1	21,85	26,22
	10	25		1 2137 13	1	32,85	39,42
	16	32		1 2137 14	1	38,73	46,48
	25	40		1 2137 15	1	78,80	94,56
	40	50		1 2137 16	1	112,88	135,46

HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie AC 230 V, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová regulácia krútiaci moment 10 Nm, doba chodu 120 s, IP 54, vhodný pre všetky montážne polohy.</p>	230 V		1 7712 25	1	123,23	147,88
	24 V			1 7712 27	1	148,64





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

3 a 4 cestné ventily

Skupina produktov **GK**



HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich systémoch (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: 4-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil 1 7712 63, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4	15		1 2138 01	16	26,98	32,38
	6,3	20		1 2138 02	16	28,22	33,86
	10	25		1 2138 03	16	36,12	43,34
	16	32		1 2138 04	10	44,14	52,97



HERZ - CALIS-TS-RD, 3-cestný rozdeľovací ventil, pomer zatekania 100%

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Skupina produktov **A**



 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS- RD,</p> <p>pomer zatekania 100%, s plochým tesnením, bez pripojení rúrky. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	3,00	15		1 7761 38	5	31,93	38,32
	3,00	20		1 7761 39	5	32,67	39,20
	6,27	25		1 7761 40	5	51,97	62,36
	6,44	32		1 7761 41	5	53,48	64,18

HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil na zdvihnutie teploty spiatocky




 <p>HERZ - 3-cestný ventil Teplomix</p> <p>Použitie: na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody do zdroja tepla (ochrana voči nízkoteplotnej korózii).</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plochým tesnením, zmiešavací ventil s fixne regulujúcim termostatickým členom nastaveným z výroby, s možnosťou uzatvorenia skratu, so zátkami 3/8" na vypustenie a odkalenie sústavy, pracujúci bez pomocnej energie, teplota na výstupe z ventilu cca. 55-63°C. Prietok netesnosť max. 10%.</p> <p>Súčasť dodávky: vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom pre hadicu 1 0276 00.</p>	11,0	25		1 7766 13	1	77,88	93,46
	14,0	32		1 7766 14	1	79,89	95,87





HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventily

Vyhotovenie	Pripoj. závit	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil</p> <p>Použitie: ako zmiešavací alebo rozdeľovací ventil k plynulej regulácii teploty média vo vykurovacích alebo chladiacích systémoch.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130°C do DN32 max. prevádzková teplota: +110°C od DN40 min. prevádzková teplota: -5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: teleso z mosadze cc 754 S, vreteno z ušľachtilej ocele, kužeľ z mosadze s tesniacim krúžkom zosilneným sklenou vatou, zátku s mosadze s EPDM o krúžkom, vonkajším závitom cylindrický podľa normy ISO 228/1, trieda B plocho tesniaci, pripojky rúr sa objednávajú samostatne.</p>	1"	4,0	15		1 4037 15	1	142,81	171,37
	1 1/4"	6,3	20		1 4037 20	1	156,24	187,49
	1 1/2"	10,0	25		1 4037 25	1	172,73	207,28
	2"	16,0	32		1 4037 32	1	189,79	227,75
	2 1/4"	25,0	40		1 4037 40	1	209,18	251,02
	2 3/4"	40,0	50		1 4037 50	1	233,85	280,62

HERZ - Ventilové pohony pre 3-cestné ventily, nastavovacia sila 500 N

	<p>HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na plynulú, alebo 2-bodovú, príp. 3-bodovú reguláciu. Výber charakteristiky lineárnej alebo rovnopercentnej. Dvojdielne teleso zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Smer účinku možno nastaviť priamo na kábli, automatické prispôsobenie zdvíhu ventilu. Kódovací spínač na výber charakteristiky a cyklu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.</p>	24 V		1 7712 11	1	390,27	468,32
	<p>HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka regulátora vykurovania 2- alebo 3-bodová regulácia. Dvojdielne puzdro zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.</p>	230 V		1 7712 50	1	306,87	368,24
	<p>HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka regulátora vykurovania 2- alebo 3-bodová regulácia. Dvojdielne puzdro zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.</p>	24 V		1 7712 51	1	306,87	368,24

HERZ - Ručný pohon pre 3-cestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily





	<p>HERZ - Ručný pohon pre trojcestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily HERZ 4037, ktoré nemajú byť vybavené elektronickým pohonom.</p>		1 9102 40	1	58,85	70,62
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------



3-cestné regulačné ventily

Skupina produktov **A**



HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil, pripojovací závit pre pohon M 30 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s 3-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7762 50	10	33,20	39,84
	0,6	10		1 7762 60	10	33,20	39,84
	1,0	10		1 7762 70	10	33,20	39,84
	1,6	10		1 7762 80	10	33,20	39,84
	2,5	15		1 7762 51	10	35,92	43,10
	4,0	15		1 7762 61	10	35,92	43,10
	5,0	20		1 7762 62	10	37,27	44,72
 <p>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, so 4-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7763 50	10	37,75	45,30
	0,6	10		1 7763 60	10	37,75	45,30
	1,0	10		1 7763 70	10	37,75	45,30
	1,6	10		1 7763 80	10	37,75	45,30
	2,5	15		1 7763 51	10	38,48	46,18
	4,0	15		1 7763 61	10	38,48	46,18
	5,0	20		1 7763 62	10	41,70	50,04





HERZ - CALIS-TS, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pomer zatekania 80/20%

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS pomer zatekania 80/20%, s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	2,75	15		1 7761 01	20	30,54	36,65
	3,20	20		1 7761 02	20	30,54	36,65

HERZ - CALIS-TS 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy



pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe

 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	3,50	15		1 7761 43	5	33,32	39,98
	4,20	20		1 7761 45	5	34,26	41,11
	3,50	15		1 7761 44	5	33,32	39,98
	4,20	20		1 7761 46	5	34,26	41,11



HERZ - CALIS-TS-E 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pre zvýšené objemové prietoky, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5,

termostatická hlavica je v horizontálnej polohe.



 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	5,28	20		1 7745 02	5	37,19	44,63
	5,28	20		1 7746 02	5	35,77	42,92

HERZ - CALIS-T-kus

 <p>HERZ - CALIS-T-kus s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	20			1 1001 02	10	16,44	19,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------





HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4037 01	1	376,36	451,63
	1,60	15		F 4037 11	1	376,36	451,63
	2,50	15		F 4037 21	1	376,36	451,63
	4,00	15		F 4037 31	1	376,36	451,63
	6,30	25		F 4037 03	1	455,31	546,37
	10,00	25		F 4037 13	1	455,31	546,37
	16,00	32		F 4037 04	1	514,79	617,75
	25,00	40		F 4037 05	1	571,03	685,24
	40,00	50		F 4037 16	1	dopyt	dopyt
	63,00	65		F 4037 07	1	997,14	1 196,57
	100,00	80		F 4037 08	1	1 076,09	1 291,31
	160,00	100		F 4037 09	1	1 424,34	1 709,21
	250,00	125		F 4037 10	1	1 847,20	2 216,64
330,00	150		F 4037 41	1	2 159,76	2 591,71	



HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,93	15LF		1 4217 30	10	68,45	82,14
	3,49	15MF		1 4217 31	10	68,45	82,14
	6,05	15		1 4217 01	10	69,99	83,99
	6,11	20		1 4217 32	10	77,10	92,52
	9,22	25		1 4217 33	10	87,86	105,43
	18,83	32		1 4217 34	5	111,44	133,73
	23,29	40		1 4217 35	5	144,47	173,36
	35,26	50		1 4217 36	5	209,60	251,52
	52,11	65		1 4217 07	1	364,83	437,80
	76,10	80		1 4217 08	1	497,39	596,87

HERZ - Priamy vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov





 <p>HERZ - STRÖMAX-GR, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	6,05	15		1 4217 61	10	62,59	75,11
	6,11	20		1 4217 62	10	71,24	85,49
	9,22	25		1 4217 63	10	81,83	98,20
	18,83	32		1 4217 64	5	105,52	126,62
	23,29	40		1 4217 65	5	137,37	164,84
	35,26	50		1 4217 66	5	206,05	247,26
	52,11	65		1 4217 67	1	342,22	410,66
	76,10	80		1 4217 68	1	471,30	565,56



HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčkami




Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX 4217 GN vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s rovnopercennou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie a register prednastavenia 1 6517 05.</p>	1,76	15		1 4217 71	10	35,99	43,19
	2,38	20		1 4217 72	10	40,29	48,35
	5,24	25		1 4217 73	10	54,91	65,89
	8,56	32		1 4217 74	5	72,40	86,88
	11,53	40		1 4217 75	5	81,66	97,99
	17,16	50		1 4217 76	5	105,63	126,76

HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily s meracou clonou







 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s meracou clonou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 01	10	50,43	60,52
	0,46	15LF		1 4017 11	10	50,43	60,52
	0,88	15MF		1 4017 21	10	50,43	60,52
	3,60	20		1 4017 02	10	56,47	67,76
	6,50	25		1 4017 03	10	77,74	93,29
	13,30	32		1 4017 04	5	78,91	94,69
	18,50	40		1 4017 05	5	100,37	120,44
	33,00	50		1 4017 06	5	122,96	147,55
 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 R, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, prednastavenie je zobrazené v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 61	10	49,76	59,71
	3,60	20		1 4017 62	10	54,09	64,91
	6,50	25		1 4017 63	10	76,83	92,20
	13,30	32		1 4017 64	5	78,10	93,72
	18,50	40		1 4017 65	5	107,31	128,77
	33,00	50		1 4017 66	5	130,55	156,66



HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčkami



Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-M, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne): DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrt 3/8" uzatvorené uzávermi 1 0273 00 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. *) LF minimum kv 0,12	4,75*	15LF		1 4117 39	10	37,54	45,05
		4,75	15		1 4117 51	10	37,88	45,46
		6,12	20		1 4117 52	10	42,42	50,90
		10,40	25		1 4117 53	10	57,63	69,16
		15,97	32		1 4117 54	5	78,79	94,55
		23,50	40		1 4117 55	5	92,50	111,00
		47,89	50		1 4117 56	5	133,64	160,37
		84,20	65		1 4117 57	1	254,49	305,39
		133,20	80		1 4117 58	1	346,29	415,55

HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily bez meracích ventilčekov

Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-R, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		1 4117 61	10	33,36	40,03
		6,12	20		1 4117 62	10	37,65	45,18
		10,40	25		1 4117 63	10	47,54	57,05
		15,97	32		1 4117 64	5	69,62	83,54
		23,50	40		1 4117 65	5	83,20	99,84
		47,89	50		1 4117 66	5	127,83	153,40
		84,20	65		1 4117 67	1	251,00	301,20
		133,20	80		1 4117 68	1	338,15	405,78
Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-MR, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN50 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu. DN15-DN20: 3 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 4 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		1 4117 21	10	34,52	41,42
		6,12	20		1 4117 22	10	39,17	47,00
		10,40	25		1 4117 23	10	54,97	65,96
		15,97	32		1 4117 24	5	74,50	89,40
		23,50	40		1 4117 25	5	88,44	106,13
		47,89	50		1 4117 26	5	130,15	156,18







HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-GMF, vyvažovací ventil, priamy Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích systémoch. max. prevádzková teplota: do DN 32 +130 °C od DN 40 +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, do DN100 je mosadzný zvršok je naskrutkovaný, od DN125 je zvršok zo sivej liatiny pripojený prírubou, Nestúpacé vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači, s 2-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,53	25		1 4218 43	1	180,81	216,97
	16,60	32		1 4218 44	1	212,28	254,74
	28,60	40		1 4218 45	1	222,55	267,06
	37,84	50		1 4218 46	1	292,60	351,12
	60,30	65		1 4218 47	1	341,80	410,16
	67,80	80		1 4218 48	1	387,55	465,06
	99,55	100		1 4218 49	1	729,47	875,36
	186,58	125		1 4218 50	1	900,23	1 080,28
	279,05	150		1 4218 51	1	1 264,08	1 516,90





HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčkami v prírubovom prevedení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, priamy Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčkami, teleso ventila zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vreteno, vreteno z mosadze pri DN50-DN100 a z ušľachtilej ocele pri DN125-DN300. Prednastavenie ventila obmedzením zdvíhu vnútorného vretena, digitálny ukazovateľ stupňa prednastavenia je umiestnení na ručnom ovládači. Dva ventilčky pre rýchle meranie sú umiestnené vedľa ručného ovládača.</p> <p>Súčasť dodávky: 2 ks meracích ventilčekov 1 0284 xx a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p>Upozornenie: ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač, na prepravu a zdvíhanie sú zdvíhacie oká na ventile.</p>	34,96	50		1 4218 80	1	414,69	497,63
	66,94	65		1 4218 81	1	467,66	561,19
	106,78	80		1 4218 82	1	783,66	940,39
	169,45	100		1 4218 83	1	1 018,82	1 222,58
	255,79	125		1 4218 84	1	1 427,57	1 713,08
	389,54	150		1 4218 85	1	1 683,68	2 020,42
	676,33	200		1 4218 86	1	3 680,77	4 416,92
	1082,72	250		1 4218 87	1	5 840,70	7 008,84
	1784,91	300		1 4218 88	1	10 449,94	12 539,93
 <p>HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, šikmý Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčkami, teleso ventila zo sivej liatiny GJS 400-15 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJS 400-15, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Upozornenie: ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač. sa dodáva v uzatvorenej polohe s namontovanými prírubovými krytmi.</p>	2917,60	350		1 4218 89	1	11 254,77	13 505,72
	3854,80	400		1 4218 90	1	13 306,68	15 968,02
	5250,60	500		1 4218 92	1	22 542,92	27 051,50
	2917,60	350		1 4220 89	1	dopyt	dopyt
	3854,80	400		1 4220 90	1	dopyt	dopyt
	5250,60	500		1 4220 92	1	dopyt	dopyt



HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracou clonou




Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 MW, vyvažovací ventil s meracou clonou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Tesniace prvky sú vyhotovené z fyziologicky nezávadného materiálu.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		2 4017 01	10	52,88	63,46
	0,46	15LF		2 4017 00	10	52,88	63,46
	0,88	15MF		2 4017 09	10	52,88	63,46
	3,60	20		2 4017 02	10	58,80	70,56
	6,50	25		2 4017 03	10	81,70	98,04
	13,30	32		2 4017 04	5	84,72	101,66
	18,50	40		2 4017 05	5	107,50	129,00
	33,00	50		2 4017 06	5	130,15	156,18

HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčkami




 <p>HERZ - STRÖMAX-GNW, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s rovnopercentnou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie a register prednastavenia 1 6517 05.</p>	1,76	15		2 4217 71	10	37,98	45,58
	2,38	20		2 4217 72	10	42,51	51,01
	5,24	25		2 4217 73	10	57,74	69,29
	8,56	32		2 4217 74	5	77,83	93,40
	11,53	40		2 4217 75	5	86,97	104,36
	17,16	50		2 4217 76	5	111,28	133,54



HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčkami

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p>Vyhotovenie do DN20</p>  <p>Vyhotovenie od DN25</p> 	<p>HERZ - STRÖMAX-MW, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpavé vreteno tesnené O-krúžkom, prednastavenie obmedzením zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčiekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,75	15		2 4117 51	5	39,98	47,98
	6,12	20	2 4117 52		5	44,74	53,69	
	10,40	25	2 4117 53		5	60,78	72,94	
	15,97	32	2 4117 54		5	83,09	99,71	
	23,50	40	2 4117 55		1	97,38	116,86	
	47,89	50	2 4117 56		1	139,44	167,33	





HERZ - Šikmý vyvažovací ventil bez meracích ventilčiekov

<p>Vyhotovenie do DN20</p>  <p>Vyhotovenie od DN25</p> 	<p>HERZ - STRÖMAX-RW, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpavé vreteno tesnené O-krúžkom, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčiekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,75	15		2 4117 61	5	33,70	40,44
	6,12	20	2 4117 62		5	38,34	46,01	
	10,40	25	2 4117 63		5	48,00	57,60	
	15,97	32	2 4117 64		1	70,54	84,65	
	23,50	40	2 4117 65		1	84,72	101,66	
	47,89	50	2 4117 66		1	128,99	154,79	







HERZ - Šikmé uzatváracie ventily „D“ s vnútorným závitom

Tesnenie vretena s dvojitém O-krúžkom



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15		1 4125 61	10	21,42	25,70
	11,5	20		1 4125 62	10	29,27	35,12
	21,5	25		1 4125 63	10	38,58	46,30
	35,0	32		1 4125 64	5	58,96	70,75
	48,0	40		1 4125 65	5	86,00	103,20
	80,0	50		1 4125 66	5	131,82	158,18
	127,0	65		1 4125 67	1	270,26	324,31
	183,0	80		1 4125 68	1	398,63	478,36
 <p>HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 xx alebo vypúšť. ventil 1 0276 xx.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, s dvomi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt = uzáver 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt = uzáver 1 0273 00</p> <p>pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15		1 4125 71	10	23,45	28,14
	11,5	20		1 4125 72	10	31,16	37,39
	21,5	25		1 4125 73	10	38,58	46,30
	35,0	32		1 4125 74	5	60,49	72,59
	48,0	40		1 4125 75	5	87,94	105,53
	80,0	50		1 4125 76	5	132,40	158,88
	127,0	65		1 4125 77	1	268,55	322,26
	183,0	80		1 4125 78	1	388,86	466,63

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na vykurovanie a chladenie



 <p>HERZ - Závitová zátku</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu s tesnením O-krúžkom a vnútorným šesťhranom, 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,21	1,45
	3/8		2 0273 00	1	1,91	2,29
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicový prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		1 0276 09	1	9,55	11,46
	3/8		1 0276 00	1	9,55	11,46



HERZ - Priamy uzatvárací ventil v prírubovom vyhotovení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-AGF, uzatvárací ventil Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštr. dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, mosadzný zvršok je naskrutkovaný, nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, konštrukčne zhodný so STRÖMAX GMF, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne)</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,0	25		1 4218 53	1	160,07	192,08
	20,1	32		1 4218 54	1	187,12	224,54
	30,4	40		1 4218 55	1	194,34	233,21
	36,9	50		1 4218 56	1	256,66	307,99
	62,5	65		1 4218 57	1	309,75	371,70
	75,0	80		1 4218 58	1	354,35	425,22

HERZ - Jednoduchý klinový posúvač

 <p>HERZ - Jednoduchý klinový posúvač Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +120°C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: z mosadze odolnej voči vyplývaniu zinku, nestúpavé vreteno, žlté vyhotovenie, hrdlo x hrdlo, tesnenie vretena s dvojitém O-krúžkom z EPDM,</p>	15		1 4113 11	10	17,76	21,31
	20		1 4113 12	10	19,64	23,57
	25		1 4113 13	10	28,66	34,39
	32		1 4113 14	5	40,72	48,86
	40		1 4113 15	5	56,35	67,62
	50		1 4113 16	5	96,56	115,87









HERZ - Klinový posúvač

 <p>HERZ - Klinový posúvač s nestúpavým vretenom „BS“ Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +120°C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: žlté vyhotovenie, mosadz odolná voči vyplývaniu zinku, hrdlo x hrdlo, rúrkový závit Rp podľa ISO 7-1, BS EN 12288/B, pre všetky neagresívne médiá ako voda, para alebo hydraulické oleje.</p>	15		1 4113 01	10	31,09	37,31
	40		1 4113 05	5	100,66	120,79







HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, montáž medzi dve príruby</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300</p> <p>Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceli ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 01	1	90,42	108,50
	206	65		1 4219 02	1	100,08	120,10
	436	80		1 4219 03	1	106,89	128,27
	660	100		1 4219 04	1	137,17	164,60
	1300	125		1 4219 05	1	186,24	223,49
	2100	150		1 4219 06	1	221,05	265,26
	4100	200		1 4219 07	1	374,26	449,11
	6090	250		1 4219 08	1	535,44	642,53
	9570	300		1 4219 09	1	727,34	872,81
 <p>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka bez ovládacej páky, montáž medzi dve príruby</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300</p> <p>Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceli ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 21	1	78,60	94,32
	206	65		1 4219 22	1	88,15	105,78
	436	80		1 4219 23	1	95,08	114,10
	660	100		1 4219 24	1	124,20	149,04
	1300	125		1 4219 25	1	173,25	207,90
	2100	150		1 4219 26	1	208,16	249,79
	4100	200		1 4219 27	1	330,92	397,10
	6090	250		1 4219 28	1	481,07	577,28
	9570	300		1 4219 29	1	698,39	838,07
 <p>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, prírubové vyhotovenie</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300</p> <p>Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GGG, GJS-400-15/JS1030, podľa EN1563, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceli ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 11	1	106,45	127,74
	206	65		1 4219 12	1	117,77	141,32
	436	80		1 4219 13	1	135,16	162,19
	660	100		1 4219 14	1	171,37	205,64
	1300	125		1 4219 15	1	219,31	263,17
	2100	150		1 4219 16	1	263,08	315,70
	4100	200		1 4219 17	1	428,96	514,75
	6090	250		1 4219 18	1	627,16	752,59
	9570	300		1 4219 19	1	854,42	1 025,30







HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky



Vyhotovenie	Spôsob prevádzky	Standardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN50, DN65 a DN80 krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2-bodová regulácia - 150 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 90 s / 90° - 230 V AC 2-bodová regulácia - 150 s / 90° manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľný, pripojovací kábel 1 m PVC, vrátane adaptéra</p>	24 V AC/DC 2-bodová		1 7712 68	1	442,81	531,37
	24 V AC/DC plynulá		1 7712 69	1	581,30	697,56
	230 V AC 2-bodová		1 7712 70	1	442,81	531,37
 <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN100 a DN125 krútiaci moment 90 Nm, trieda ochrany IP67 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2- a 3-bodová regulácia - 16 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 15 s / 90° - 230 V AC 2- a 3-bodová regulácia - 19 s / 90° Pomocný spínač poznámka 1 x 3° / 1 x 87°, manuálne nastavenie dočasne pomocou ručného kolieska (nie pohybujúce sa), vrátane adaptéra</p> <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN150 krútiaci moment 150 Nm, trieda ochrany IP67 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2- a 3-bodová regulácia - 25 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 24 s / 90° - 230 V AC 2- a 3-bodová regulácia - 30 s / 90° Pomocný spínač poznámka 1 x 3° / 1 x 87°, manuálne nastavenie dočasne pomocou ručného kolieska (nie pohybujúce sa), vrátane adaptéra</p> <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN200 krútiaci moment 150 Nm, trieda ochrany IP67 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2- a 3-bodová regulácia - 25 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 24 s / 90° - 230 V AC 2- a 3-bodová regulácia - 30 s / 90° Pomocný spínač poznámka 1 x 3° / 1 x 87°, manuálne nastavenie dočasne pomocou ručného kolieska (nie pohybujúce sa), vrátane adaptéra</p> <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN250 krútiaci moment 400 Nm, 2 x EPU, trieda ochrany IP67 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2- a 3-bodová regulácia - 30 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 23 s / 90° - 230 V AC 2- a 3-bodová regulácia - 21 s / 90° Pomocný spínač poznámka 1 x 3° / 1 x 87°, manuálne nastavenie dočasne pomocou ručného kolieska (nie pohybujúce sa), vrátane adaptéra</p> <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN300 krútiaci moment 500 Nm, 2 x EPU, trieda ochrany IP67 Doba chodu motora: - 24 V AC/DC 2- a 3-bodová regulácia - 35 s / 90° - 24 V AC/DC plynulá regulácia - 30 s / 90° - 230 V AC 2- a 3-bodová regulácia - 29 s / 90° Pomocný spínač poznámka 1 x 3° / 1 x 87°, manuálne nastavenie dočasne pomocou ručného kolieska (nie pohybujúce sa), vrátane adaptéra</p>	24 V AC/DC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 81	1	2 358,78	2 830,54
	24 V AC/DC plynulá		1 7712 87	1	3 505,68	4 206,82
	230 V AC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 71	1	2 358,78	2 830,54
	24 V AC/DC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 82	1	2 653,73	3 184,48
	24 V AC/DC plynulá		1 7712 88	1	3 748,80	4 498,56
	230 V AC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 72	1	2 653,73	3 184,48
	24 V AC/DC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 83	1	2 642,24	3 170,69
	24 V AC/DC plynulá		1 7712 89	1	3 737,36	4 484,83
	230 V AC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 73	1	2 642,24	3 170,69
	24 V AC/DC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 85	1	2 786,43	3 343,72
	24 V AC/DC plynulá		1 7712 90	1	4 043,93	4 852,72
	230 V AC 2-bodová, 3-bodová		1 7712 74	1	2 786,43	3 343,72
24 V AC/DC 2-bodová, 3-bodová	1 7712 86	1	3 119,24	3 743,09		
24 V AC/DC plynulá	1 7712 91	1	4 360,83	5 233,00		
230 V AC 2-bodová, 3-bodová	1 7712 75	1	3 119,24	3 743,09		







HERZ - Priame uzatváracie ventily bez vypúšťania

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>OVGW GEPRÜFT W1.501</p> <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, vnútorný závit x vnútorný závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 41	10	23,18	27,82
	0,40	20		2 4215 42	10	30,48	36,58
	0,70	25		2 4215 43	10	38,38	46,06
	1,20	32		2 4215 44	5	52,95	63,54
	1,60	40		2 4215 45	5	62,51	75,01
	2,70	50		2 4215 46	5	85,94	103,13
 <p>OVGW GEPRÜFT W1.501</p> <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, vnútorný závit x vonkajší závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 61	10	28,11	33,73

HERZ - Priame uzatváracie ventily s vypúšťaním





 <p>OVGW GEPRÜFT W1.501</p> <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 09 alebo vypúšť. ventil 2 0276 09.</p> <p>max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213., s dvomi vrtmi 1/4" pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom.</p>	0,20	15		2 4215 31	5	24,99	29,99
	0,40	20		2 4215 32	5	31,44	37,73
	0,70	25		2 4215 33	5	39,31	47,17
	1,20	32		2 4215 34	5	50,92	61,10
	1,60	40		2 4215 35	5	66,21	79,45
	2,70	50		2 4215 36	5	89,29	107,15

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu





 <p>HERZ - Závitová zátku</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-kružkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,21	1,45
	3/8		2 0273 00	1	1,91	2,29
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček</p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicový prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,43	13,72
	3/8		2 0276 00	20	13,54	16,25



HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a nestúpavým vretenom





Vyhotovenie	min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-WD, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenciálny tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4125 61	5	23,48	28,18
	1,00	20		2 4125 62	5	31,86	38,23
	1,75	25		2 4125 63	5	41,21	49,45
	3,00	32		2 4125 64	5	65,60	78,72
	4,00	40		2 4125 65	5	86,57	103,88
	6,75	50		2 4125 66	5	130,21	156,25
	11,00	65		2 4125 67	1	265,12	318,14
	16,00	80		2 4125 68	1	391,96	470,35
 <p>HERZ - STRÖMAX-AWD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenciálny tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4125 71	5	24,75	29,70
	1,00	20		2 4125 72	5	32,87	39,44
	1,75	25		2 4125 73	5	40,87	49,04
	3,00	32		2 4125 74	5	63,95	76,74
	4,00	40		2 4125 75	5	84,51	101,41
	6,75	50		2 4125 76	5	127,89	153,47
	11,00	65		2 4125 77	1	258,17	309,80
	16,00	80		2 4125 78	1	374,11	448,93

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu





 <p>HERZ - Závitová zátku</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,21	1,45
	3/8		2 0273 00	1	1,91	2,29
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček</p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,43	13,72
	3/8		2 0276 00	20	13,54	16,25



HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a stúpacým vretenom





Vyhotovenie	min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-W, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, stúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p> <p>Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4115 01	10	21,41	25,69
	1,00	20		2 4115 02	10	29,53	35,44
	1,75	25		2 4115 03	10	38,97	46,76
	3,00	32		2 4115 04	5	57,37	68,84
	4,00	40		2 4115 05	5	83,79	100,55
	6,75	50		2 4115 06	5	127,89	153,47
	11,00	65		2 4115 07	1	262,95	315,54
	16,00	80		2 4115 08	1	388,45	466,14
 <p>HERZ - STRÖMAX-AW, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objed. sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p> <p>Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,25	10		2 4115 00	10	22,70	27,24
	0,50	15		2 4115 11	10	24,75	29,70
	1,00	20		2 4115 12	10	30,25	36,30
	1,75	25		2 4115 13	10	38,85	46,62
	3,00	32		2 4115 14	5	61,91	74,29
	4,00	40		2 4115 15	5	84,75	101,70
	6,75	50		2 4115 16	5	130,28	156,34
	11,00	65		2 4115 17	1	270,12	324,14
16,00	80	2 4115 18	1	378,89	454,67		

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p>HERZ - Závitová zátku Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,21	1,45
	3/8		2 0273 00	1	1,91	2,29
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,43	13,72
	3/8		2 0276 00	20	13,54	16,25






HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužel. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 41	1	146,24	175,49
	100-1600	1G	20		1 4002 42	1	155,82	186,98
	150-2000	5/4	25		1 4002 43	1	226,65	271,98
	200-5000	1 1/2	32		1 4002 44	1	311,62	373,94
	400-8000	1 3/4	40		1 4002 45	1	339,88	407,86
	400-9000	2 3/8	50		1 4002 46	1	413,72	496,46
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 25-60 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužel. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 61	1	158,51	190,21
	100-1600	1G	20		1 4002 62	1	171,44	205,73
	150-2200	5/4	25		1 4002 63	1	249,26	299,11
	200-7500	1 1/2	32		1 4002 64	1	342,79	411,35
	500-9000	1 3/4	40		1 4002 65	1	373,87	448,64
	500-10000	2 3/8	50		1 4002 66	1	455,04	546,05
 <p>HERZ - Regulátor tlak. diferencie 50-150 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2 vrtmi 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1500	3/4G	15		1 4002 31	1	179,21	215,05
	100-1900	1G	20		1 4002 32	1	193,80	232,56
	150-4000	5/4	25		1 4002 33	1	281,79	338,15
	200-5200	1 1/2	32		1 4002 34	1	387,53	465,04
	500-8000	1 3/4	40		1 4002 35	1	422,66	507,19
	500-9000	2 3/8	50		1 4002 36	1	514,43	617,32



HERZ - Regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovacom objemového prietoku




Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovacom objemového prietoku</p> <p>Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách. Spája v sebe 4 ventily: regulátor tlakovej diferencie, vyvažovací, uzatvárací a zónový (pre osadenie pohonu) ventil. max. prevádzková teplota: +130 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar max. diferenčný tlak na ventile: 200 kPa</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z DRZ mosadze, závit M 28x1,5 pre osadenie pohonu.</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109).</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 5x, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p> 	30-550	3/4G	15LF		1 4012 30	1	97,64	117,17
	50-1400	3/4G	15LP		1 4012 31	1	97,64	117,17
	50-2000	3/4G	15HP		1 4012 41	1	97,64	117,17
	50-1950	1G	20LP		1 4012 32	1	100,68	120,82
	50-2100	1G	20HP		1 4012 42	1	100,68	120,82

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS





 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS</p> <p>Použitie: na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na 23 kPa v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne) s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu (objednávajú sa samostatne).</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 3x a 1 7990 32.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109).</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 109).</p>	50-900	3/4G	15		1 4002 81	1	138,21	165,85
	100-1200	1G	20		1 4002 82	1	147,25	176,70
	150-1800	5/4	25		1 4002 83	1	214,13	256,96
	200-4000	1 1/2	32		1 4002 84	1	294,48	353,38
	400-6500	1 3/4	40		1 4002 85	1	321,16	385,39
	400-7000	2 3/8	50		1 4002 86	1	390,98	469,18



HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	50-1200	1/2	15		1 4007 01	1	200,40	240,48	
	50-1200	3/4	20		1 4007 02	1	231,62	277,94	
	200-4000	1	25		1 4007 03	1	267,22	320,66	
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 04	1	311,67	374,00	
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 05	1	396,33	475,60	
	750-9000	2	50		1 4007 06	1	436,44	523,73	
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 07	1	460,15	552,18	
	750-12000	3	80		1 4007 08	1	594,14	712,97	
	<p>Regulátor tlakovej diferencie FIX 23 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	100-600	1/2	15		1 4007 51	1	267,57	321,08
		150-780	3/4	20		1 4007 52	1	275,14	330,17
		200-1500	1	25		1 4007 53	1	312,87	375,44
		300-2500	1 1/4	32		1 4007 54	1	340,56	408,67
		400-4700	1 1/2	40		1 4007 55	1	368,40	442,08
		600-6100	2	50		1 4007 56	1	403,25	483,90
		750-10000	2 1/2	65		1 4007 57	1	511,23	613,48
750-12000		3	80	1 4007 58		1	594,14	712,97	

HERZ - Prepúšťacie ventily



 <p>HERZ - Priamy prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15		1 4004 31	1	30,73	36,88
		20		1 4004 32	1	31,63	37,96
 <p>HERZ - Rohový prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15		1 4004 41	1	30,73	36,88
		20		1 4004 42	1	31,63	37,96



HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007 F



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádz. teplota: +120°C (DN15-32) max. prevádz. teplota: +110°C (DN40-50) min. prevádz. teplota: +2°C / -10°C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN 1092, PN 16, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, so 4-mi vrtmi 3/8" s uzávermi.</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil 1 0284 03.</p>	200-4000	1	25		1 4007 13	1	269,54	323,45
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 14	1	315,86	379,03
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 15	1	408,47	490,16
	750-9000	2	50		1 4007 16	1	459,06	550,87
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 17	1	582,31	698,77
	750-12000	3	80		1 4007 18	1	613,52	736,22

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie F 4007





Vyhotovenie	Prietok v m ³ /h	Rozsah v kPa	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) -10 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: v prírubovom vyhotovení, priamy, teleso ventila zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruha podľa EN 1092-2.</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.</p>	2,5 - 28	50 - 150	50		F 4007 26	1	968,31	1 161,97
	1,5 - 23	10 - 40	65		F 4007 07	1	1 133,41	1 360,09
	1,5 - 30	20 - 80	65		F 4007 17	1	1 133,41	1 360,09
	3,0 - 45	50 - 150	65		F 4007 27	1	983,08	1 179,70
	15, - 36	10 - 40	80		F 4007 08	1	1 226,42	1 471,70
	1,5 - 25	20 - 80	80		F 4007 18	1	1 226,42	1 471,70
	7,0 - 65	20 - 80	80HF		F 4007 38	1	1 255,30	1 506,36
	3,0 - 65	50 - 150	80		F 4007 28	1	1 076,09	1 291,31
	3,4 - 40	10 - 40	100		F 4007 09	1	1 277,25	1 532,70
	4,0 - 85	20 - 80	100		F 4007 19	1	1 277,25	1 532,70
	4,0 - 65	50 - 150	100		F 4007 29	1	1 125,84	1 351,01
	10 - 160	20 - 80	125		F 4007 20	1	2 261,42	2 713,70
	10 - 160	50 - 150	125		F 4007 30	1	2 277,64	2 733,17
	10 - 180	20 - 80	150		F 4007 21	1	2 462,58	2 955,10
	10 - 160	50 - 150	150		F 4007 31	1	2 480,96	2 977,15
	20 - 400	50 - 150	200		F 4007 32	1	dopyt	dopyt



HERZ - Regulátor objemového prietoku





Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001 Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105).</p>	200-900	1G	20		1 4001 22	1	155,61	186,73
	400-1900	5/4	25		1 4001 23	1	225,42	270,50
	500-2500	1 1/2	32		1 4001 24	1	310,09	372,11
	1100-5200	1 3/4	40		1 4001 25	1	338,69	406,43

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil



 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x. Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 109).</p>	100-430	3/4G	15		1 4006 11	1	128,27	153,92
	200-900	1G	20		1 4006 12	1	135,50	162,60
	400-1900	5/4	25		1 4006 13	1	144,02	172,82
	500-2500	1 1/2	32		1 4006 14	1	189,64	227,57
	1100-5200	1 3/4	40		1 4006 15	1	237,02	284,42
	1100-5300	2 3/8	50		1 4006 16	1	246,12	295,34
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 24 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x. Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 109).</p>	100-430	3/4G	15		1 4006 41	1	122,13	146,56
	200-900	1G	20		1 4006 42	1	129,36	155,23
	400-1900	5/4	25		1 4006 43	1	137,88	165,46
	500-2500	1 1/2	32		1 4006 44	1	183,53	220,24
	1100-5200	1 3/4	40		1 4006 45	1	230,91	277,09
	1100-5300	2 3/8	50		1 4006 46	1	239,98	287,98



HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil





Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M SMART</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi meracími ventilčekmi osadenými z výroby, s integr. regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závit. prechodky pre napojenie ventilu</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	20-100	3/4	15LF		1 4006 30	1	89,79	107,75
	40-200	3/4	15MF		1 4006 39	1	89,79	107,75
	160-800	3/4	15SF		1 4006 51	1	89,79	107,75
	240-1200	3/4	15HF		1 4006 71	1	89,79	107,75
	240-1200	1	20SF		1 4006 52	1	98,43	118,12
	400-2000	1	20HF		1 4006 72	1	102,84	123,41
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R SMART</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. Vyhotovenie a technické parametre zhodné s 4006 M SMART.</p> <p>Ventil je bez meracích ventilčekov.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závit. prechodky pre napojenie ventilu</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	160-800	3/4	15SF		1 4006 91	1	82,49	98,99
	240-1200	3/4	15HF		1 4006 81	1	82,49	98,99
	240-1200	1	20SF		1 4006 92	1	93,23	111,88
	400-2000	3/4	20HF		1 4006 82	1	93,23	111,88

HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil





 <p>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 65 mm</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objem. prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiac. vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 SMART • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom • Tepelnoizolačný čierny obal <p>Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objem. prietoku 4006 SMART</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	20-100	Rp1/2 x G3/4	15LF		1 4600 50	1	199,05	238,86
	40-200	Rp1/2 x G3/4	15MF		1 4600 59	1	204,42	245,30
	160-800	Rp1/2 x G3/4	15SF		1 4600 76	1	204,42	245,30
	240-1200	Rp1/2 x G3/4	15HF		1 4600 56	1	214,64	257,57
	240-1200	Rp3/4 x G1	20SF		1 4600 77	1	223,30	267,96
	400-2000	Rp3/4 x G1	20HF		1 4600 57	1	223,30	267,96



HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil

Vyhotovenie	Prietok v l/h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 90 mm</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacích vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom • Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal <p>Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	100-1900	25		1 4600 58	1	405,87	487,04
 <p>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 120 mm</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacích vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom <p>Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	200-2500	32		1 4600 54	1	515,28	618,34

HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal</p> <p>Tepelnoizolačný obal pre HerzCON z EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, s integrovaným geometrickým uzáverom.</p>	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF		1 4700 96	1	dopyt	dopyt
	25		1 4700 98	1	24,88	29,86
 <p>HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal s vyššou požiarou odolnosťou</p> <p>Tepelnoizolačný obal pre HerzCON zo špeciálneho EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, so zvýšenou požiarou odolnosťou, s integrovaným geometrickým uzáverom.</p>	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF		1 4700 91	1	dopyt	dopyt
	25		1 4700 93	1	dopyt	dopyt







Závitové tvarovky pre ventily 4002, 4001 a 4006





Skupina
produktov **A**

HERZ - Závitové prípojky pre ventily 4002, 4001 a 4006







Pre 4002, 4001 a 4006 DN15

Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	3/4	1/2		1 6210 21	20	4,14	4,97
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	4,63	5,56
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	5,80	6,96
	3/4	12 x 12		1 6235 21	20	4,14	4,97
	3/4	14 x 15		1 6235 31	20	4,14	4,97
	3/4	15 x 18		1 6235 41	20	4,14	4,97







Pre 4002, 4001 a 4006 DN20

	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru na impulzné vedenie 1 0284 03. Pozostáva z matice a nátrubku.	1	3/4		1 6210 02	20	6,83	8,20
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matice s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	1	15 x 18		1 6235 12	20	6,83	8,20







Pre 4002, 4001 a 4006 DN25

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 1/4	1		1 6220 63	20	13,34	16,01
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/4	28 mm		1 6236 63	20	11,54	13,85
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/4	33,7 mm		1 6240 63	20	15,65	18,78







Pre 4002, 4001 a 4006 DN32

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 1/2	1 1/4		1 6220 64	20	17,88	21,46
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/2	35 mm		1 6236 64	20	20,74	24,89
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/2	41 mm		1 6240 64	20	16,57	19,88

Pre 4002, 4001 a 4006 DN40

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 3/4	1 1/2		1 6220 65	20	22,98	27,58
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 3/4	42 mm		1 6236 65	20	30,99	37,19
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 3/4	47,5 mm		1 6240 65	20	17,05	20,46



Pre 4002, 4001 a 4006 DN50

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	2 3/8	2		1 6220 66	20	27,80	33,36
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	2 3/8	54 mm		1 6236 66	20	34,33	41,20
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	2 3/8	60,3 mm		1 6240 66	20	19,25	23,10





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulátor objemového prietoku pre diaľkové rozvody tepla



Vyhotovenie	Prietok v m ³ /h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vykurovacích okruhoch diaľkového rozvodu tepla, s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) max. prevádzkový tlak: 16 bar diferenčný tlak cez regulátor: 20 kPa max. diferenčný tlak: 1 000 kPa</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, teleso je vyhotovené z liatiny GJL-250 podľa EN 1561, príruby sú vyhotovené v zmysle EN 1092-2, materiál kužela, vretena, sedla a pružiny je z WN1.4057, WN1.4404, WN1.4021, WN1.4310, tesniaci materiál FPM, EPDM (podľa ISO1629).</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.</p>	0,25-1,3	15		F 4006 71	1	859,95	1 031,94
	0,4-2,0	15		F 4006 72	1	980,70	1 176,84
	0,6-3,0	25		F 4006 73	1	1 199,10	1 438,92
	0,8-4,0	25		F 4006 93	1	1 051,05	1 261,26
	1,3-6,5	32		F 4006 74	1	1 142,40	1 370,88
	2,6-11,0	40		F 4006 75	1	1 225,35	1 470,42
	3,2-16,0	50		F 4006 80	1	1 353,45	1 624,14
	6,0-28,0	65		F 4006 81	1	2 307,90	2 769,48
	8,0-40,0	80		F 4006 82	1	2 838,15	3 405,78
	12,6-60,0	100		F 4006 83	1	3 361,05	4 033,26
	16,0-80,0	125		F 4006 84	1	3 351,60	4 021,92

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 20 kPa max. diferenčný tlak: 400 kPa</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčermi na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené z liatiny EN-GJL-250, príruby sú vyhotovené v zmysle EN 1092-2, materiál kužela, vretena a sedla je z CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305, materiál imlupzného vedenia WN1.4305, materiál membrány EPDM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.</p>	3,75-15	50		F 4006 62	1	864,12	1 036,94
	5-20	65		F 4006 63	1	896,56	1 075,87
	9-36	80		F 4006 64	1	1 019,85	1 223,82
	10,75-43	100		F 4006 65	1	1 102,05	1 322,46
	22,5-90	125		F 4006 66	1	2 610,74	3 132,89
	30-120	125 HF		F 4006 56	1	2 646,43	3 175,72
	36,25-145	150		F 4006 67	1	2 789,19	3 347,03
	43,75-170	150 HF		F 4006 57	1	2 824,88	3 389,86
	52,5-210	200		F 4006 68	1	12 038,18	14 445,82
	75-300	200 HF		F 4006 58	1	12 268,54	14 722,25
	87,5-350	200 UHF		F 4006 48	1	12 589,74	15 107,69
	87,5-350	250 SF		F 4006 69	1	dopyt	dopyt
	102,5-410	250 HF		F 4006 59	1	dopyt	dopyt





HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/15 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 90	1	450,00	540,00
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1 W.	24 V AC/DC	F 7712 95	1	435,00	522,00
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 81	1	435,00	522,00
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/20 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1,5 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 91	1	596,00	715,20
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1,5 W.	24 V AC/DC	F 7712 96	1	572,00	686,40
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 82	1	572,00	686,40
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/40 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 4 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 92	1	1184,00	1420,80
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2,5 W.	24 V AC/DC	F 7712 98	1	1138,00	1365,60
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 84	1	1138,00	1365,60





HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	24 V		1 7712 32	1	683,80	820,56
	24 V		1 7712 21	1	683,80	820,56

HERZ - Pohon pre ventily
 napájacie napätie AC/DC 24 V
 regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá
 uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66
 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm,
Vhodný pre ventily:
F 4035 xx DN100 až DN150
F 4037 xx DN100 až DN150
Poznámka: Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.

HERZ - Pohon pre ventily
 napájacie napätie AC/DC 24 V
 regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá
 uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66
 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm,
Vhodný pre ventily:
F 4006 xx DN125 až DN200 / DN65 až DN125
Poznámka: Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.


HERZ - Príslušenstvo pre pohony 1 7712 xx

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 7712 22	1	101,95	122,34


HERZ - Zásuvný modul pre pohon 1 7712 32
 pre prevádzku s napájacím napätím 230 V
 objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre prevádzku pohonu s 230 V



HERZ - Regulátory objemového prietoku - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu						
		F 7712 90	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 84	1 7712 21
		24 V AC/DC			230 V AC		24 V	
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V		2-bodová, 3-bodová regulácia		2-bodová, 3-bodová regulácia		plynulá, 2-, 3-bodová regulácia
		500 N	2500 N	500 N	2500 N	500 N	2500 N	2500 N
		15 mm	40 mm	15 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm


F 4006 71	15	+		+		+			
F 4006 72	15	+		+		+			
F 4006 73	25	+		+		+			
F 4006 93	25	+		+		+			
F 4006 74	32	+		+		+			
F 4006 75	40	+		+		+			
F 4006 80	50	+		+		+			
F 4006 81	65		+		+		+		+
F 4006 82	80		+		+		+		+
F 4006 83	100		+		+		+		+
F 4006 84	125		+		+		+		+


Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84	1 7712 21
		24 V AC/DC					230 V AC			24 V	
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			plynulá, 2-, 3-bodová
		500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	2500 N
		15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm	40 mm

F 4006 62	50	+			+			+			
F 4006 63	65	+			+			+			
F 4006 64	80		+			+			+		
F 4006 65	100		+			+			+		
F 4006 66	125			+			+			+	+
F 4006 56	125 HF			+			+			+	+
F 4006 67	150			+			+			+	+
F 4006 57	150 HF			+			+			+	+
F 4006 68	200 SF			+			+			+	+
F 4006 58	200 HF			+			+			+	+
F 4006 48	200 UHF			+			+			+	+
F 4006 69	250 SF			+			+			+	+
F 4006 59	250 HF			+			+			+	+









Voľba pohonov pre ventily

HERZ - Riadiace ventily, 2- a 3-cestné priame - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84	1 7712 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 40 mm	2500 N 40 mm	2500 N 40 mm
F 4035 01	15	+			+			+			
F 4035 11	15	+			+			+			
F 4035 21	15	+			+			+			
F 4035 31	15	+			+			+			
F 4035 03	25	+			+			+			
F 4035 13	25	+			+			+			
F 4035 04	32		+			+			+		
F 4035 05	40		+			+			+		
F 4035 16	50		+			+			+		
F 4035 07	65		+			+			+		
F 4035 08	80		+			+			+		
F 4035 09	100			+			+			+	+
F 4035 10	125			+			+			+	+
F 4035 41	150			+			+			+	+
F 4035 40	15	+			+			+			
F 4035 51	15	+			+			+			
F 4035 61	15	+			+			+			
F 4035 71	15	+			+			+			
F 4035 43	25	+			+			+			
F 4035 53	25	+			+			+			
F 4035 44	32		+			+			+		
F 4035 45	40		+			+			+		
F 4035 56	50		+			+			+		
F 4035 47	65			+			+			+	+
F 4035 48	80			+			+			+	+
F 4035 49	100			+			+			+	+
F 4035 50	125			+			+			+	+
F 4035 52	150			+			+			+	+





Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84	1 7712 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 40 mm	2500 N 40 mm	2500 N 40 mm
F 4037 01	15	+			+			+			
F 4037 11	15	+			+			+			
F 4037 21	15	+			+			+			
F 4037 31	15	+			+			+			
F 4037 03	25	+			+			+			
F 4037 13	25	+			+			+			
F 4037 04	32		+			+			+		
F 4037 05	40		+			+			+		
F 4037 16	50		+			+			+		
F 4037 07	65		+			+			+		
F 4037 08	80		+			+			+		
F 4037 09	100			+			+			+	+
F 4037 10	125			+			+			+	+
F 4037 41	150			+			+			+	+

HERZ - Guľové kohúty s upchávkou PROFI



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.</p>	63	8		1 2100 09	25	5,39	6,47
	63	10		1 2100 00	25	5,77	6,92
	50	15		1 2100 01	10	6,99	8,39
	50	20		1 2100 02	10	9,12	10,94
	50	25		1 2100 03	5	15,19	18,23
	40	32		1 2100 04	5	21,64	25,97
	40	40		1 2100 05	8	34,42	41,30
	40	50		1 2100 06	4	54,97	65,96
	16	65		1 2100 07	2	145,62	174,74
	16	80		1 2100 08	2	215,60	258,72
 <p>HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.</p>	63	8		1 2100 19	25	5,12	6,14
	63	10		1 2100 10	25	5,84	7,01
	50	15		1 2100 11	25	7,19	8,63
	50	20		1 2100 12	25	9,25	11,10
	50	25		1 2100 13	16	14,81	17,77
	40	32		1 2100 14	16	21,20	25,44
 <p>HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.</p>	63	8		1 2160 09	25	5,84	7,01
	63	10		1 2160 00	25	6,96	8,35
	50	15		1 2160 01	25	8,28	9,94
	50	20		1 2160 02	25	10,75	12,90
	50	25		1 2160 03	16	17,55	21,06
	40	32		1 2160 04	16	25,03	30,04
	40	40		1 2160 05	8	38,51	46,21
	40	50		1 2160 06	4	60,96	73,15
 <p>HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.</p>	63	8		1 2160 19	25	5,74	6,89
	63	10		1 2160 10	25	6,94	8,33
	50	15		1 2160 11	25	8,30	9,96
	50	20		1 2160 12	25	10,87	13,04
	50	25		1 2160 13	16	16,67	20,00
	40	32		1 2160 14	16	24,80	29,76



HERZ - Guľové kohúty s vypúšťacím ventilom a s upchávkou PROFI







Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 01	10	8,28	9,94
		40	20		1 2402 02	25	10,51	12,61
		40	25		1 2402 03	5	16,72	20,06
		40	32		1 2402 04	16	23,36	28,03
		25	40		1 2402 05	8	32,51	39,01
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 11	25	8,45	10,14
		40	20		1 2402 12	25	10,45	12,54
		40	25		1 2402 13	16	16,28	19,54
		40	32		1 2402 14	16	22,12	26,54

HERZ - Guľový kohút KLASIK





	HERZ - Guľový kohút KLASIK s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované. Guľa z kovanej mosadze pochrómovaná. Ovládací páka z ocele, pozinkovaná, potiahnutá červeným plastom. Tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM. 2 x vnútorný závit.	16	15		1 2201 81	25	5,41	6,49
		16	20		1 2201 82	25	6,56	7,87
		16	25		1 2201 83	16	10,57	12,68
		16	32		1 2201 84	16	15,79	18,95





HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2503 01	10	6,75	8,10
		16	20		1 2503 02	25	9,16	10,99
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2503 11	25	6,70	8,04
		16	20		1 2503 12	25	9,07	10,88
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2502 11	25	5,97	7,16
		16	20		1 2502 12	25	8,28	9,94

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie s druhým vypúšťacím ventilom



	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, motýlikovým ovládačom a vypúšťacím ventilom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 11	25	19,46	23,35
		16	20		1 2504 12	25	22,79	27,35
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, pákovým ovládačom a vypúšťacím ventilom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 01	25	19,46	23,35
		16	20		1 2504 02	25	22,79	27,35

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie





	HERZ - Guľový kohút s hadicovou prípojkou a prevlečnou maticou 3/4* Použitie: vykurovacie a chladiace sústavy max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR 70ShA *platí pre DN15 aj DN20.	10	15		1 2512 01	25	6,33	7,60
		10	20		1 2512 02	25	8,97	10,76





HERZ - Guľový kohút 3-cestný prepínací

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prepínací guľový kohút Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 40 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorné závit, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE, tesnenie vretenia PTFE.	40	15		1 2412 01	25	9,22	11,06

HERZ - Guľové kohúty s vonkajšou maticou



	HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a pákovým ovládačom Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom.	16	15		1 2442 01	25	7,92	9,50
		16	20		1 2442 02	25	8,18	9,82
	HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom.	16	15		1 2442 11	25	7,77	9,32
		16	20		1 2442 12	25	8,18	9,82

HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou

	HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom Použitie: pripojenie meračov tepla alebo plynových kotlov, prevlečnú maticu je možné plombovým drôtom zapečatiť. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: telo z kovanej mosadze, poniklované, guľa plnoprietoková a pochrómovaná, tesnenia PTFE, ploché tesnenie, vnútorný závit podľa ISO 228. DN15 - prevlečná matica G1/2" DN20 - prevlečná matica G3/4"	25	15		1 2224 21	25	11,99	14,39
		25	20		1 2224 22	25	13,95	16,74



HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla

	HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla Použitie: v systémoch vykurovania a chladenia v kombinácii s meračom tepla s otvorom pre napojenie snímača M10x1, merané prúdiace médiu okolo snímača rýchlo, spoľahlivo zistí zmeny teploty. Pri výmene snímača stačí uzatvoriť guľový kohút (nie je nutné vypustiť sústavu). max. prevádz. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE.	25	15		1 2202 81	25	13,77	16,52
		25	20		1 2202 82	25	17,43	20,92
		25	25		1 2202 83	16	26,31	31,57















HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 41	25	5,99	7,19
	25	20		1 2201 42	25	7,56	9,07
	25	25		1 2201 43	16	12,05	14,46
	25	32		1 2201 44	16	18,27	21,92
	25	40		1 2201 45	8	34,21	41,05
	25	50		1 2201 46	4	52,94	63,53
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 51	25	5,99	7,19
	25	20		1 2201 52	25	7,56	9,07
	25	25		1 2201 53	16	12,05	14,46
	25	32		1 2201 54	16	18,27	21,92
	25	40		1 2201 55	8	34,21	41,05
	25	50		1 2201 56	4	52,94	63,53
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová červenej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 61	25	12,15	14,58
	25	20		1 2201 62	25	13,68	16,42
	25	25		1 2201 63	5	18,10	21,72
	25	32		1 2201 64	16	24,49	29,39
	25	40		1 2201 65	8	40,87	49,04
	25	50		1 2201 66	4	59,61	71,53
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová modrej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 71	25	12,15	14,58
	25	20		1 2201 72	25	13,68	16,42
	25	25		1 2201 73	5	18,10	21,72
	25	32		1 2201 74	16	24,49	29,39
	25	40		1 2201 75	8	40,87	49,04
	25	50		1 2201 76	4	59,61	71,53











HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 01	25	5,98	7,18
	25	20		1 2201 02	25	7,63	9,16
	25	25		1 2201 03	16	12,25	14,70
	25	32		1 2201 04	16	18,70	22,44
	25	40		1 2201 05	8	33,64	40,37
	25	50		1 2201 06	4	52,83	63,40
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 11	10	5,75	6,90
	25	20		1 2201 12	10	7,22	8,66
	25	25		1 2201 13	5	11,46	13,75
	25	32		1 2201 14	16	17,52	21,02
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2211 01	25	8,29	9,95
	16	20		1 2211 02	25	11,87	14,24
	16	25		1 2211 03	16	19,73	23,68
	16	32		1 2211 04	16	30,82	36,98
	16	40		1 2211 05	8	45,94	55,13
	16	50		1 2211 06	4	68,63	82,36
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2211 11	10	8,01	9,61
	16	20		1 2211 12	10	11,53	13,84
	16	25		1 2211 13	5	19,07	22,88
	16	32		1 2211 14	16	30,58	36,70
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit.</p>	25	15		1 2228 01	25	6,68	8,02
	25	20		1 2228 02	25	8,47	10,16
	25	25		1 2228 03	16	13,43	16,12
	25	32		1 2228 04	16	20,04	24,05
	25	40		1 2228 05	8	35,91	43,09
	25	50		1 2228 06	4	56,10	67,32
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka vyhovovanie ako guľový kohút MODUL 1 2228 0x, len s motýlikovým ovládačom</p>	25	15		1 2228 11	10	6,37	7,64
	25	20		1 2228 12	25	8,09	9,71
	25	25		1 2228 13	16	13,17	15,80
	25	32		1 2228 14	16	19,24	23,09



HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 41	25	7,01	8,41
		25	20		1 2206 42	25	8,95	10,74
		25	25		1 2206 43	16	13,70	16,44
		25	32		1 2206 44	16	21,76	26,11
		25	40		1 2206 45	8	40,63	48,76
		25	50		1 2206 46	4	59,82	71,78
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 51	25	7,01	8,41
		25	20		1 2206 52	25	8,95	10,74
		25	25		1 2206 53	16	13,70	16,44
		25	32		1 2206 54	16	21,76	26,11
		25	40		1 2206 55	8	40,29	48,35
		25	50		1 2206 56	4	59,82	71,78
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 61	25	13,25	15,90
		25	20		1 2206 62	10	15,15	18,18
		25	25		1 2206 63	16	19,93	23,92
		25	32		1 2206 64	16	28,00	33,60
		25	40		1 2206 65	8	47,41	56,89
		25	50		1 2206 66	4	66,71	80,05
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 71	10	13,25	15,90
		25	20		1 2206 72	10	15,15	18,18
		25	25		1 2206 73	16	19,93	23,92
		25	32		1 2206 74	16	28,00	33,60
		25	40		1 2206 75	8	47,41	56,89
		25	50		1 2206 76	4	66,71	80,05







HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 01	25	6,93	8,32
		25	20		1 2206 02	25	8,85	10,62
		25	25		1 2206 03	16	13,77	16,52
		25	32		1 2206 04	16	21,63	25,96
		25	40		1 2206 05	8	39,73	47,68
		25	50		1 2206 06	4	58,70	70,44
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 11	25	6,71	8,05
		25	20		1 2206 12	25	8,53	10,24
		25	25		1 2206 13	16	13,15	15,78
		25	32		1 2206 14	16	20,87	25,04
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2216 01	25	8,32	9,98
		16	20		1 2216 02	25	10,21	12,25
		16	25		1 2216 03	16	15,58	18,70
		16	32		1 2216 04	16	33,08	39,70
		16	40		1 2216 05	8	57,34	68,81
		16	50		1 2216 06	4	77,66	93,19
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2216 11	25	7,92	9,50
		16	20		1 2216 12	10	9,82	11,78
		16	25		1 2216 13	5	14,76	17,71
		16	32		1 2216 14	16	32,17	38,60





HERZ - Guľové kohúty na vykurovanie, chladenie



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena PTFE.</p>	50	15		1 2190 01	10	7,05	8,46
	50	20		1 2190 02	10	9,06	10,87
	50	25		1 2190 03	5	15,85	19,02
	40	32		1 2190 04	5	22,17	26,60
	40	40		1 2190 05	1	36,12	43,34
	40	50		1 2190 06	1	60,39	72,47
 <p>HERZ - Guľový kohút s predĺženým vretenom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +130°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM.</p>	25	15		1 2190 21	10	8,61	10,33
		20		1 2190 22	10	11,53	13,84
		25		1 2190 23	5	17,69	21,23
		32		1 2190 24	5	23,81	28,57
		40		1 2190 25	1	38,73	46,48
		50		1 2190 26	1	56,78	68,14

HERZ - Guľový kohút s lisovanými spojmi

pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu















 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a lisovanými spojmi Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách a rozvodoch pitnej vody s priamym nalisovaným na plastilíkovú rúrku. max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej DZR mosadze, obojstranne lisované spoje pre plastilínové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).</p>	16	15 - 16x2		P 7216 62	5/40	20,89	25,07
	16	15 - 20x2		P 7220 62	5/40	20,89	25,07
	16	25 - 26x3		P 7226 62	5/30	20,89	25,07

HERZ - Guľový kohút so spätnou klapkou

 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v systémoch vykurovania a chladenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej DRZ mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE a EPDM, tesnenie vretena O-krúžkom, zabudovaný pružinový spätný ventil z plastu.</p>	16	15		1 2110 01	10	10,53	12,64
	16	20		1 2110 02	10	12,24	14,69







HERZ - Guľové kohúty





Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rohový guľový ventil pre pitnú vodu s filtrom a s pomaly stúpavým vretenom, Teleso z kujúcej mosadze podľa EN 12420, pochromované, pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom G 1/2, pripojenie batérie vonkajším závitom 3/8. Tesnenie O-krúžkom. Prevádzková teplota 0-90 °C.</p>	16	15		UH 13108	90	10,05	12,06
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - 1 2550 01 - „1/2“ - „3/8“ Pripojenie - 1 2551 01 - „1/2“ - „1/2“</p>	16	1/2 x 3/8		1 2550 01	25	4,43	5,32
	16	1/2 x 1/2		1 2551 01	25	4,55	5,46
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2552 01	25	5,46	6,55
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/8“ Páčku ako náhradný diel nájdete v kap. 19, str. 204.</p>	16	1/2 x 3/8		1 2553 01	25	8,12	9,74
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2554 01	25	9,22	11,06
 <p>HERZ - 2-itý rohový guľový kohút pre pitnú vodu, jeden ventil umožňuje pripojenie dvoch odberných miest napr. umývadlovej batérie a pračky, teleso z mosadze, poniklované, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C, pripojenie na rozvod - 1/2" vonkajší závit pripojenie na prvé odberné miesto - 3/4" vonkajší závit pripojenie na druhé odberné miesto 3/8" vonkajší závit</p>	16	1/2 x 3/4 x 3/8		UH13111	1	13,50	16,20
 <p>HERZ - Sprchový ventil Teleso z mosadze, s dvoma O-krúžkami a vrtmi, závitový prípoj G podľa ISO 228. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Použitie: montáž medzi sprchovou batériou a hadicu, batéria je otvorená s nastavenou výstupnou teplotou vody, ventil otvára a uzatvára prietok cez batériu.</p>	16	15		1 2619 01	50	5,86	7,03



HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou





Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 01	25	8,05	9,66
		25	20		2 2206 02	25	9,75	11,70
		25	25		2 2206 03	16	15,50	18,60
		25	32		2 2206 04	16	22,48	26,98
		25	40		2 2206 05	8	41,09	49,31
		25	50		2 2206 06	4	58,80	70,56
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 11	25	8,00	9,60
		25	20		2 2206 12	25	9,79	11,75
		25	25		2 2206 13	16	14,78	17,74
		25	32		2 2206 14	16	21,72	26,06

HERZ - Guľové kohúty







	HERZ - Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 01	10	7,26	8,71
		25	20		2 2100 02	10	8,98	10,78
		25	25		2 2100 03	5	14,55	17,46
		25	32		2 2100 04	5	22,69	27,23
		25	40		2 2100 05	1	37,24	44,69
		25	50		2 2100 06	1	50,46	60,55
	HERZ - Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 11	25	7,56	9,07
		25	20		2 2100 12	25	9,45	11,34
		25	25		2 2100 13	16	14,44	17,33
		25	32		2 2100 14	16	22,92	27,50









HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	16	15		2 2110 11	25	10,23	12,28
	16	20		2 2110 12	25	12,04	14,45
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	16	15		2 2110 01	10	10,23	12,28
	16	20		2 2110 02	10	12,04	14,45

HERZ - Guľové kohúty pod omietku



 <p>HERZ - Guľový kohút pod omietku Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobu +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.</p>	16	15		1 2202 01	25	9,06	10,87
	16	20		1 2202 02	25	11,07	13,28
 <p>HERZ - Guľový kohút pod omietku s páčkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobu +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.</p>	16	15		1 2202 11	25	13,31	15,97
	16	20		1 2202 12	25	15,31	18,37
 <p>HERZ - Guľový kohút na montáž pod omietku s lisovanými spojami Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej DRZ mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthliníkové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guľi eliminujúci stagnáciu vody za guľou).</p>	16	15 - 16x2		P 7216 63	5/20	20,60	24,72
	16	15 - 20x2		P 7220 63	5/20	20,60	24,72
	16	20 - 26x3		P 7226 63	5/15	20,60	24,72

HERZ - Príslušenstvo



 <p>HERZ - Sada záslepiek a odvzdušňovačov Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2330 01	50	1,63	1,96
 <p>HERZ - Odvzdušňovací ventilček Z mosadze, poniklovaný s O-kružkom. Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2637 01	100	1,46	1,75
 <p>HERZ - Štvorhranný kľúč Na odvzdušnenie a vypustenie vykurovacích telies, plastový, 2 ks v balení</p>				1 2330 19	1	0,55	0,66





HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Filter Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +130°C (voda do +95°C) min. prevádzková teplota: -30°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocefe, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228-1.</p>	2,55	15		1 2662 01	25	7,12	8,54
	5,6	20		1 2662 02	25	8,95	10,74
	8,2	25		1 2662 03	16	12,85	15,42
	16,5	32		1 2662 04	1	27,66	33,19
	27,4	40		1 2662 05	1	32,51	39,01
	36,7	50		1 2662 06	1	49,55	59,46

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,75 mm




 <p>HERZ - Filter Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +110°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocefe, veľkosť oka 0,75 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228-1.</p>	21,5	32		1 4111 14	5	38,69	46,43
	30,0	40		1 4111 15	5	42,21	50,65
	42,0	50		1 4111 16	5	77,11	92,53
	64,3	65		1 4111 17	1	111,80	134,16
	148,6	80		1 4111 18	1	180,59	216,71

HERZ - Filter, prírubový





 <p>HERZ - Filtre Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +120°C min. prevádzková teplota: -10°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: DN50-DN300 - teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561 DN350-DN500 - teleso z tvárnej liatiny GJS400-15 podľa EN 1563 príruby podľa EN 1092, lakované modrou farbou, kryt s vypúšťacím vrtom a zátkou 1/2", sieťovina filtra z chrómniklovej ocefe. DN50 až DN100- veľkosť oka 2 mm, DN125 a DN150- veľkosť oka 4 mm, DN200 a DN250- veľkosť oka 5 mm, DN300 až DN500- veľkosť oka 6 mm,</p>	51	50		4 4111 80	1	96,59	115,91
	70	65		4 4111 81	1	131,67	158,00
	114	80		4 4111 82	1	154,78	185,74
	197	100		4 4111 83	1	220,79	264,95
	271	125		4 4111 84	1	349,83	419,80
	349	150		4 4111 85	1	453,92	544,70
	449	200		4 4111 86	1	745,69	894,83
	994	250		4 4111 87	1	1 356,63	1 627,96
	1396	300		4 4111 88	1	1 884,90	2 261,88
	2461	350		4 4111 89	1	3 313,38	3 976,06
	3645	400		4 4111 90	1	4 079,25	4 895,10
	5675	500		4 4111 92	1	dopyt	dopyt





HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá so spätným ventilom Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflóňové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2268 03	16	22,37	26,84
 <p>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflóňové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2269 03	16	16,70	20,04



HERZ - Multifunkčné guľové kohúty

 <p>HERZ - Multifunkčný guľový kohút, červený Použitie: ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť červenej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.</p>	25	20		1 2414 02	20	48,05	57,66
	25	25		1 2414 03	10	70,34	84,41
	25	32		1 2414 04	10	82,56	99,07
 <p>HERZ - Multifunkčný guľový kohút, modrý Použitie: ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť modrej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.</p>	25	20		1 2415 02	20	47,63	57,16
	25	25		1 2415 03	10	69,88	83,86
	25	32		1 2415 04	10	82,10	98,52

HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania











 <p>HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania Použitie: pre priamu inštaláciu pod závesné kotle (plynové, elektrické). Mechanicky separuje nečistoty obsiahnuté v systéme. Silný neodýmový magnet zachytáva železné častice v systéme. Čistenie filtra bez nutnosti vypúšťať systém. max. prevádz. teplota: +90°C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia z EPDM, pripojenie závit x prevlečná matica.</p>	10	20		112806	10	82,69	99,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------	-------

HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov



 <p>HERZ - THERMOFLEX kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov Žlté vyhovenie. Robustné vyhovenie, s ľahkým chodom účinkom tanierovej pružiny a trecieho kotúča, s tesnením O-krúžkom. Pripojenie rúrky je s vonkajším závitom; Hadicová prípojka s čiapočkou a retiazkou. Hadicová prípojka sa objednáva samostatne. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)</p>	10	10		1 4119 00	20	15,14	18,17
	10	15		1 4119 01	20	15,14	18,17
	10	20		1 4119 02	20	26,35	31,62



HERZ - Poistné armatúry

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kotlová skupina Pre vykurovaciu vodu. Teplotný rozsah od +20 °C do +120 °C. Tlakový rozsah: 0-3 bar</p>	3	G1		1 2104 15	6	40,29	48,35
 <p>HERZ - Termomanometer Teleso z kunej mosadze, poniklovaný, tesnenia EPDM. Teplotný rozsah od +20°C do +120°C Tlakový rozsah od 0 bar do 4 bar</p>	4	15		1 2670 01	1	17,00	20,40
 <p>HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kunej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 50 kW, DN 15. TUV preskúšaný.</p>	2,5	15		1 2611 01	10	7,06	8,47
	3	15		1 2612 01	10	7,06	8,47
	6	15		1 2613 01	10	7,07	8,48
 <p>HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kunej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 100 kW, DN 20.</p> <p>Pre výkony kotlov do 200 kW, DN 25.</p> <p>Pre výkony kotlov do 350 kW, DN 32.</p>	2,5	20		1 2604 02	25	8,59	10,31
	3	20		1 2605 02	25	8,60	10,32
	6	20		1 2606 02	25	8,71	10,45
	2,5	25		1 2607 03	20	16,60	19,92
	3	25		1 2608 03	20	16,55	19,86
	6	25		1 2667 03	20	17,45	20,94
	8	25		1 2687 03	20	17,61	21,13
	2,5	32		1 2609 04	16	20,69	24,83
	3	32		1 2610 04	16	20,23	24,28
	6	32		1 2669 04	16	20,78	24,94
	8	32		1 2689 04	16	20,78	24,94

HERZ - Spätný ventil





 <p>HERZ - Pružinový spätný ventil Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách kde je potrebný tok média iba v jednom smere. max. prevádzk. teplota: +100°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar Otvárací tlak: 0,02 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze CW617N, vreteno z nerezovej ocele AISI 302, tesnenie NBR, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.</p>	25	15		1 2622 41	10/240	9,42	11,30
	25	20		1 2622 42	10/160	11,52	13,82
	25	25		1 2622 43	10/100	15,33	18,40
	16	32		1 2622 44	1/48	19,94	23,93
	16	40		1 2622 45	1/40	29,00	34,80
	16	50		1 2622 46	1/20	40,41	48,49





HERZ - Rýchloodvzdušňovač

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	8	10		1 2630 00	10	9,45	11,34
	HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	8	15		1 2630 01	10	7,76	9,31
	HERZ - Odvzdušňovací ventil Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 10	25	6,22	7,46
	HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 11	25	8,11	9,73

HERZ - Spätné ventily

	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Vyhotovenie: teleso z mosadze, s O-krúžkom, PN 10, vnútorný závit 3/8" x vonkajší závit 1/2"	10	15		1 2621 01	20	1,67	2,00
	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +90°C Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia EPDM, PN 25, DN 20,	25	25		1 2634 03	16	12,89	15,47

HERZ - Odlučovač vzduchu






	HERZ - Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom Teleso z mosadze, menovitý tlak 12 bar, pracovný tlak 6 bar, max. prevádzková teplota +110°C	10	20		1 0124 02	1	120,17	144,20
		10	25		1 0124 03	1	120,17	144,20
		10	32		1 0124 04	1	143,33	172,00
		10	40		1 0124 05	1	155,45	186,54
		10	50		1 0124 06	1	171,99	206,39

HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil

	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový , teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0116 41	1	57,23	68,68
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový , teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0116 44	1	57,23	68,68
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy , teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 41	1	57,23	68,68
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy , teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 44	1	57,23	68,68







HERZ - Úpravňa plniacej vody vykurovacieho systému





Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plniaca stanica pre vykurovanie Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému a následne pri jeho doplňovaní. Určená je pre zdroje tepla s väčším tepelným výkonom, pri ktorých je doplňovanie vody do systému pevne zabudované. Plniaca voda preteká cez kartušu naplnenú živcovou zmesou s prebytkom voľných výmenných iónov, ktoré viažu minerály a soli obsiahnuté vo vode. Zároveň je takto demineralizovanej vode upravená pH hodnota v rozpätí 8,2 - 8,7. Korozívne ióny, ako sú chloridy a sulfáty, sú z vody odstránené, a tým je zabezpečená trvalá ochrana vykurovacieho systému voči korózii bez použitia chemických inhibítorov. Max. prevádzková teplota: 65°C Max. prevádzkový tlak: 6 bar Vyhotovenie: jednotlivé armatúry v stanici sú z kovanej mosadze, plniaca kartuša je živcová zmes v plastovom obale. Kompletná stanica obsahuje: - oddeľovač systému plniacej a vykurovacej vody - redukčný ventil - manometer - plniacu kartušu - vodomer - guľové kohúty Upozornenie: plniaca kartuša má obmedzenú kapacitu závislú od tvrdosti a množstva pretečenej vody cez ňu. Po prekročení jej kapacity je nutné plniacu kartušu vymeniť za novú. Výpočet kapacity plniacej kartuše: 5000 : °dH = max. množstvo vody v litroch °dH - tvrdosť vody v nemeckých stupňoch tvrdosti Príklad: Tvrdosť vody je 10° dH nemeckých stupňov tvrdosti. 5000 : 10 = 500 litrov demineralizovanej vody Plniaca kartuša je schopná upraviť 500 litrov plniacej vody.</p>	15		I 0321 01	1	915,00	1 098,00
	20		I 0321 02	1	949,00	1 138,80
 <p>HERZ - Plniaca kartuša pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02, ako náhrada za plniacu kartušu s vyčerpanou kapacitou.</p>	-		I 0321 10	1	437,12	524,54
 <p>HERZ - Plniaca kartuša Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému. Určená je pre zdroje tepla s malým tepelným výkonom (do rodinných domov). Po napustení vykurovacieho systému je možné ju demontovať a v prípade, že nie je prekročená jej kapacita, použiť na napustenie druhého vykurovacieho systému. Výpočet kapacity je zhodný s výpočtom kapacity pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02.</p>	3/4		I 0322 00	1	553,99	664,79





HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody

Vyhotovenie	l/min	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV s bočným výstupom zmiešanej vody 25 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 48 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	25	15		2 7766 51	1	79,84	95,81
 <p>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2 so spodným výstupom zmiešanej vody 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 35 - 50 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	42	15		2 7766 54	1	111,79	134,15

HERZ - Filtre pre pitnú vodu



Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu teleso ventilu je z mosadze, obal filtra z plastu vystuženého sklenými vláknami, filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +30°C.</p>	15		I 0553 01	1	87,55	105,06
	20		I 0553 02	1	98,35	118,02
	25		I 0553 03	1	136,25	163,50
 <p>HERZ - Filter pre teplú pitnú vodu teleso ventilu je z mosadze, obal filtra z TROGAMIDu filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +60°C. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +60°C</p>	15		I 0554 01	1	107,98	129,58
	20		I 0554 02	1	118,70	142,44
	25		I 0554 03	1	171,56	205,87

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu Použitie: na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, filter z nerezovej ocele s veľkosťou oka filtra 80 - 100 µm, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		2 3010 01	1/6	68,63	82,36
	16	20		2 3010 02	1/6	89,28	107,14
	16	25		2 3010 03	1/6	118,52	142,22





HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre studenú pitnú vodu

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil Použitie: na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,3 mm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, banka pre filter z transparentného plastu, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		1 2682 11	1/6	69,08	82,90
	16	20		1 2682 12	1/6	70,25	84,30
	16	25		1 2682 13	1/6	93,48	112,18
	16	32		1 2682 14	1/4	147,95	177,54
	16	40		1 2682 15	1/4	178,63	214,36
	16	50		1 2682 16	1/4	212,61	255,13

HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre teplú pitnú vodu



 <p>HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil Použitie: na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +70°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,3 mm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, banka pre filter z mosadze, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		1 2682 21	1/6	93,34	112,01
	16	20		1 2682 22	1/6	95,73	114,88
	16	25		1 2682 23	1/6	112,54	135,05
	16	32		1 2682 24	1/4	181,31	217,57
	16	40		1 2682 25	1/4	210,26	252,31
	16	50		1 2682 26	1/4	240,65	288,78

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom



 <p>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom Použitie: na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody a zároveň na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		2 3011 01	1/6	89,97	107,96
	16	20		2 3011 02	1/6	101,70	122,04
	16	25		2 3011 03	1/6	123,84	148,61







HERZ - Sada na pripojenie vodomera

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Sada na pripojenie vodomera Použitie: na bezpečnú inštaláciu a výmenu vodomera v rozvodov pitnej vody. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +90°C min. prevádzková teplota: +2°C Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montážnu konzolu pre uchytenie na podklad z pozinkovaného vytvarovaného plechu • uzatvárací ventil pred vodomermom • uzatvárací ventil so spätnou klapkou za vodomermom • merací a vypúšťací ventilček (pribalený) 	16	20		2 4126 62	1	187,09	224,51
	16	25		2 4126 63	1	251,00	301,20
	16	32		2 4126 64	1	292,83	351,40
	16	40		2 4126 65	1	690,25	828,30
	16	50		2 4126 66	1	908,72	1 090,46

HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi



 <p>HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi Použitie: určený je na zabránenie spätnému toku média v potrubí s čistým vodným médiom, s dvoma otvormi 1/4" na kontrolu. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +95°C min. prevádzková teplota: -10°C, voda +0,5°C Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teleso spätného ventilu z POM, tesniaci krúžok z NBR, pružina z ušľachtilej ocele AISI 302, pripojenie na rozvod vnútorným G závitom x vonkajším G závitom.</p>	16	15		1 2623 02	1	9,12	10,94
	16	20		1 2623 03	1	10,34	12,41
	16	25		1 2623 04	1	17,92	21,50

HERZ - Poistné ventily





 <p>HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vnútorným závitom.</p>	15		1 0132 04	1	13,35	16,02
 <p>HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom.</p>	15		1 0132 14	1	13,93	16,72



HERZ - Termostat do cirkulácie











Vyhotovenie	Teplota	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia úžitkovej vody s obehovým čerpadlom, v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp), vyhotovenie s dvomi termostatmi. kvs = 0,45 m³/h Nastavenie z výroby 48°C a 70°C (2 4011 07 a 2 4011 08). Nastavenie z výroby 52°C a 70°C (2 4011 01 a 2 4011 02). Termostat uzavrie ventil pri dosiahnutí teploty až na množstvo presakujúcej vody. Pri dosiahnutí teploty 70 °C (protilegionelový účinok) druhý termostat otvorí ventil. Hrdlo x hrdlo, so svorkovým kužeľom pre 15 mm medenú rúru, prechodka 1 6292 01 sa objednáva zvlášť.</p>	48/70	15		2 4011 07	20	74,14	88,97
	48/70	20		2 4011 08	20	76,35	91,62
	52/70	15		2 4011 01	20	74,14	88,97
	52/70	20		2 4011 02	20	76,35	91,62

HERZ - Termostat do cirkulácie

 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia teplej pitnej vody s obehovým čerpadlom v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie, kvs = 0,4 m³/h. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp). Nastavenie z výroby 52 °C, bezpečný proti prekročeniu teploty do 90 °C. Termostatický člen tlačí pri stúpajúcej teplote na ventilovú kužeľku, pri klesajúcej teplote je ventilová kužeľka otváraná prostredníctvom otváracej pružiny proti termostatickému členu.</p>	15		2 4010 51	20	62,05	74,46
	20		2 4010 52	20	68,45	82,14
 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie s guľovým kohútom šikmý v žltom vyhotovení, kvs = 0,4 m³/h, pre uzatvorenie a vypustenie, s ventilčekmi pre rýchle meranie tlaku umiestnené podľa výberu, s jedným vrtom uzatvoreným závitovým uzáverom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kužeľ, sedlo ventila, uzatváracie vreteno, pružiny a riadiace časti vyrobené z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele, O-kružok EPDM je z fyziologicky nezávadného materiálu, vnútorný závit podľa ISO 7/1 s guľovým kohútom.</p>	15		2 4010 41	20	98,33	118,00
	20		2 4010 42	20	98,33	118,00







HERZ - Oddelovač systémov

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Oddelovač systémov, typ BA Oblasť použitia: Oddelovač systému je podľa DIN EN 1717 armatúra typu BA a v zmysle tejto normy má za úlohu zabrániť spätnému tlaku, spätnému toku alebo spätnému nasávaníu úžitkovej alebo kontaminovanej vody do rozvodov pitnej vody. Oblasť použitia tejto armatúry je všade tam, kde je spojenie rozvodov pitnej vody a úžitkovej alebo kontaminovanej vody riešené pevným alebo flexibilným vedením. Použitie armatúry je predovšetkým vo vykurovacích a chladiacich systémoch, v mieste kde je dopúšťanie systému z rozvodov pitnej vody. Okrem toho oddelovač systému je možné použiť v zmäkčovacích, a dekarbonizačných systémoch, v dezinfekčných systémoch alebo pred chemicky čistiace prístroje, aby sme zabránili spätnému toku chemicky znečistenej vody do rozvodov pitnej vody. Menovitý tlak: PN10 Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C) Médium: voda	1,5 x 1,5 IG x IG		I 0307 01	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 1,5 IG x AG		I 0307 02	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 1,5 AG x AG		I 0307 03	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 1,5 AG x IG		I 0307 04	1	1329,16	1594,99
		2 x 2 IG x IG		I 0307 05	1	1329,16	1594,99
		2 x 2 IG x AG		I 0307 06	1	1329,16	1594,99
		2 x 2 AG x AG		I 0307 07	1	1329,16	1594,99
		2 x 2 AG x IG		I 0307 08	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 2 IG x IG		I 0307 09	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 2 IG x AG		I 0307 10	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 2 AG x AG		I 0307 11	1	1329,16	1594,99
		1,5 x 2 AG x IG		I 0307 12	1	1329,16	1594,99
		2 x 1,5 IG x IG		I 0307 13	1	1329,16	1594,99
		2 x 1,5 IG x AG		I 0307 14	1	1329,16	1594,99
		2 x 1,5 AG x AG		I 0307 15	1	1329,16	1594,99
		2 x 1,5 AG x IG		I 0307 16	1	1329,16	1594,99
	HERZ - Oddelovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA Zostava obsahuje: oddelovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0303 01	1	223,03	267,64
		20		I 0303 02	1	238,69	286,43
	HERZ - Oddelovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava s napúšťaním, typ BA Zostava obsahuje: oddelovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, membránový tlakový ventil, manometer, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0305 01	1	244,51	293,41
		20		I 0305 02	1	260,31	312,37
	HERZ - Oddelovač systémov s guľovým kohútom, typ BA určený pre zabudovanie ku koncovému uzáveru pitnej vody ako je napr. záhradný vypúšťací kohút, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	1/2 x 3/4		I 0300 01	1	201,22	241,46
		3/4 x 3/4		I 0300 02	1	221,83	266,20
	HERZ - Oddelovač systémov k dovybaveniu, s vypúšťacím guľovým kohútom, typ BA Sítko voči zanášaníu nečistotami, poistná skrutka a ochranná krytka zabráňujúca manipulácii nepovolnými osobami. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	3/4 x 3/4		I 0302 02	1	181,19	217,43
		1 x 3/4		I 0302 03	1	197,31	236,77
		1 x 1		I 0302 13	1	237,51	285,01





HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody

DN 20







Vyhotovenie		Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením. Objednávať samostatne: držiak s obj.č. 1 8422 20.	160	3-okruh.		2 8451 23	1	15,92	19,10
		210	4-okruh.		2 8451 24	1	17,47	20,96
	z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Objednávať samostatne: držiak s obj.č. 1 8422 20.	110	2-okruh.		2 8451 32	1	14,18	17,02

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia

DN 20





Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia max. prevádzková teplota: 110°C min. prevádzková teplota: 0°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar z kovanej mosadze CW617N podľa UBA / 4MS listu, pripojenie na hlavný rozvod s vonk. závitom G3/4" s kužeľovým tesnením, druhá strana vnútorný závit G3/4". Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Rozdeľovače je možné vzájomne napojiť bez použitia dodatočného tesnenia alebo lepidla.	SV1	91	2-okruh.		2 8530 02	1/25	26,69	32,03
		SV1	132	3-okruh.		2 8530 03	1/12	35,32	42,38
		SV1	172	4-okruh.		2 8530 04	1/12	48,61	58,33

HERZ - Prechodky a záslepky pre rozdeľovač 8530

	HERZ - Prechodky pre plastové rúrky Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 3/4, resp. G 1 s kužeľovým tesnením. Vhodné pre rozvody pitnej vody a vykurovania.	G 3/4 - 16 x 2		1 6095 01	10/200	3,49	4,19
		G 3/4 - 20 x 2		1 6095 02	10/200	3,49	4,19
		G 3/4 - 26 x 3		1 6095 03	10/100	3,49	4,19
		G 1 - 26 x 3		1 6095 04	10/100	3,49	4,19
	HERZ - Záslepka G 3/4" vrátane O-krúžku	G 3/4		1 6319 22	1/50	4,10	4,92
	HERZ - Uzatváracie viečko G 3/4" vrátane plochého tesnenia	G 3/4		1 6319 23	1/20	4,10	4,92

HERZ - Guľové kohúty pre napojenie rozdeľovačov 8530









 Skupina produktov **GK**

	HERZ - Guľový kohút priamy s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit	20		1 2221 02	25	11,79	14,15
	HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit.	20		1 2224 22	25	13,95	16,74



HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25


Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8532 03	1	178,46	214,15
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8532 04	1	212,97	255,56
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8532 05	1	260,32	312,38
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8532 06	1	294,42	353,30
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8532 07	1	336,13	403,36
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8532 08	1	377,82	453,38
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8532 09	1	416,90	500,28
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8532 10	1	442,91	531,49
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8532 11	1	482,02	578,42
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8532 12	1	518,52	622,22
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8532 13	1	579,66	695,59
	SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8532 14	1	654,69	785,63
	SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8532 15	1	696,96	836,35
SD8 / SN5	871	16-okruh.	1 8532 16	1	738,90	886,68		
 <p>HERZ - Súprava so samostatným s regulačným prietokomerom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 Skladá sa z 1 zberača s termostatickým a rozdeľovača s regulačným vrátane 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4". Regulačný rozsah do 3,0 l/min.</p>			DN 25		1 8532 93	1	71,18	85,42
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami, - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 03	1	131,11	157,33
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8531 04	1	147,63	177,16
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 05	1	201,84	242,21
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 06	1	222,88	267,46
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8531 07	1	243,22	291,86
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 08	1	263,36	316,03
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8531 09	1	283,69	340,43
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 10	1	304,54	365,45
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8531 11	1	324,85	389,82
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8531 12	1	345,32	414,38
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8531 13	1	377,24	452,69
SD7 / SN5	771	14-okruh.	1 8531 14	1	401,35	481,62		
SD8 / SN5	821	15-okruh.	1 8531 15	1	478,47	574,16		
SD8 / SN5	871	16-okruh.	1 8531 16	1	505,69	606,83		
 <p>HERZ - Súprava so samostatným s termostatickým zvrškom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 8531 xx skladá z 1 rozdeľovača s uzatváracím zvrškom a zberača s termostatickým zvrškom, 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4".</p>			DN 25		1 8531 93	1	33,64	40,37



HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

so zvýšeným prietokom


DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		1-okruh.		1 8533 93	1	62,78	75,34
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8533 03	1	187,37	224,84
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8533 04	1	223,64	268,37
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8533 05	1	273,32	327,98
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8533 06	1	309,14	370,97
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8533 07	1	352,90	423,48
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8533 08	1	396,77	476,12
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8533 09	1	437,75	525,30
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8533 10	1	465,12	558,14
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8533 11	1	506,15	607,38
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8533 12	1	544,47	653,36
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8533 13	1	608,70	730,44
	SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8533 14	1	687,42	824,90
	SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8533 15	1	731,81	878,17
	SD8 / SN5	871	16-okruh.		1 8533 16	1	775,80	930,96

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

so zvýšeným prietokom





DN 32

 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 32, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 5/4" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		2-okruh.		1 8531 42	1	180,51	216,61
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 43	1	225,46	270,55
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8531 44	1	268,42	322,10
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 45	1	316,15	379,38
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 46	1	361,38	433,66
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8531 47	1	409,64	491,57
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 48	1	457,50	549,00
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8531 49	1	500,38	600,46
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 50	1	548,54	658,25
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8531 51	1	592,84	711,41
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8531 52	1	642,59	771,11
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8531 53	1	686,13	823,36
	SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8531 54	1	730,27	876,32
	SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8531 55	1	775,95	931,14
	SD8 / SN5	871	16-okruh.		1 8531 56	1	821,39	985,67



HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov





DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Oblasť použitia: prioritne pre vykurovacie systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8632 03	1	122,21	146,65
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8632 04	1	160,06	192,07
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8632 05	1	186,02	223,22
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8632 06	1	211,97	254,36
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8632 07	1	233,60	280,32
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8632 08	1	262,80	315,36
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8632 09	1	298,49	358,19
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8632 10	1	329,86	395,83
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8632 11	1	356,90	428,28
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8632 12	1	379,61	455,53
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Oblasť použitia: prioritne pre chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8633 03	1	129,78	155,74
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8633 04	1	166,55	199,86
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8633 05	1	192,51	231,01
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8633 06	1	220,63	264,76
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8633 07	1	242,26	290,71
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8633 08	1	274,70	329,64
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8633 09	1	310,39	372,47
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8633 10	1	339,59	407,51
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8633 11	1	365,55	438,66
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8633 12	1	393,67	472,40





HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25









Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Oblasť použitia: pre vykurovacie a chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8631 03	1	107,28	128,74
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8631 04	1	121,13	145,36
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8631 05	1	166,55	199,86
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8631 06	1	183,86	220,63
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8631 07	1	199,00	238,80
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8631 08	1	217,38	260,86
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8631 09	1	233,60	280,32
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8631 10	1	249,83	299,80
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8631 11	1	266,05	319,26
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8631 12	1	283,35	340,02
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s uzatváracími ventilmi - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Oblasť použitia: pre vykurovacie a chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8634 03	1	107,28	128,74
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8634 04	1	121,13	145,36
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8634 05	1	166,55	199,86
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8634 06	1	183,86	220,63
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8634 07	1	199,00	238,80
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8634 08	1	217,38	260,86
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8634 09	1	233,60	280,32
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8634 10	1	249,83	299,80
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8634 11	1	266,05	319,26
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8634 12	1	283,35	340,02





HERZ - Guľové kohúty pre mosadzné rozdeľovače

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12420, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p> <p>DN 25 je pre RZ 8531 0x / 1x, 8532 a 8533. DN 32 je pre RZ 8531 4x / 5x.</p>	25		1 2211 13	5	19,07	22,88
	32		1 2211 14	16	30,58	36,70

HERZ - Guľové kohúty pre nerezové rozdeľovače





 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, červený Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2224 03	1	27,77	33,32
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, modrý Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2224 13	1	27,77	33,32
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, červený Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2205 13	16	23,81	28,57
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, modrý Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2205 23	16	23,81	28,57

HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov





 <p>HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov DN 25 pozostáva z: 1. 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 25 - 1 2117 03 2. Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 13 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 25</p> <p>DN 32 pozostáva z: 1. 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 32 - 1 2117 04 2. Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 14 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 32</p>	25		SKR1211703	1	41,52	49,82
	32		SKR1211704	1	62,45	74,94



HERZ - Compact Floor Light SK

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie Pripojenie na rozvod je vľavo dole.</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomerami do 3,0 l/min. - odvzdušnenie - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicom s príložným snímačom - ventil do späťochy RL 5 na späťochy <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 23	1	552,01	662,41	
	SCF1	467	4-okruh.		3 E533 24	1	584,72	701,66	
	SCF1	517	5-okruh.		3 E533 25	1	617,01	740,41	
	SCF1	567	6-okruh.		3 E533 26	1	650,97	781,16	
	SCF1	617	7-okruh.		3 E533 27	1	683,60	820,32	
	SCF2	667	8-okruh.		3 E533 28	1	716,28	859,54	
	SCF2	717	9-okruh.		3 E533 29	1	750,73	900,88	
	SCF2	767	10-okruh.		3 E533 30	1	782,75	939,30	
	SCF3	817	11-okruh.		3 E533 31	1	815,06	978,07	
	SCF3	867	12-okruh.		3 E533 32	1	847,43	1016,92	
	 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie Pripojenie na rozvod je vpravo hore.</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomerami do 3,0 l/min. - odvzdušnenie - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicom s príložným snímačom - ventil do späťochy RL 5 na späťochy <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 33	1	552,01	662,41
		SCF1	467	4-okruh.		3 E533 34	1	584,72	701,66
		SCF1	517	5-okruh.		3 E533 35	1	617,01	740,41
		SCF1	567	6-okruh.		3 E533 36	1	650,97	781,16
		SCF1	617	7-okruh.		3 E533 37	1	683,60	820,32
		SCF2	667	8-okruh.		3 E533 38	1	716,28	859,54
		SCF2	717	9-okruh.		3 E533 39	1	750,73	900,88
		SCF2	767	10-okruh.		3 E533 40	1	782,75	939,30
		SCF3	817	11-okruh.		3 E533 41	1	815,06	978,07
SCF3		867	12-okruh.	3 E533 42		1	847,43	1016,92	







HERZ - Príslušenstvo pre Compact Floor

	<p>HERZ - Obehové čerpadlo Para RS 15/6 s elektronicky riadenými otáčkami, teleso so sivej liatiny. Napájacie napätie: 230 V. Druh krytia: IP X4D. Stavebná dĺžka: 130 mm, Teplotná oblasť: 0 - +110°C Pripojovací závit: 1" vonkajší závit s plochým tesnením</p>	15		3 E531 00	1	281,31	337,57
	<p>HERZ - Čerpadlová skupina s uzatváraním, obmedzovačom teploty vykurovacej vody, obehovým čerpadlom Yonos Para RS 15/6, bezpečnostným termostatom. Kompletne zmontované a odskúšané na tesnosť.</p>	15		3 E532 30	1	625,70	750,84



HERZ - Compact Floor



s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom riadiacich signálov, pripojenie vpravo

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie a 2 prídavné radiátorové okruhy, obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5. - odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie pre radiátory nie je teplotne regulované. Pripojenie na rozvod je vpravo.</p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E533 03	1	1 341,52	1 609,82	
	4-okruh.		3 E533 04	1	1 528,79	1 834,55	
	5-okruh.		3 E533 05	1	1 603,08	1 923,70	
	6-okruh.		3 E533 06	1	1 633,41	1 960,09	
	7-okruh.		3 E533 07	1	1 790,27	2 148,32	
	8-okruh.		3 E533 08	1	1 876,33	2 251,60	
	9-okruh.		3 E533 09	1	2 013,06	2 415,67	
	10-okruh.		3 E533 10	1	2 097,27	2 516,72	
	11-okruh.		3 E533 11	1	2 105,01	2 526,01	
	12-okruh.		3 E533 12	1	2 191,04	2 629,25	
	 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5. - odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie na rozvod je vpravo.</p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E532 03	1	1 179,98	1 415,98
		4-okruh.		3 E532 04	1	1 281,98	1 538,38
5-okruh.			3 E532 05	1	1 383,08	1 659,70	
6-okruh.			3 E532 06	1	1 469,62	1 763,54	
7-okruh.			3 E532 07	1	1 643,18	1 971,82	
8-okruh.			3 E532 08	1	1 728,93	2 074,72	
9-okruh.			3 E532 09	1	1 834,26	2 201,11	
10-okruh.			3 E532 10	1	1 936,51	2 323,81	
11-okruh.			3 E532 11	1	1 944,25	2 333,10	
12-okruh.			3 E532 12	1	2 025,50	2 430,60	





HERZ - Nerezový rozdeľovač pre rozvody vykurovacích telies

DN 25



Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač so záslepkami - zberač so záslepkami - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p>Oblasť použitia: pre rozvody vykurovacích telies</p>	SD4/SN2	194	3-okruh.		1 8634 13	1	64,75	77,70
	SD4/SN2	244	4-okruh.		1 8634 14	1	75,05	90,06
	SD5/SN2	294	5-okruh.		1 8634 15	1	91,31	109,57
	SD5/SN3	343	6-okruh.		1 8634 16	1	96,63	115,96
	SD5/SN3	393	7-okruh.		1 8634 17	1	115,23	138,28
	SD6/SN3	443	8-okruh.		1 8634 18	1	127,73	153,28
	SD6/SN3	493	9-okruh.		1 8634 19	1	139,31	167,17
	SD6/SN4	543	10-okruh.		1 8634 20	1	149,85	179,82
	SD7/SN4	593	11-okruh.		1 8634 21	1	156,94	188,33
	SD7/SN4	643	12-okruh.		1 8634 22	1	163,08	195,70

HERZ - Rozdeľovače UNICOLLECT PLUS pre rozvody vykurovacích telies

DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača s vysokokvalitného kompozitu, konštrukcia je riešená riešená spájaním 2 a 3 okruhového rozdeľovača. Súprava obsahuje: - rozdeľovač a zberač - držiaky pre uchytenie na zadnú stranu skrinky alebo priamo na stenu, pri 2-okruh. je v dodávke 1 držiak, pri 3 až 8-okruh, sú v dodávke 2 držiaky, pri 9 až 12-okruh. sú v dodávke 3 držiaky - 2 x odvzdušňovací ventil Pripojenie na hlavný rozvod prevlečnou maticou 6/4" vnútorný závit. Pripojenie okruhov 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením</p>	SD2 / SN1	170	2-okruh.		UV232072	1	39,80	47,76
	SD4 / SN3	280	4-okruh.		UV232074	1	61,60	73,92
	SD5 / SN4	335	5-okruh.		UV232075	1	68,40	82,08
	SD5 / SN4	390	6-okruh.		UV232076	1	84,00	100,80
	SD6 / SN5	500	8-okruh.		UV232078	1	97,00	116,40
	SD6 / SN5	555	9-okruh.		UV232079	1	104,00	124,80



HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pripojovacie rozmery 1" vnútorný x 6/4" vonkajší závit s plochým tesnením vrátane plochého tesnenia, stavebná dĺžka 50 mm</p>	25		UV231395	1	9,90	11,88





HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny



hĺbka skrinky nastaviteľná: 80 - 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútrná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž do steny, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (80-110 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	SD1	385	345	300		1 8569 03	1	82,66	99,19
	SD2	435	395	400		1 8569 04	1	85,83	103,00
	SD3	489	449	500		1 8569 05	1	91,16	109,39
	SD4	574	534	600		1 8569 10	1	96,98	116,38
	SD5	724	684	750		1 8569 15	1	104,73	125,68
	SD6	874	834	900		1 8569 20	1	114,24	137,09
	SD7	1024	984	1050		1 8569 25	1	124,99	149,99
	SD8	1174	1134	1200		1 8569 30	1	147,77	177,32
	SD9	1474	1434	1500		1 8569 40	1	168,07	201,68

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 150 mm

Vyhotovenie	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútrná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž do steny, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (110-150 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	385	345	300		1 8572 03	1	82,66	99,19
	435	395	400		1 8572 04	1	85,83	103,00
	489	449	500		1 8572 05	1	91,16	109,39
	574	534	600		1 8572 10	1	96,98	116,38
	724	684	750		1 8572 15	1	104,73	125,68
	874	834	900		1 8572 20	1	114,24	137,09
	1024	984	1050		1 8572 25	1	124,99	149,99
	1174	1134	1200		1 8572 30	1	147,77	177,32
	1474	1434	1500		1 8572 40	1	168,07	201,68



hĺbka skrinky nastaviteľná: 150 - 190 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre Compact Floor Light SK a UNI-MULTI určená pre montáž do steny, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (150-190 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj predný kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	SCF1	750		1 8570 50	1	129,79	155,75
	SCF2	900		1 8570 51	1	141,22	169,46
	SCF3	1050		1 8570 52	1	151,46	181,75
	SCF4	1200		1 8570 53	1	170,28	204,34
	SCF5	1500		1 8570 54	1	199,70	239,64





HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu

hĺbka skrinky 110 mm



Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž na stenu, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9010, uzatvárateľná mincovým zámkom. Výška skrinky - 580 mm. Hĺbka skrinky - 110 mm.</p>	SN1	485		SKR118302-1	1	93,77	112,52
	SN2	615		SKR118303-1	1	105,60	126,72
	SN3	760		SKR118304-1	1	116,55	139,86
	SN4	845		SKR118305-1	1	122,85	147,42
	SN5	1015		SKR118308	2	157,40	188,88
	SN6	1150		SKR118309	1	195,40	234,48

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače na pitnú vodu 2 8530 0X pre montáž do steny

hĺbka skrinky 88 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ 2 8530 0X určená pre montáž do steny, vyrobená z plastu, bielej farby. Výška skrinky - 320 mm. Hĺbka skrinky - 88 mm.</p> <p>Doporučený typ skrinky je vrátane guľových kohútov pre pripojenie na rozvod. SV1 je vhodný pre RZ do 4° SV2 je vhodný pre RZ do 7° SV3 je vhodný pre RZ do 10°</p>	SV1	330		1 6319 24	1/10	25,69	30,83
	SV2	430		1 6319 25	1/10	29,15	34,98
	SV3	530		1 6319 26	1/10	33,53	40,24




HERZ - Sada pre merač tepla k nerezovým a mosadzným rozdeľovačom

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Sada pre merač tepla k rozdeľovaču pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače Súčasťou sady je: 2 ks - Guľový kohút s vonkajšou maticou G 3/4" a motýlikovým ovládačom, pripojenie: 1 x vnút. závit G 3/4", 1 x prevlečná matica G 3/4" 1 ks - Medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm, pripojenie: 2 x vonkajší závit G 3/4" 1 ks - Guľový kohút s otvorom pre snímač teploty merača tepla, otvor pre napojenie snímača M 10x1, pripojenie: 2 x vnútorný závit G 1"</p>	20		SKR1220	1	72,40	86,88
	1 x 3/4		SKR1224	1	4,20	5,04
	1 x 1		SKR1255	1	5,70	6,84






**HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované
a závitové tvarovky, náradie**

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT





Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
  <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčí.</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.</p>	0,4	16 x 2		3 C160 20	200	1,99	2,39
	0,25	20 x 2		3 C200 30	100	2,39	2,87
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,63	3,16
	0,5	26 x 3		3 C260 30	50	4,88	5,86
	0,5	32 x 3		3 C320 30	50	7,30	8,76
	0,5	40 x 3,5		3 C400 30	25	11,94	14,33

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

  <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčí.</p> <p>Použitie: vykurovacie a chladiace systémy</p>	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16
	0,2	16 x 2		3 D160 20*	200	1,46	1,75
	0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,46	1,75



* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

  <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 5 metrových tyčiach.</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,4	16 x 2		3 C160 34	120 (24x5)	2,58	3,10		
	0,4	20 x 2		3 C200 34	75 (15x5)	3,24	3,89		
	0,5	26 x 3		3 C260 35	45 (9x5)	6,75	8,10		
	0,5	32 x 3		3 C320 35	25 (5x5)	9,02	10,82		
	0,5	40 x 3,5		3 C400 36	15 (3x5)	13,84	16,61		
	0,6	50 x 4		3 C500 40	15 (3x5)	24,25	29,10		
	0,8	63 x 4,5		3 C630 45	5 (1x5)	44,40	53,28		
	0,8	75 x 5		3 C750 50	5 (1x5)	79,90	95,88		
	<p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 3 metrových tyčiach.</p>	0,5		26 x 3		3 C260 41	3 (1x3)	6,95	8,34
		0,5		32 x 3		3 C320 17	3 (1x3)	9,20	11,04
0,5		40 x 3,5	3 C400 42	3 (1x3)		14,13	16,96		








HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH		
 <p>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT</p> <p>5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. Farba: červená</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.</p>	16 x 2		UV520435*	240	1,09	1,31		
			UV520438*	480	1,09	1,31		
			UV520441*	600	1,09	1,31		
			17 x 2		UV520451	240	1,28	1,54
					UV520450	480	1,28	1,54
					UV520477	600	1,28	1,54
	18 x 2	UV520480	240	1,44	1,73			
		UV520481	480	1,44	1,73			
	20 x 2	UV520488	240	1,61	1,93			
		UV520486	480	1,61	1,93			



* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty



HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou




Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 6 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Max. teplota použitia +100°C.</p>	0,2	16 x 2		3 D160 06	100	2,80	3,36	
	0,4	16 x 2		3 C160 06	100	3,20	3,84	
	0,25	20 x 2		3 D200 06	50	3,77	4,52	
	0,35	26 x 3		3 D260 06	50	6,55	7,86	
	0,4	32 x 3		3 C320 06	50	12,60	15,12	
	 <p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 9 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Max. teplota použitia +100°C.</p>	0,2	16 x 2		3 D160 09	100	3,26	3,91
		0,25	20 x 2		3 D200 09	50	4,46	5,35
		0,35	26 x 3		3 D260 09	50	7,28	8,74
		0,4	32 x 3		3 C320 09	25	14,90	17,88
	<p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 13 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Max. teplota použitia +100°C.</p>	0,2	16 x 2		3 D160 13	50	4,03	4,84
		0,25	20 x 2		3 D200 13	50	5,24	6,29
		0,35	26 x 3		3 D260 13	25	8,75	10,50

HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolácie rúr



 <p>HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolácie rúr bielej farby, vyrobená z PVC, šírka pásky je 50 mm, dĺžka 10 m</p>				3 F111 88	1	2,30	2,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	------	------





HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
  <p>Kotúč čiernej farby viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčí.</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.</p>	16 x 2		3 C160 33	50	3,35	4,02
	20 x 2		3 C200 33	50	4,22	5,06

HERZ - Odvíjačka rúr

 <p>HERZ - Odvíjač rúr praktický a stabilný odvíjač rúr pre montáž podlahového vykurovania, rozoberateľný, rozmery v zloženom stave 670x500x270 mm, určený pre kotúče rúrok s vnútorným priemerom kotúča od 390 do 590 mm.</p>		P 2019 00	1	294,00	352,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	--------	--------

HERZ - Chránička



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Pre rúrku danej dimenzie	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Chránička červenej farby pre rúrku danej dimenzie</p>		16 x 2	PVK00011417	50	0,65	0,78
		20 x 2	PVK00011821	50	0,95	1,14
		26 x 3	PVK00012427	50	1,39	1,67



HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov



G3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 3/4 pre rúrky z PE-X, PB a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>	10 x 1,3		1 6098 18	10	3,47	4,16
	14 x 2		1 6098 02	10	3,47	4,16
	15 x 1,5		1066152V	10	3,47	4,16
	16 x 2		1 6098 03	10	3,47	4,16
	17 x 2		1 6098 04	10	3,47	4,16
	17 x 2,5		1 6098 05	10	3,47	4,16
	18 x 2,5		1 6098 06	10	3,47	4,16
	18 x 2		1 6098 07	101	3,47	4,16
	20 x 2		1 6098 08	10	3,47	4,16
	20 x 2,5		1 6098 11	10	3,47	4,16

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov





M 22 x 1,5

 <p>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku M 22x1,5 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice M 22 x 1,5.</p>	14 x 2		1 6066 02	10	3,47	4,16
	16 x 2		1 6066 03	10	3,47	4,16
	17 x 2		1 6066 04	10	3,47	4,16

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov



G 1/2

 <p>HERZ - Prechodka HERZ na pripojenie plastových rúrok Pozostáva z tlakovej skrutky a svorkového krúžku, svorková sada R 1/2 vhodná pre ventily HERZ rady „D“ TS-7728, DE LUXE a RL-5.</p>	16 x 2		1 6092 01	10	3,80	4,56
 <p>HERZ - Prechodka G 1/2 s dvojitým O-krúžkom a izolačnou platňou Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1/2" s kuželovým tesnením.</p>	12 x 2		1 6092 11	10	4,40	5,28
	16 x 2		1 6092 13	10	4,40	5,28

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov





G 1

 <p>HERZ - Prechodka G 1 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1 s kuželovým tesnením.</p>	16 x 2		1 6198 11	10	5,27	6,32
	20 x 2		1 6198 12	10	4,94	5,93
	25 x 3,5		1 6198 00	10	7,17	8,60
	26 x 3		1 6198 01	10	4,83	5,80





HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prechodka s O-krúžkom, kovovo tesniaca Svorkový krúžok s natiiahnutým O-krúžkom, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4. Nemožno použiť na pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	8		1 6274 18	10	4,11	4,93
	12		1 6274 01	10	3,77	4,52
	14		1 6274 02	10	4,11	4,93
	15		1 6274 03	10	3,77	4,52
	16		1 6274 04	10	4,11	4,93
 <p>HERZ - Prechodka s mäkkým tesnením Svorkový krúžok, masívny gumený krúžok (EPDM) na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4.</p>	12		1 6276 12	10	3,51	4,21
	14		1 6276 14	10	3,51	4,21
	15		1 6276 15	10	3,51	4,21
	16		1 6276 16	10	3,51	4,21
	18		1 6276 18	10	3,51	4,21



HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

M 22 X 1,5

 <p>HERZ - Prechodka kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22x1,5. Nemožno použiť na pochrómované kovové rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	10		1 6284 00	10	3,71	4,45
	12		1 6284 01	10	3,71	4,45
	14		1 6284 03	10	4,05	4,86
	15		1 6284 04	10	2,63	3,16
	16		1 6284 05	10	3,71	4,45





HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

G 1



 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G1 s kužeľovým tesnením.</p>	22		1 6273 01	10	6,54	7,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------

HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

G 1/2


 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, skrutka so svorkovým krúžkom.</p>	3/8 x 12		1 6292 00	10	2,52	3,02
	1/2 x 12		1 6292 12	10	3,21	3,85
	1/2 x 15		1 6292 01	10	2,11	2,53
	3/4 x 18		1 6292 02	10	3,93	4,72
 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica G 1/2 so svorkovým krúžkom, nie je vhodná pre pochrómované a a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	15 x 1 - G 1/2		1 6294 01	10	2,14	2,57

HERZ - Príslušenstvo


 <p>HERZ - Oporné objímky na rozmery rúr.</p>	15 x 1		1 0674 15	20	1,00	1,20
	16 x 1		1 0674 16	20	1,00	1,20
	22 x 1		1 0674 22	20	1,00	1,20




HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5	P 7215 00	10/60	7,35	8,82
	16 x 2	P 7216 00	10/60	6,19	7,43
	17 x 2	P 7217 00	10/50	7,40	8,88
	20 x 2	P 7220 00	10/50	7,40	8,88
	26 x 3	P 7226 00	5/30	10,55	12,66
	32 x 3	P 7232 00	5/25	16,40	19,68
	40 x 3,5	P 7240 00	5/15	21,53	25,84
	50 x 4	P 7250 00	2/10	48,78	58,54
	63 x 4,5	P 7263 00	2/8	76,58	91,90
	75 x 5	P 7275 00	2/8	139,52	167,42

HERZ - T-kus, stredná vetva zväčšený priemer



	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7216 03	10/50	8,43	10,12
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	P 7220 06	10/30	11,20	13,44
	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	P 7226 17	5/30	15,63	18,76
	32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3	P 7232 10	5/20	23,11	27,73
	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	P 7240 12	2/10	49,74	59,69

HERZ - T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2	P 7210 00	10/-	9,10	10,92
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7220 01	10/50	7,51	9,01
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	P 7226 03	5/30	11,09	13,31
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	P 7226 05	5/30	10,87	13,04
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	P 7232 01	5.25	15,72	18,86
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	P 7232 04	5/30	15,55	18,66
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	P 7232 07	5/30	14,81	17,77
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 02	5/20	23,11	27,73
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 03	5/20	23,11	27,73
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	P 7250 03	2/10	50,16	60,19
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	P 7250 01	2/10	50,16	60,19
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	P 7250 02	2/10	51,54	61,85
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	P 7263 01	2/8	79,66	95,59
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	P 7263 02	2/8	78,28	93,94
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	P 7263 03	2/-	78,28	93,94




HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, redukovaný

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7220 03	10/50	7,88	9,46	
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	P 7220 08	10/50	8,42	10,10	
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7226 11	5/30	10,88	13,06	
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7226 13	5/30	11,20	13,44	
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7226 14	5/30	11,20	13,44	
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	P 7226 16	5/30	11,20	13,44	
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	P 7226 15	5/30	11,20	13,44	
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	P 7232 11	5/30	15,78	18,94	
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	P 7232 09	5/30	15,81	18,97	
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	P 7232 15	5/30	15,78	18,94	
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	P 7232 14	5/30	15,78	18,94	
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P 7240 06	5/20	22,69	27,23
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3		P 7240 04	5/20	22,69	27,23
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3		P 7240 07	5/20	22,69	27,23
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3		P 7240 08	5/20	22,69	27,23
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	P 7250 06	2/10	49,31	59,17	
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	P 7250 05	2/10	49,31	59,17	
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	P 7250 07	2/10	50,48	60,58	
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	P 7250 08	2/10	51,54	61,85	
	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	P 7263 04	5/-	78,28	93,94	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4	P 7263 05	5/-	78,28	93,94	
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	P 7263 06	5/-	78,28	93,94	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5	P 7263 07	5/-	78,28	93,94	
63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4						




HERZ - Lisované tvarovky

HERZ - Kolená 90 °


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5	P 7115 00	10/150	4,83	5,80
	16 x 2	P 7116 00	10/150	4,83	5,80
	17 x 2	P 7117 00	10/150	5,64	6,77
	20 x 2	P 7120 00	10/80	5,51	6,61
	20 x 2 - 10 x 1,3	P 7110 00	10/-	6,11	7,33
	26 x 3	P 7126 00	5/50	8,17	9,80
	32 x 3	P 7132 00	10/30	11,04	13,25
	40 x 3,5	P 7140 00	5/30	24,51	29,41
	50 x 4	P 7150 00	2/10	36,11	43,33
	63 x 4,5	P 7163 00	2/10	59,86	71,83
	75 x 5	P 7175 00	2/10	112,89	135,47

HERZ - Oblúk 45°


	26 x 3	P 7126 01	5/50	12,58	15,10
	32 x 3	P 7132 01	5/30	15,19	18,23
	40 x 3,5	P 7140 01	5/25	23,75	28,50
	50 x 4	P 7150 01	2/24	39,09	46,91
	63 x 4,5	P 7163 01	2/10	62,62	75,14



HERZ - Lisované tvarovky HERZ - Spojky



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10 x 1,3 - 10 x 1,3	P 7010 00	10/-	4,62	5,54
	15 x 1,5 - 15 x 1,5	P 7015 00	10/200	3,51	4,21
	16 x 2 - 16 x 2	P 7016 00	10/200	3,59	4,31
	17 x 2 - 17 x 2	P 7017 00	10/200	4,43	5,32
	20 x 2 - 20 x 2	P 7020 00	10/150	4,43	5,32
	26 x 3 - 26 x 3	P 7026 00	5/100	6,20	7,44
	32 x 3 - 32 x 3	P 7032 00	5/50	9,62	11,54
	40 x 3,5 - 40 x 3,5	P 7040 00	5/30	15,68	18,82
	50 x 4 - 50 x 4	P 7050 00	2/20	27,05	32,46
	63 x 4,5 - 63 x 4,5	P 7063 00	2/20	57,09	68,51
	75 x 5 - 75 x 5	P 7075 00	2/20	108,63	130,36

HERZ - Redukcie




	20 x 2 - 10 x 1,3	P 7020 28	10/150	4,67	5,60
	20 x 2 - 16 x 2	P 7020 01	10/150	4,06	4,87
	26 x 3 - 16 x 2	P 7026 01	5/100	5,61	6,73
	26 x 3 - 20 x 2	P 7026 02	5/100	5,61	6,73
	32 x 3 - 16 x 2	P 7032 01	5/60	9,22	11,06
	32 x 3 - 20 x 2	P 7032 02	5/60	9,22	11,06
	32 x 3 - 26 x 3	P 7032 06	5/60	9,22	11,06
	40 x 3,5 - 26 x 3	P 7040 02	5/50	15,68	18,82
	40 x 3,5 - 32 x 3	P 7040 03	5/40	15,68	18,82
	50 x 4 - 26 x 3	P 7050 01	2/20	29,18	35,02
	50 x 4 - 32 x 3	P 7050 02	2/20	29,18	35,02
	50 x 4 - 40 x 3,5	P 7050 03	2/20	29,18	35,02
	63 x 4,5 - 26 x 3	P 7063 01	2/20	43,88	52,66
	63 x 4,5 - 32 x 3	P 7063 02	2/20	44,63	53,56
	63 x 4,5 - 40 x 3,5	P 7063 03	2/20	46,54	55,85
	63 x 4,5 - 50 x 4	P 7063 04	2/20	51,87	62,24
	75 x 5 - 32 x 3	P 7075 04	2/20	89,14	106,97
	75 x 5 - 40 x 3,5	P 7075 03	2/20	89,14	106,97
	75 x 5 - 50 x 4	P 7075 02	2/20	89,14	106,97
	75 x 5 - 63 x 4,5	P 7075 01	2/20	89,46	107,35



HERZ - Lisované tvarovky HERZ - Lisované záslepky


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7015 10	10/200	4,36	5,23	
	15 x 1,5	P 7016 10	10/200	4,99	5,99	
	16 x 2	P 7017 10	10/200	5,80	6,96	
	17 x 2	P 7020 10	10/200	6,00	7,20	
	20 x 2		P 7026 10	5/100	8,02	9,62
	26 x 3		P 7032 10	5/80	10,40	12,48
	32 x 3		P 7040 10	5/70	15,42	18,50
	40 x 3,5		P 7050 10	2/30	23,21	27,85
	50 x 4	P 7063 10	2/20	31,31	37,57	
63 x 4,5						

HERZ - Pripojenia vykurovacích telies, poniklované, 300 mm / 1100 mm (balenie 2 ks)


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH za 1 kus	EUR s DPH za 1 kus	
		P 7215 91	2/60	14,33	17,20	
	15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2/60	15,16	18,19	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7217 91	2/60	14,85	17,82
	17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7220 91	2/60	14,85	17,82
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7216 92	2/-	20,93	25,12
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7220 92	2/-	20,93	25,12
20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7115 91	2/60	12,42	14,90	
15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm		P 7116 91	2/60	12,40	14,88	
16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7117 91	2/60	12,40	14,88	
17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7120 91	2/60	12,40	14,88	
20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7115 92	2/-	17,32	20,78	
15 x 1,5 - 15 mm / 1100 mm		P 7116 92	2/-	17,32	20,78	
16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7120 92	2/-	17,32	20,78	
20 x 2 - 15 mm / 1100 mm						



HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - T-kusy s vonkajším závitom





Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
		P 7216 51	10/60	8,26	9,91
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	P 7220 51	5/50	8,66	10,39
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 51	5/30	11,73	14,08
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	P 7220 52	10/50	10,99	13,19
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7226 52	5/30	11,73	14,08
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	P 7232 51	5/30	14,09	16,91
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	P 7226 53	5/30	12,46	14,95
	26 x 3 - 1 - 26 x 3	P 7232 52	5/25	14,09	16,91
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	P 7240 52	5/15	19,45	23,34
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	P 7240 53	5/15	20,81	24,97
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7250 53	2/10	46,96	56,35
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4	P 7250 54	2/10	46,96	56,35
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4	P 7263 55	2/8	73,81	88,57
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5				

HERZ - T-kusy s vnútorným závitom

		P 7216 41	10/60	8,53	10,24
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	P 7220 41	10/50	8,82	10,58
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 42	5/30	11,85	14,22
	26 x 3 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 41	5/30	12,06	14,47
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	P 7232 43	5/-	15,28	18,34
	32 x 3 - 1/2 - 32 x 3	P 7220 42	10/50	13,01	15,61
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7226 44	5/30	13,89	16,67
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	P 7232 41	5/30	15,57	18,68
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	P 7232 42	5/25	15,57	18,68
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	P 7240 44	5/20	23,85	28,62
	40 x 3,5 - 3/4 - 40 x 3,5	P 7240 41	5/20	20,87	25,04
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	P 7232 44	5/20	17,16	20,59
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3	P 7240 42	5/20	22,37	26,84
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7250 42	2/10	55,06	66,07
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4	P 7250 43	2/10	58,58	70,30
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4	P 7263 41	2/8	79,77	95,72
	63 x 4,5 - 1 - 63 x 4,5	P 7263 44	2/8	79,77	95,72
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	P 7275 44	2/8	131,00	157,20
	75 x 5 - 2 - 75 x 5				





HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - Prechodové kolená

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - R 1/2		P 7116 11	10/150	4,98	5,98
	20 x 2 - R 1/2		P 7120 11	10/120	5,80	6,96
	20 x 2 - R 3/4		P 7120 12	10/100	6,06	7,27
	26 x 3 - R 3/4		P 7126 12	5/50	8,75	10,50
	32 x 3 - R 1		P 7132 13	5/30	12,58	15,10
	40 x 3,5 - R 1 1/4		P 7140 14	5/30	20,45	24,54
	50 x 4 - R 1 1/4		P 7150 14	2/20	36,21	43,45
	50 x 4 - R 1 1/2		P 7150 15	2/20	36,21	43,45
	63 x 4,5 - R 2		P 7163 16	2/10	52,51	63,01
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 21	10/120	5,20	6,24
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 21	10/100	6,16	7,39
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 22	10/50	7,85	9,42
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 22	10/50	8,81	10,57
	32 x 3 - Rp 1		P 7132 23	5/30	15,15	18,18
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P 7140 24	5/30	22,90	27,48
	50 x 4 - Rp 1 1/4		P 7150 24	2/16	40,47	48,56
	50 x 4 - Rp 1 1/2		P 7150 25	2/16	41,96	50,35
	63 x 4,5 - Rp 2		P 7163 26	2/10	58,15	69,78





HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - Prechody

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5 - R 1/2	P 7015 11	10/150	3,40	4,08
	16 x 2 - R 1/2	P 7016 11	10/150	3,27	3,92
	17 x 2 - R 1/2	P 7017 11	10/150	3,70	4,44
	20 x 2 - R 1/2	P 7020 11	10/150	3,70	4,44
	20 x 2 - R 3/4	P 7020 12	10/150	4,59	5,51
	26 x 3 - R 3/4	P 7026 12	5/100	6,94	8,33
	26 x 3 - R 1	P 7026 13	5/80	7,80	9,36
	32 x 3 - R 1	P 7032 13	5/70	9,79	11,75
	40 x 3,5 - R 1	P 7040 13	5/30	14,57	17,48
	32 x 3 - R 1 1/4	P 7032 14	5/50	11,96	14,35
	40 x 3,5 - R 1 1/4	P 7040 14	5/30	14,45	17,34
	50 x 4 - R 1 1/4	P 7050 14	2/24	33,66	40,39
	50 x 4 - R 1 1/2	P 7050 15	2/20	35,57	42,68
	63 x 4,5 - R 2	P 7063 16	2/14	54,85	65,82
	75 x 5 - R 2	P 7075 16	2/-	81,26	97,51
75 x 5 - R 2 1/2	P 7075 18	2/-	108,63	130,36	
	15 x 1,5 - Rp 1/2	P 7015 21	10/150	3,73	4,48
	16 x 2 - Rp 1/2	P 7016 21	10/150	4,02	4,82
	17 x 2 - Rp 1/2	P 7017 21	10/150	4,10	4,92
	20 x 2 - Rp 1/2	P 7020 21	10/150	4,14	4,97
	20 x 2 - Rp 3/4	P 7020 22	10/100	5,66	6,79
	26 x 3 - Rp 3/4	P 7026 22	5/100	8,64	10,37
	26 x 3 - Rp 1	P 7026 23	5/70	9,78	11,74
	32 x 3 - Rp 1	P 7032 23	5/50	10,82	12,98
	40 x 3,5 - Rp 1	P 7040 23	5/30	15,61	18,73
	32 x 3 - Rp 1 1/4	P 7032 24	5/30	14,12	16,94
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4	P 7040 24	5/30	16,31	19,57
	50 x 4 - Rp 1 1/4	P 7050 24	2/20	33,44	40,13
	50 x 4 - Rp 1 1/2	P 7050 25	2/16	35,36	42,43
	63 x 4,5 - Rp 2	P 7063 26	2/14	56,98	68,38
	75 x 5 - Rp 2 1/2	P 7075 28	2/14	127,80	153,36




HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Prechodkový závitový spoj, ploché tesnenie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2 - G 3/4	P 7016 41	10/150	5,43	6,52
		20 x 2 - G 3/4	P 7020 41	10/150	5,92	7,10
		16 x 2 - G 1	P 7016 42	10/100	7,32	8,78
		20 x 2 - G 1	P 7020 42	10/100	7,58	9,10
		26 x 3 - G 3/4	P 7026 41	5/80	7,67	9,20
		26 x 3 - G 1	P 7026 42	5/80	8,12	9,74
		26 x 3 - G 1 1/4	P 7026 43	5/50	10,99	13,19
		32 x 3 - G 1 1/4	P 7032 43	5/50	11,92	14,30
		40 x 3,5 - G 1 1/4	P 7040 43	5/30	14,97	17,96
		32 x 3 - G 1 1/2	P 7032 44	5/40	12,20	14,64
		40 x 3,5 - G 1 1/2	P 7040 44	5/30	14,56	17,47
		50 x 4 - G 1 1/2	P 7050 44	2/16	32,80	39,36
		40 x 3,5 - G 2	P 7040 45	5/20	17,94	21,53
		50 x 4 - G 2	P 7050 45	2/16	39,73	47,68
		63 x 4,5 - G 2	P 7063 45	2/14	82,22	98,66
		63 x 4,5 - G 2 1/2	P 7063 46	2/14	82,38	98,86



HERZ - Prechodkový závitový spoj, kužeľové tesnenie

	15 x 1,5 - G 3/4	P 7015 81	10/150	3,54	4,25
	16 x 2 - G 3/4	P 7016 81	10/150	3,77	4,52
	20 x 2 - G 3/4	P 7020 81	10/140	3,98	4,78





HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vonkajším závitom



Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P 7116 71	10/80	12,00	14,40
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P 7120 71	10/60	12,00	14,40
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7120 72	10/50	12,38	14,86
	26 x 3 - 1 VoZ		P 7126 73	5/40	14,31	17,17
	32 x 3 - 1 1/4 VoZ		P 7132 74	5/30	18,37	22,04

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vnútorným závitom



	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7116 81	10/80	13,03	15,64
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P 7120 81	10/60	13,03	15,64
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P 7120 82	10/50	13,84	16,61
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7126 83	5/40	14,80	17,76
	32 x 3 - 1 1/4 VnZ		P 7132 84	5/30	18,31	21,97

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s kužeľovým tesnením pre HERZ 3000

	16 x 2 - G 3/4		P 7116 14	10/60	8,37	10,04
	20 x 2 - G 3/4		P 7120 14	10/50	8,37	10,04



HERZ - Prechod s kužeľovým tesnením, poniklovaný

	16 x 2 - M 22 x 1,5		P 7016 86	10/150	4,09	4,91
	20 x 2 - M 22 x 1,5		P 7020 86	10/150	4,09	4,91
	16 x 2 - G 1/2		P 7016 90	10/150	3,65	4,38
	20 x 2 - G 1/2		P 7020 90	10/150	3,65	4,38
	15 x 1,5 - G 3/4		P 7015 82	10/150	3,66	4,39
	16 x 2 - G 3/4		P 7016 82	10/150	3,65	4,38
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 82	10/140	3,78	4,54





HERZ - Lisované závitové tvarovky



HERZ - Prechod s plochým tesnením a vonkajším závitom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2 - 1/2 VoZ	P 7016 61	10/100	11,91	14,29
		20 x 2 - 1/2 VoZ	P 7020 61	10/80	12,79	15,35
		16 x 2 - 3/4 VoZ	P 7016 62	10/80	12,12	14,54
		20 x 2 - 3/4 VoZ	P 7020 62	10/70	13,35	16,02
		26 x 3 - 3/4 VoZ	P 7026 62	5/50	17,58	21,10
		26 x 3 - 1 VoZ	P 7026 63	5/50	18,17	21,80
		32 x 3 - 1 VoZ	P 7032 63	5/40	23,18	27,82
		40 x 3,5 - 1 1/4 VoZ	P 7040 64	5/20	29,05	34,86
		50 x 4 - 1 1/2 VoZ	P 7050 65	2/10	42,60	51,12
		63 x 4,5 - 2 VoZ	P 7063 66	2/8	87,33	104,80

HERZ - Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom

		16 x 2 - 1/2 VnZ	P 7016 71	10/100	11,91	14,29
		20 x 2 - 1/2 VnZ	P 7020 71	10/80	12,79	15,35
		16 x 2 - 3/4 VnZ	P 7016 72	10/80	12,12	14,54
		20 x 2 - 3/4 VnZ	P 7020 72	10/70	13,35	16,02
		26 x 3 - 3/4 VnZ	P 7026 72	5/50	17,58	21,10
		26 x 3 - 1 VnZ	P 7026 73	5/50	18,17	21,80
		32 x 3 - 1 VnZ	P 7032 73	5/40	23,64	28,37
		40 x 3,5 - 1 1/4 VnZ	P 7040 74	5/20	29,63	35,56
		50 x 4 - 1 1/2 VnZ	P 7050 75	2/10	45,90	55,08
		63 x 4,5 - 2 VnZ	P 7063 76	2/8	94,04	112,85





HERZ - Prechod s plochým tesnením

		16 x 2 - 3/4 - 16 x 2	P 7016 51	10/70	12,72	15,26
		20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7020 51	10/70	13,86	16,63
		26 x 3 - 1 - 26 x 3	P 7026 52	5/50	18,46	22,15
		32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3	P 7032 53	5/50	24,92	29,90
		40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7040 53	5/20	30,68	36,82
		50 x 4 - 2 - 50 x 4	P 7050 55	2/10	40,79	48,95





VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit





HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - T-kus bez križovania

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7200 31	1/20	17,81	21,37	
T-kus bez križovania, nezmontovaný, 6x prípoj vnútorným závitom Rp 1/2 pre rúrkový adaptér (14-26) 1626601 alebo P7016 18, objednávať samostatne						
		10 x 1,3 - G 1/2	P 7010 18	2/-	3,77	4,52
		16 x 2 - G 1/2	P 7016 18	10/150	3,50	4,20
		20 x 2 - G 1/2	P 7020 18	10/150	3,50	4,20
		26 x 3 - G 1/2	P 7026 18	5/100	4,32	5,18
Závitová spojka R 1/2 tesnená O-krúžkom pre T-kus bez križovania						



HERZ - T-kus, pre montáž nádrže splachovača pod omietku

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7216 61	10/50	11,05	13,26
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7220 61	10/50	11,21	13,45
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 61	10/50	8,43	10,12
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 61	10/50	9,09	10,91

HERZ - Sada nástieniek s konzolou





	Set obsahuje: 2 x nástienku krátku 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 1 x konzolu 153/120/102 2 x matice, 2 x podložky		P 7116 56	10/50	14,66	17,59
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------	-------

HERZ - Nástenková lišta



	Pre nástienky DN16, DN20 a DN26 Sada obsahuje: 1 x lišta, 6 x skrutka, 6 x matica.		P 7116 99	1	8,39	10,07
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	------	-------





HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - Stenové prechodky

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2 - Rp 1/2 4 mm	P 7116 51	10/-	11,70	14,04
		16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	P 7116 52	10/30	11,84	14,21
		20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	P 7120 52	10/30	11,84	14,21
		16 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm	P 7116 53	10/-	11,16	13,39
		20 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm	P 7120 53	10/-	11,45	13,74





HERZ - Nástenka krátka

		15 x 1,5 - Rp 1/2	P 7115 31	10/50	5,71	6,85
		16 x 2 - Rp 1/2	P 7116 31	10/50	5,64	6,77
		20 x 2 - Rp 1/2	P 7120 31	20/50	6,72	8,06
		20 x 2 - Rp 3/4	P 7120 32	20/50	9,38	11,26
		26 x 3 - Rp 3/4	P 7126 32	5/50	9,63	11,56

HERZ - Nástenka dlhá



		16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 41	10/50	8,61	10,33
		20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 41	10/40	9,02	10,82

HERZ - Dvojitá nástenka tvaru U, krátka dvojitá nástenka



		16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7116 35	10/40	10,88	13,06
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7120 35	10/40	10,88	13,06
		16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	P 7116 36	10/40	22,90	27,48	
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	P 7120 36	10/40	22,90	27,48	





HERZ - Lisované tvarovky PPSU HERZ - Koleno 90°

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2	R 6116 00	10/150	3,60	4,32
		20 x 2	R 6120 00	10/100	4,18	5,02
		26 x 3	R 6126 00	5/50	6,20	7,44

HERZ - Spojka



		16 x 2 - 16 x 2	R 6016 00	10/150	2,80	3,36
		20 x 2 - 20 x 2	R 6020 00	10/150	3,76	4,51
		26 x 3 - 26 x 3	R 6026 00	5/80	4,99	5,99

HERZ - Redukcia



		20 x 2 - 16 x 2	R 6020 01	10/150	3,21	3,85
		26 x 3 - 16 x 2	R 6026 01	5/80	4,47	5,36
		26 x 3 - 20 x 2	R 6026 02	5/80	4,63	5,56





HERZ - Lisované tvarovky PPSU HERZ - T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R 6216 00	10/60	4,65	5,58
	20 x 2		R 6220 00	10/50	5,59	6,71
	26 x 3		R 6226 00	5/30	8,52	10,22



HERZ - T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6220 01	10/50	5,66	6,79
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		R 6226 03	5/30	8,52	10,22
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		R 6226 05	5/30	8,52	10,22

HERZ - T-kus, redukovaný

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		R 6220 03	10/50	5,91	7,09
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6220 08	10/50	6,61	7,93
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6226 11	5/30	8,52	10,22
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6226 13	5/30	8,52	10,22
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		R 6226 14	5/30	8,52	10,22
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		R 6226 16	5/30	8,52	10,22
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6226 15	5/30	8,52	10,22



HERZ - T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6216 03	10/50	6,61	7,93
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6220 06	5/30	8,52	10,22





HERZ - Univerzálny kalibrátor

so štandardnou rúčkou, zmontovaný





Vyhotovenie	Dimenzia	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Kalibrátor		10 x 1,3	P 2010 88	1	38,90	46,68
			75 x 5	P 2010 91	1	140,00	168,00

HERZ - Univerzálny kalibrátor



možno použiť so štandardnou alebo klik rúčkou alebo uchytiť do aku-skrutkovača

	Kalibrátor so 6-hranom		16 x 2	P 2010 74	1	32,50	39,00
			17 x 2	P 2010 82	1	32,50	39,00
			20 x 2	P 2010 76	1	32,50	39,00
			26 x 3	P 2010 78	1	35,70	42,84
			32 x 3	P 2010 79	1	45,50	54,60
			40 x 3,5	P 2010 80	1	49,70	59,64
			50 x 4	P 2010 83	1	55,00	66,00
			63 x 4,5	P 2010 87	1	79,00	94,80

HERZ - Rúčky











	Rúčka - klik pre univerzálny kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 70	1	49,70	59,64
	Štandardná rúčka pre kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 71	1	15,14	18,17

HERZ - Špirálovitá pružina



	vnútorná 14 x 2		P 2021 41	1	8,95	10,74
	vnútorná 16 x 2		P 2021 61	1	10,30	12,36
	vnútorná 20 x 2		P 2022 01	1	12,27	14,72
	vnútorná 26 x 3		P 2022 61	1	15,61	18,73
	vonkajšia 14		P 2021 42	1	13,38	16,06
	vonkajšia 16		P 2021 62	1	14,55	17,46
	vonkajšia 20		P 2022 02	1	17,58	21,10
	vonkajšia 26		P 2022 62	1	23,93	28,72







Lisovacie kliešte a čeluste

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Sada - elektrické lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577011)</p>		P 2010 09	1	1 630,00	1 956,00
 <p>Sada - elektrické lisovacie kliešte, ACC s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577010)</p>		P 2010 07	1	1 779,00	2 134,80
 <p>Sada - akumulátorové lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 571013)</p>		P 2010 08	1	1 648,00	1 977,60
 <p>Akumulátor 12 V, 2,0 Ah (REMS číslo výrobu: 571510)</p>		P 2010 13	1	267,00	320,40
 <p>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W (REMS číslo výrobu: 571560)</p>		P 2010 12	1	321,00	385,20

Rukoväť pre všetky lisovacie kliešte

 <p>Rukoväť vhodná pre všetky čeluste lisovacích klieští, dimenzie 10-26. Lisovacie čeluste objednávať samostatne. (REMS číslo výrobu: 574000)</p>		P 2010 05	1	284,00	340,80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	--------	--------





HERZ - Rezačky a nožnice

	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 40 (REMS číslo výrobu: 290050)		P 2010 11	1	191,00	229,20
	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 63 (REMS číslo výrobu: 290000)		P 2010 16	1	209,00	250,80
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 35 (REMS číslo výrobu: 291220)		P 2010 14	1	99,00	118,80
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 42 (REMS číslo výrobu: 291250)		P 2010 17	1	140,00	168,00









Lisovacie čeluste (TH)

k lisovacím kliešťom, pre kliešte akumulátorové, elektrické a ručné



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Lisovacie čeluste pre akumulátorové, elektrické a ručné kliešte</p>	10		REMS 570467	P 2011 19	1	217,00	260,40
	14		REMS 570455	P 2011 21	1	217,00	260,40
	15		REMS 570467	P 2011 20	1	217,00	260,40
	16		REMS 570460	P 2011 22	1	217,00	260,40
	17		REMS 570462	P 2011 18	1	217,00	260,40
	18		REMS 570465	P 2011 23	1	217,00	260,40
	20		REMS 570470	P 2011 24	1	217,00	260,40
	26		REMS 570475	P 2011 26	1	217,00	260,40
	32		REMS 570480	P 2011 27	1	217,00	260,40
	40		REMS 570485	P 2011 28	1	329,00	394,80
	50		REMS 572400	P 2011 29	1	739,00	886,80
	63		REMS 572405	P 2011 30	1	846,00	1 015,20
	75		REMS 572829	P 2011 32	1	739,00	886,80
	Medzikus "Z4", nutné príslušenstvo pre P 2011 32		75	REMS 572829	P 2011 31	1	425,00
 <p>Kufor z oceleového plechu pre 6 čelustí. Kufor sa dodáva bez obsahu.</p>			REMS 571290	P 2011 00	1	162,00	194,40

Akumulátorové lisovacie kliešte MINI

 <p>Sada akumulátorových lisovacích klieští MINI 3 lisovacie čeluste do 35 mm, Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50-60 Hz, 70 W V pevnom kufrí z oceleového plechu.</p>		REMS 578X05	P 2010 25	1	2 390,00	2 868,00
		REMS 578X08	P 2010 26	1	2 390,00	2 868,00
 <p>Akumulátor 12 V, 1,3 Ah Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>		REMS 571513	P 2010 28	1	267,00	320,40
 <p>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>		REMS 565220	P 2010 29	1	321,00	385,20

Lisovacie čeluste (TH)

pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI





 <p>Lisovacie čeluste MINI Určené pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>	14		REMS 578348	P 2010 30	1	217,00	260,40
	16		REMS 578352	P 2010 31	1	217,00	260,40
	18		REMS 578356	P 2010 32	1	217,00	260,40
	20		REMS 578358	P 2010 33	1	217,00	260,40
	26		REMS 578362	P 2010 34	1	217,00	260,40
	32		REMS 578364	P 2010 35	1	217,00	260,40



HERZ - Závitové prípojky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom M 22x1,5 s presunovou maticou, kuželové tesnenie.	M 22x1,5		1 6248 16	1	6,57	7,88
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s presunovou maticou, kuželové tesnenie.	G 3/4		1 6248 01	1	7,37	8,84
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presunovou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4		1 3011 02	2	9,34	11,21
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presunovou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4 x M 22x1,5		1 6223 22	20	7,03	8,44
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presunovou maticou G 3/4. Dĺžka 37 mm.	G 3/4		1 3011 03	1	10,80	12,96
	HERZ - Vyrovnávací adaptér na vyrovanie rozdielnych prípojok, sada 2 kusov. Polomer 15 mm, pripojenie ventilu 3/4 s kuželovým tesnením, voľnou prievlečnou maticou. Pripojenie rúrky 3/4 vonkajším závitom.	G 3/4		1 3004 15	1	9,97	11,96
	HERZ - Závitové pripojenie rúrky s presunovou maticou	G 3/4 x 1/2 IG		1 6223 01	1	10,31	12,37
	HERZ - Pripájacia vsuvka s presunovou maticou	G 1 x 1 IG		1 6220 73	1	27,14	32,57
	HERZ - Samotesniaca závitová prípojka plocho tesniaca vonkajší závit 1/2 s presunovou maticou 3/4	1/2		1 6220 70	1	11,57	13,88
	HERZ - Závitová prípojka s kuželovým tesnením G 3/4 a plochým tesnením G 3/4, sada 2 ks.	G 3/4		1 6220 71	20	16,74	20,09
	HERZ - Redukčná matica na pripojenie rúry/ventilu, žlté vyhotovenie. Vnútorň závit (rúra) x vonkajší závit (ventil).	1 x 1/2		1 6219 03	1	7,60	9,12
		1 1/4 x 1/2		1 6219 04	1	8,88	10,66
		1 x 3/4		1 6219 05	1	8,00	9,60
		1 1/4 x 3/4		1 6219 14	1	8,88	10,66

HERZ - Radiátorové spojky

	HERZ - Priama radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením.	3/8		1 4144 00	25	7,57	9,08
		1/2		1 4144 01	25	6,40	7,68
		3/4		1 4144 02	25	9,71	11,65
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4144 03	1	20,94	25,13
		1 1/4		1 4144 04	1	33,42	40,10
	HERZ - Rohová radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením.	3/8		1 4145 00	25	7,06	8,47
		1/2		1 4145 01	25	8,25	9,90
		3/4		1 4145 02	25	12,65	15,18
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4145 03	1	19,19	23,03
		1 1/4		1 4145 04	1	45,47	54,56







HERZ - Závitové prípojky s kužeľovým tesnením





Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Vonkaj. závit Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením, pripájací kužeľ 90°. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.</p> <p>HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.</p>	5/4	1		1 6209 03	20	9,03	10,84
	1 3/4	1 1/4		1 6209 04	20	25,65	30,78
	5/8	3/8		1 6210 00	20	4,14	4,97
	3/4	1/2		1 6210 21	20	4,14	4,97
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	4,63	5,56
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	5,80	6,96
	1	3/4		1 6210 02	20	6,83	8,20
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu. Bez krycieho puzdra.</p>	5/8	1/2		1 6210 44	20	6,43	7,72
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s presuvnou maticou G 3/4 a tesnením O-krúžkom.</p>	3/4	1/2		1 6252 11	20	6,34	7,61
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s PTFE-krúžkom prípojka pre oceľovú rúrku s presuvnou maticou, prípojka pre vykurovacie teleso G 1/2" samotes.</p>	M22	1/2		1 6252 01	20	10,31	12,37
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 3/4" ventilu na 1/2" hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.</p>	1	1/2		1 6210 12	20	6,68	8,02
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 1/2" ventilu na 3/8" hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.</p>	3/4	3/8		1 6211 00	20	4,77	5,72
 <p>HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 3/8" ventilu na 1/2" hrdlo vykurovacieho telesa, s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.</p>	5/8	1/2		1 6213 01	20	6,83	8,20
 <p>HERZ - Dlhý závitový pripájací kus bez matice, s kužeľovým tesnením. Pri montáži ho možno podľa potreby skrátiť.</p>		3/8 x 40		1 6218 00	20	4,94	5,93
		1/2 x 76		1 6218 01	20	6,54	7,85
		3/4 x 70		1 6218 02	20	7,60	9,12
 <p>HERZ - Závitový pripájací kus bez matice, s kužeľovým tesnením.</p>		1/2 x 39		1 6218 11	20	4,97	5,96
		1/2 x 42		1 6218 21	20	5,26	6,31
		1/2 x 48		1 6218 31	20	5,26	6,31
		1/2 x 36		1 6218 41	20	5,26	6,31
		1/2 x 76		1 6218 51	20	6,63	7,96
 <p>HERZ - Spájková prípojka mosadzná ponikovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.</p>	5/8	12		1 6235 10	20	4,23	5,08
	1	18		1 6235 12	20	6,83	8,20
	3/4	12		1 6235 21	20	4,14	4,97
	3/4	15		1 6235 31	20	4,14	4,97
	3/4	18		1 6235 41	20	4,14	4,97
 <p>HERZ - Pripájací oblúk 90° pre oceľovú rúrku z mosadze, ponikovaný, kužeľové tesnenie, bez matice.</p>		10		1 6249 00	20	6,23	7,48
		15		1 6249 01	20	6,23	7,48
		20		1 6249 02	20	8,71	10,45



HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru



Vyhotovenie	R	Dimenzia matice	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená, s maticou a tesnením, pre 4037, 7762, 7763, 7760.</p>	3/8	G 5/8		1 6220 00	1	4,77	5,72
	1/2	G 3/4		1 6220 21	20	5,14	6,17
	3/4	G 1		1 6220 12	20	6,83	8,20
	1 1/4	G 1 1/2		1 6220 64	20	17,88	21,46
	1 1/4	G 2		1 6220 74	20	29,31	35,17
	1 1/2	G 2 1/4		1 6220 75	20	36,59	43,91
	2	G 2 3/4		1 6220 76	20	27,42	32,90
 <p>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	1/2 x 38 mm	G 3/4		1 6220 11	20	5,88	7,06
	3/4 x 44 mm	G 1		1 6220 22	20	6,83	8,20
	1	G 1 1/4		1 6220 63	20	13,34	16,01
	1 1/2	G 1 3/4		1 6220 65	20	22,98	27,58
	2	G 2 3/8		1 6220 66	20	27,80	33,36
	1 1/2	G 1 3/4		HN 40	20	16,81	20,17
	2	G 2 3/8		HN 50	20	24,79	29,75

HERZ - Spájková prípojka





 <p>HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená s maticou a tesnením, spájkovacia vsuvka z medi pre 4037, 7762, 7763, 7760.</p>	12 mm	G 1/2		1 6236 00	1	7,60	9,12
	15 mm	G 3/4		1 6236 11	20	4,40	5,28
	22 mm	G 1/2		1 6236 22	20	7,43	8,92
	35 mm	G 2		1 6236 74	20	30,13	36,16
	42 mm	G 2 1/4		1 6236 75	20	63,84	76,61
	54 mm	G 2 3/4		1 6236 76	20	62,24	74,69
 <p>HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	12 mm	G 3/4		1 6236 01	20	4,40	5,28
	18 mm	G 3/4		1 6236 21	20	4,80	5,76
	15 mm	G 1		1 6236 02	20	6,83	8,20
	18 mm	G 1		1 6236 12	20	7,06	8,47
	28 mm	G 1 1/4		1 6236 63	20	11,54	13,85
	35 mm	G 1 1/2		1 6236 64	20	20,74	24,89
	42 mm	G 1 3/4		1 6236 65	20	30,99	37,19
	54 mm	G 2 3/8		1 6236 66	20	34,33	41,20



HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením HERZ - Zvarová prípojka

Vyhotovenie	L	Dimenzia matice	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	21 mm	G 3/4		1 6240 01	20	8,17	9,80
	26,5 mm	G 1		1 6240 02	20	16,25	19,50
	33,7 mm	G 1 1/4		1 6240 63	20	15,65	18,78
	41,0 mm	G 1 1/2		1 6240 64	2	16,57	19,88
	47,5 mm	G 1 3/4		1 6240 65	20	17,05	20,46
	60,3 mm	G 2 3/8		1 6240 66	20	19,25	23,10







HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

 <p>HERZ - Redukčná prípojka ploché tesnenie 1 x 1/2. Matica a prípojka.</p>	R 1/2	G 1		1 6221 02	20	7,88	9,46
 <p>HERZ - Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru.</p>	3/4	G 3/4 x M 22 x 1,5		1 6244 01	20	4,14	4,97



HERZ - Závitové tvarovky







HERZ - Spojky

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Spojka na spojenie plastových rúrok. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2	1 6262 01	10	2,29	2,75
	G 3/4		1 6262 02	20	3,43	4,12
	G 1		1 6262 03	10	3,51	4,21
	HERZ - Spojka pre univerzálne a šikmé ventily Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2 x M 22 x 1,5	1 6272 01	10	3,23	3,88
	G1/2 x R3/4		1 6266 01	100	3,83	4,60
	G1/2 x R1/2		1 6266 11	10	2,17	2,60
	G3/4 x R1/2		1 6266 12	10	5,43	6,52
	G3/4 x R3/4		1 6266 20	10	5,43	6,52
	G1 x R3/4		1 6266 13	10	3,90	4,68
	G 1 x R 1		1 6266 03	10	8,60	10,32
	HERZ - Pripájacia vsuvka z mosadze pre plastové rúry, poniklovaná, pre priame pripojenie rozdeľovačov s kužeľovým tesnením. Vnútorný/vonkajší závit. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G3/4 x Rp1/2	1 6265 01	10	3,23	3,88
	G1/2 x Rp1/2		1 6265 11	10	2,49	2,99
	G3/4 x Rp3/4		1 6265 12	10	3,20	3,84
	G1 x Rp3/4		1 6265 13	10	3,77	4,52
	G 1 x Rp 1		1 6265 14	10	4,11	4,93
	1/2 x M 22 x 1,5		1 6275 22	20	6,34	7,61









HERZ - Závitové tvarovky



HERZ - Kolená

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1/2		P 3124 18	10	5,17	6,20
	G 3/4		P 3126 03	10	5,92	7,10
	G 1		P 3128 09	10	5,92	7,10
	G 1/2 x R 1/2		P 3124 17	10	3,26	3,91
	G 3/4 x R 1/2		P 3126 02	10	3,26	3,91
	G 3/4 x R 3/4		P 3126 06	10	4,32	5,18
	G 1 x R 3/4		P 3128 07	10	5,54	6,65
	G 1 x R1		P 3128 08	10	5,74	6,89
	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 16	10	3,63	4,36
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 16	10	3,63	4,36
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 05	10	4,72	5,66
	G 1 x Rp 3/4		P 3128 05	10	5,64	6,77
	G 1 x Rp 1		P 3128 06	10	5,84	7,01

HERZ - T-kusy

	G 1/2		P 3124 19	10	3,95	4,74
	G 3/4		P 3126 08	10	4,27	5,12
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2		P 3124 15	10	4,27	5,12
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4		P 3126 07	10	4,27	5,12
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4		P 3126 13	10	4,27	5,12
	G 1 x Rp 1/2 x G 1		P 3128 01	10	7,20	8,64
	G 1 x Rp 3/4 x G 1		P 3128 03	10	7,20	8,64
	G 1 x Rp 1 x G 1		P 3128 04	10	7,20	8,64
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2		P 3124 20	10	4,55	5,46
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4		P 3126 17	10	4,55	5,46
	G 1 x R 3/4 x G 1		P 3128 16	10	6,28	7,54
	G 1 x R 1 x G 1		P 3128 17	10	6,28	7,54





HERZ - Nástenka poniklovaná s vnútorným závitom

	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 14	10	4,43	5,32
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 14	10	4,43	5,32
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 15	10	4,43	5,32













HERZ - Závitové tvarovky





HERZ - Redukcie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1 x Rp 1/2		P 1928 12	10	2,66	3,19
	Rp 1/2 x R 3/8 z mosadze, poniklovaná, s O-krúžkom, teplotný rozsah je od -10 C do 110 C (voda od 0 C do 110 C)		1 2333 01	10	0,73	0,88

HERZ - Záslepky a zátky



	3/8		1 8445 30	10	2,89	3,47
	1/2		1 8445 31	10	2,68	3,22
	3/4		1 8445 32	10	3,17	3,80
	1		1 8445 33	10	4,01	4,81
	G 1/2		1 8525 11	10	1,34	1,61
	G 3/4		1 8525 12	10	1,73	2,08
	G 1		1 8525 13	10	2,85	3,42
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8441 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit M 22 x 1,5		1 1056 66	20	5,28	6,34
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8541 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit 3/4"		1 8525 52	20	4,63	5,56
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8531 , 8532 a 8533 poniklované, s výstupkom na retiazku, vnútor. závit 3/4"		1 8525 02	1	4,61	5,53
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8541 , vonkajší závit G 1", ako náhradný diel.		1 8545 03	1	9,33	11,20
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8441 , vonkajší závit G 3/4", ako náhradný diel.		1 8445 02	1	15,83	19,00

HERZ - Vyrovnávacie adaptéry







	HERZ - Vyrovnávací adaptér 1/2 na vyrovnanie rozdielnych vzdialeností vykurovacieho telesa: dvojdielny, možnosť skrátenia, osová vzdialenosť 35 - 70 mm.	1/2		1 3010 11	20	9,83	11,80
	HERZ - Dĺžkový vyrovnávací diel 1/2 pre vyrovnávací adaptér 1 3010 11 Na vyrovnanie rozdielnych dĺžok pri montáži adaptéra. Dĺžka závitú 65 mm, možnosť skrátenia 35 - 65 mm.	1/2		1 3011 11	20	9,25	11,10





HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ DE LUXE chróm Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 41	10	34,36	41,23

HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“





 <p>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 00	10	26,41	31,69
 <p>HERZ - Súprava s priamym ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7733 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	1/2		1 9201 23	1	41,43	49,72
 <p>HERZ - Súprava s rohovým ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7724 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	1/2		1 9201 24	1	41,43	49,72

HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie





 <p>HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie je určená na reguláciu teploty vstupnej vykurovacej vody do podlahového vykurovania v miestnosti prostredníctvom termostatického ventilu TS 90 riadeného termostatickou hlavicou, ktorá sníma a reguluje teplotu vykurovacej vody. Zároveň sada obsahuje druhý termostatický ventil a termostatickú hlavicu na reguláciu teploty vzduchu v miestnosti. Sada obsahuje aj odvzdušňovací ventil, tepelnoizolačný montážny obal a kryt bielej farby. Pripojenie na rozvod G 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením.</p> <p>Max. plochy podlahového vykurovania pri rozostupe rúr 100 mm je 8 m², pri rozostupe rúr 150 mm je 12 m² a pri rozostupe rúr 200 mm je 14 m² (údaje platia pre rúrky DN16x2 / 17x2 / 18x2 a 20x2). Max. prevádzková teplota na prívide: +70°C Max. prevádzkový tlak: 10 bar Max. diferenčný tlak na ventile: 20 kPa Nastavenie teploty vstupnej vykurovacej vody v rozsahu +25°C až +60°C (výrobné obmedzenie +45°C, ktoré je možné vybrať zarážkového kolíka zrušiť). Nastavenie teploty vzduchu v miestnosti v rozsahu +6°C až +28°C.</p>	3/4		1 8100 30	10	97,20	116,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	--------



HERZ - Floorfix, regulačná sada pre podlahové vykurovanie













Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termopohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	3/4		1 8100 10	1	147,42	176,90
	<p>HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termopohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt chrómový. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>		3/4	1 8100 11	1	172,88
 <p>HERZ - Floorfix, náhradný diel na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termopohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.</p>	3/4		1 8100 15	1	82,80	99,36


HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

 <p>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojkruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	G 3/4		1 8100 25	1	188,90	226,68
	<p>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, biely kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, bielyho krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojkruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>		G 3/4	1 8100 26	1	192,66
 <p>HERZ - Krycia platňa, chróm náhradný diel pre 1 8100 25, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceľového plechu, pochrómovaná. Rozmery 230 x 230 mm.</p>			1 8100 50	1	58,19	69,83
	<p>HERZ - Krycia platňa, biela náhradný diel pre 1 8100 26, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceľového plechu, bielej farby. Rozmery 230 x 230 mm.</p>			1 8100 51	1	17,98



HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m², sadu tvorí:					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	44,54	53,45
HERZ Termostatický ventil TS-90 DN15		1 7733 81	1	14,58	17,50
HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN15		1 5537 11	1	12,42	14,90
HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m²					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	44,54	53,45
HERZ Termostatický ventil TS-90-E DN15		1 7723 01	1	25,41	30,49
HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN20		1 5523 22	1	25,00	30,00
HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m², sadu tvorí:					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	44,54	53,45
HERZ Termostatický ventil TS-E DN20		1 7723 02	1	34,51	41,41
HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN15		1 4017 01	1	50,43	60,52
HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m², sadu tvorí:					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	44,54	53,45
HERZ Termostatický ventil TS-E DN25		1 7723 03	1	66,37	79,64
HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN20		1 4017 02	1	56,47	67,76



HERZ - Platne pre sáľavé vykurovanie - suchý systém

HERZ - WH 75 Platne z Fermacellu so zabudovanými rúrkami



Platne pre suchý systém sáľavého vykurovania z materiálu Fermacell so zabudovanými rúrkami DN 10x1,3, ktoré sú uložené do vyfrézovaných drážok v platni. Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu. Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti. Po vytvorení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné priamo na panely naniesť tenkovrstvové omietky, tapety alebo keramické obklady.

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Platňa pre suchý systém sáľavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000	3 F120 75	1,25	121,60	145,92
	HERZ - Platňa pre suchý systém sáľavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000	 3 F120 78	0,625	64,50	77,40
	HERZ - Platňa pre suchý systém sáľavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,6 kg.	310 x 2000	3 F120 77	0,62	66,00	79,20



HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu s drážkami pre rúrku

Renova 16 je systém ideálny pre nízkotepelné podlahové vykurovanie. Uplatnenie nájde predovšetkým pri nízkyh konštrukčných výškach a tam, kde je potrebné zníženie celkovej hmotnosti záťaže konštrukcie. Výhodou tohto systému je bezprostredné zakúrenie. To je možné vďaka zosúladeným prvkom systému Renova:

- extrémne tenkej a pevnej systémovej doske Renova z penového polystyrénu PS 30 SE hr. 25 mm
 - špeciálnemu Renova teplovodiacemu plechu s Omegaprofilom, s úpravou pre jednoduché skrútenie
- Systém Renova 16 je určený pre rúrkou 16 mm.









Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
	HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu pre suchý systém sáľavého vykurovania pre rúrkou DN 16, hrúbka platne je 25 mm, rozostup rúr je 167 / 250 / 330 mm, hmotnosť platne je 0,375 kg.	1000 x 500	 3 F140 01	10	10,78	12,94

HERZ - RENOVA 16 Teplovodiaci plech

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16 hrúbka 0,5 mm, perforácia každých 250 mm určený pre HERZ - RENOVA 16 s obj. č. 3 F140 01, hmotnosť plechu je 0,05 kg.	1000 x 120	 3 F140 02	1	7,90	9,48







HERZ - Nopové platne pre sálavé vykurovanie - mokrý systém

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
 <p>HERZ - Nopová platňa Combitop 30-2 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 30 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 51 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 6 ks = 6,72 m²/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 09	6,72	16,25	19,50
 <p>HERZ - Nopová platňa Combitop ND 11 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 11 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 31 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 13 ks = 14,56 m²/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 12	14,56	14,86	17,83
 <p>HERZ - Nopová platňa bez tepelnej izolácie, čierna celková výška platne (v mieste výstupkov) 25 mm, rozostup rastra 50 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.</p>	1400 x 800		3 F030 03	13,44	10,46	12,55
 <p>HERZ - Nopová platňa "Zámok" 35-2 rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 35 mm pre priemery rúrok 16 – 18 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 57 mm efektívny formát platne - 1000 x 500 mm, balenie: 12 ks = 6 m²/balenie</p>	1000 x 500		3 F030 01	6,00	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Spojovací prvok pre nopové platne rozostup rastra 50 mm, hrúbka fólie 0,60 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm. balenie: 28 ks = 3,92 m²/balenie</p>	1400 x 100		3 F030 13	3,92	20,49	24,59
 <p>HERZ - Systémová doska TACKER zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénu EPS 100 s kaširovanou, metalizovanou, tkanou, hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm, balenie 10 000 x 1 000 mm.</p>	10 000 x 1 000		3 F040 03	10,00	9,25	11,10





HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.</p>	Dodávaná v kotúčí.							
	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16	
	0,2	16 x 2		3 D160 20*	200	1,46	1,75	
	0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,46	1,75	
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,63	3,16	
Dodávaná v 5 metrových tyčiach.		0,4	20 x 2		3 C200 34	50	3,24	3,89

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. Farba: červená Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.</p>	16 x 2		UV520435*	240	1,09	1,31
			UV520438*	480	1,09	1,31
			UV520441*	600	1,09	1,31
	17 x 2		UV520451	240	1,28	1,54
			UV520450	480	1,28	1,54
			UV520477	600	1,28	1,54
	18 x 2		UV520480	240	1,44	1,73
			UV520481	480	1,44	1,73





* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 152, 153 a 154.





HERZ - Príslušenstvo pre prvky sálavého vykurovania - mokrý systém



HERZ - Dilatačné pásy

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	HERZ - Okrajový dilatačný pás z polyetylénu kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy pri stenách, PE fólia zabraňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky, so samolepiacim pásom, hr.= 8 mm, v = 150 mm, dl.= 25 m.		3 F080 02	200	1,05	1,26
	HERZ - Priestorový dilatačný pás kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy medzi dvomi vykurovacími poliami v priestore, PE fólia s dvoma zásterkami.					
	Hrúbka = 10 mm, výška = 100 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 03	200	0,35	0,42
	Hrúbka = 10 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 04	200	0,56	0,67





HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

	HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie zabraňuje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu do tepelnej izolácie podlahového vykurovania a zároveň je na nej vyznačený raster 50 x 50 mm pre ukladanie rúrok podlahového vykurovania. Šírka = 1100 mm, dĺžka kotúča = 150 m		3 F080 05	150	1,24	1,49
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----	------	------







HERZ - Lepiaca páska pre fóliu

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Lepiaca páska pre fóliu Určená je na spoľahlivé a jednoduché spájanie dvoch na podlahu rozvinutých fólií pre vykurovanie 3 F080 05 do jedného celku. Šírka pásy je 5 cm, dĺžka kotúča je 132 m, balenie po 1 ks.		3 F111 99	132	4,30	5,16

HERZ - Prísady do betónu / omietok











	HERZ - Prísada do vykurovacieho betónu homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu. Spotreba cca 2,5kg/m3 betónu. Balenie 10,25 kg.		3 F090 01	1	43,12	51,74
	HERZ - Prísada do vykurovacích omietok zlepšuje rovnomernosť hydratácie cementu, znižuje plastické zmršťovanie pri tuhnutí, eliminuje vznik mikrotrhlín. Spotreba cca 0,6 - 2,0 kg/m3 omietkovej zmesi, Balenie 0,9 kg.		3 F090 02	1	12,98	15,58

HERZ - Upínacie koľajnice



	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN10 určená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spŕn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,3 m. Rozmer profilu: d x š x v - 2000 x 30 x 15,5 mm, balenie - 16 ks = 32 m		3 F111 00	16	4,32	5,18
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN16 / DN17 určená na uchytenie rúrok s priemerom 16x2 a 17x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spŕn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. profil: d x š x v - 2000 x 50 x 22 mm. Balenie - 16 ks = 32 m,		3 F111 09	16	5,23	6,28
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN20 určená na uchytenie rúrok s priemerom 20x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spŕn, min. rozostup rúr je 50 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 16 ks = 32 m, profil: d x š x v - 2000 x 50 x 25 mm.		3 F111 08	16	5,93	7,12







HERZ - Spony na uchytyvanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks	
		HERZ - Plastový klíнец na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 60 mm, priemer 8 mm, farba čierna	3 F111 01	50	0,24	0,29
		HERZ - Plastový klíнец na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 90 mm, priemer 8 mm, farba čierna	3 F111 02	50	0,25	0,30
		HERZ - Spona zelená na uchytenie rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 60 mm, spony sa vtláča do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.	3 F110 04	5000 / 500	0,13	0,16
		HERZ - Nastreľovacia spona na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtláča do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 40 mm.	3 F110 06	4000 / 200	0,11	0,13
		HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekaširovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtláča do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 60 mm.	3 F110 07	300	0,14	0,17
		HERZ - Príchytky na rúrku pre karisiet' Na uchytenie rúrky s priemerom do 16 mm na karisiet'. Vhodné pre použitie na karisiet' s hrúbkou prútov do 4 mm. Možný rozstup uchytenia rúrok je daný rozstupom prútov na karisieti	3 F110 05	1000	0,16	0,19



HERZ - Vodiace oblúky

		HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.	3 F110 08	500 / 50	1,12	1,34
		HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 20-23 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.	3 F110 09	50	1,49	1,79

HERZ - Rozperné kotvy na prichytenie rúr

	HERZ - Jednoduchá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 40 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 F110 11	1000 / 50	0,27	0,32
	HERZ - Dvojitá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 80 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 F110 12	1000 / 50	0,32	0,38



HERZ - Nastreľovací prístroj

	HERZ - Nastreľovací prístroj umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelnej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou päťou		3 F110 13	1	249,00	298,80
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	--------	--------

POZNÁMKA: Produkty uvedené na tejto strane sa predávajú len na celé balenia.







HERZ - Chladiace platne

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks	
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH vyhotovená zo sadrovláknitých dosiek vystužených celulóзовými vláknami hr. 15 mm, s vyfrezovanými drážkami, do ktorých sú uložené plastlinikové rúrky PE-RT DN 10x1,3 mm s rozstupom 75 mm. Ukladanie panelov na podpornú konštrukciu vytvorenú 2-úrovňovým nosným roštom (oceľovým prípadne dreveným roštom).						
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 75 Dĺžka rúrky v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000		3 F120 75	1	121,60	145,92
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 78 Dĺžka rúrky v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000		3 F120 78	1	64,50	77,40
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 77 Dĺžka rúrky v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	310 x 2000		3 F120 77	1	66,00	79,20













HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne sklalom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvomá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy. Rúrky sú určené pre použitie v kombinácii s HERZ platňami WH 75, WH 77 a WH 78 pre suchý sálavý systém .</p>							
	Dodávaná v kotúčí.						
	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,63	3,16
Dodávaná v 5 metrových tyčiach.							
	0,4	20 x 2		3 C200 34	50	3,24	3,89

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 152, 153 a 154



HERZ - Spojovacie prvky pre platne WH

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Lisovaná spojka 10x1,3 - 10x1,3 určená k vzájomnému prepojeniu jednotlivých platní WH, vyhotovená z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7010 00	10	4,62	5,54
 <p>HERZ - Lisované koleno, redukované 20x2 - 10x1,3 určené pre napojenie koncovej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7110 00	1	6,11	7,33
 <p>HERZ - Lisovaná redukcia 20x2 - 10x1,3 určené pre napojenie koncovej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7020 28	1	4,67	5,60
 <p>HERZ - Lisovaný T-kus, redukovaný 20x2 - 10x1,3 - 20x2 určené pre napojenie priebežnej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7210 00	1	9,10	10,92
 <p>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 20x2 / G3/4" určené pre napojenie prípojovacieho potrubia DN 20x2 na mosadzný, resp. nerezový rozdeľovač HERZ. Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>		1 6098 08	1	3,47	4,16





17

HERZ - Výmenníkové stanice

HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé





Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-3 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla na prípravu teplej pitnej vody: 45 kW Max. diferenčný tlak: 2 bar Max. vykurovací výkon: 10 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálné riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 200). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 200) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01) 		1 4020 35	1	1 469,00	1 762,80
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-1 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a "letným bypassom" Technické parametre ako vyhovovanie 1 4020 35 Vyhotovenie: ako vyhovovanie 1 4020 35 Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - všetky komponenty ako vyhovovanie 1 4020 35 - navyše: permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. <p>Objednávať samostatne: ako vyhovovanie 1 4020 35</p>		1 4020 33	1	1 553,00	1 863,60













HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-2 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla na prípravu teplej pitnej vody: 45 kW Max. diferenčný tlak: 2 bar Max. vykurovací výkon: 10 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálné riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - permanentnú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. - možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne. - 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 200). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 200) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01) 		 1 4020 34	1	1 564,00	1 876,80
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-4 so zvýšeným prietokom teplej pitnej vody, so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Technické parametre ako vyhotovenie 1 4020 34 okrem: Max. prietok teplej pitnej vody: 20,5 l/min. (10/50°C) Vyhotovenie: ako vyhotovenie 1 4020 34 Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 4020 34 <p>Objednávať samostatne: ako vyhotovenie 1 4020 34</p>		 1 4020 36	1	1 564,00	1 876,80




HERZ - Príslušenstvo pre výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1 a PRESSBURG PROJECT 2021-3. Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>		1 4020 37	1	235,00	282,00
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-2 a PRESSBURG PROJECT 2021-4. Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>		1 4020 38	1	262,00	314,40
 <p>HERZ - Podomietková skrinka Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dvierka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.</p>		1 4024 05	1	619,00	742,80
 <p>HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016). Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.</p>		1 4008 08	1	166,00	199,20
 <p>HERZ - Zátka pre snímač merača tepla s vnútorným závitom M 10x1 pre osadenie snímača od merača tepla, z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.</p>		1 4022 46	1	5,61	6,73



HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé


Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica SALZBURG NT s prednostným ohrevom teplej pitnej vody</p> <p>Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW</p> <p>Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ SALZBURG NT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p>Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - HERZ Regulátor tlaku a teploty pre centrálnu reguláciu teplej pitnej s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 23 kPa na strane vykurovania s integrovaným zónovým ventilom s pripojovacím závitom pre pohon M 28x1,5, zdvih 4 mm - permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. - regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s príložitým snímačom, bezpečnostného termostatu a obehového čerpadla Wilo Para RS 15/6 (SCU) - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4" z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vhodný na nepretržitú prevádzku - 3 ks medzikusu dĺžky 80 mm - G 3/4" z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, na prívode studenej vody do bytovej stanice, a na výstupe teplej a studenej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - filter na vratnom potrubí od nízkoteplotného vykurovacieho systému - filter na vstupe studenej pitnej vody do bytovej stanice <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HERZ Zátku M10x1 pre snímač merača tepla 1 4022 46 (viď str. 196) - HERZ Predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 4024 02 (viď str.199) - HERZ Podomietkovú skriňu s predmontovanou konzolou pre napojenie stanice 1 4024 05 (viď. str. 199) - HERZ Nástenný kryt 1 4024 09 (viď str. 199) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01) 						
	15 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4021 56	1	dopyt	dopyt
	15 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4021 59	1	dopyt	dopyt
	18 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4024 18	1	1 952,00	2 342,40
	18 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4024 17	1	dopyt	dopyt
	22 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4021 60	1	dopyt	dopyt
	22 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4021 57	1	dopyt	dopyt















HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p>HERZ - Bytová výmenníková stanica SALZBURG NT s vývodmi pre vykurovacie telesá s prednostným ohrevom teplej pitnej vody</p> <p>Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/45°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Hmotnosť v prázdnom stave: 20 kg Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW</p> <p>Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ SALZBURG NT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p>Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - HERZ Regulátor tlaku a teploty pre centrálnu reguláciu teplej pitnej s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 23 kPa na strane vykurovania s integrovaným zónovým ventilom s pripojovacím závitom pre pohon M 28x1,5, zdvih 4 mm - permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. - regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s prílohným snímačom, bezpečnostného termostatu a obehového čerpadla Wilo Para RS 15/6 (SCU) - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4" z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vhodný na nepretržitú prevádzku - 3 ks medzikusu dĺžky 80 mm - G 3/4" z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, na prívode studenej vody do bytovej stanice, a na výstupe teplej a studenej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - filter na vratnom potrubí od nízkoteplotného vykurovacieho systému - filter na vstupe studenej pitnej vody do bytovej stanice <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HERZ Zátka M10x1 pre snímač merača tepla 1 4022 46 (viď str. 196) - HERZ Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 4024 03 (viď str.199) - HERZ Podomietkovú skriňu s predmontovanou konzolou pre napojenie stanice 1 4024 04 (viď str. 199) - HERZ Nástenný kryt 1 4024 08 (viď str. 199) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01) 					
					
15 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4024 11	1	dopyt	dopyt
15 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4024 10	1	dopyt	dopyt
18 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4024 16	1	2 024,00	2 428,80
18 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4024 15	1	2 096,00	2 515,20
22 l/min prietok teplej pitnej vody bez tepelnej izolácie potrubia		1 4021 66	1	dopyt	dopyt
22 l/min prietok teplej pitnej vody s tepelnou izoláciou potrubia		1 4021 67	1	dopyt	dopyt




HERZ - Príslušenstvo pre výmenníkové stanice SALZBURG NT


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 18, 1 4024 17 a 1 4024 01 patentovaný montážny systém, možnosť pripojenia predmontážnej konzoly zospodu</p>		1 4024 02	1	235,00	282,00
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 16 a 1 4024 15 patentovaný montážny systém, možnosť pripojenia predmontážnej konzoly zospodu</p>		1 4024 03	1	262,00	314,40
 <p>HERZ - Podomietková skrinka s predmontovanou konzolou Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dverka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 18, 1 4024 17 a 1 4024 01</p>		1 4024 05	1	619,00	742,80
 <p>HERZ - Podomietková skrinka s predmontovanou konzolou Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dverka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 16 a 1 4024 15</p>		1 4024 04	1	819,00	982,80
 <p>HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003). Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 18, 1 4024 17 a 1 4024 01</p>		1 4024 09	1	297,00	356,40
 <p>HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003). Pre bytové výmenníkové stanice SALZBURG NT s obj. číslom 1 4024 16 a 1 4024 15</p>		1 4024 08	1	459,00	550,80



HERZ - Odovzdávacie stanice tepla

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Odovzdávacia stanica tepla Použitie: na zabezpečenie dodávky tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Autonómna regulácia vykurovacieho systému a prípravy teplej pitnej vody v objekte znižuje náklady a zvyšuje komfort pre odberateľa tepla. Vyhotovenie: tlakovo nezávislá, s výmennikom tepla oddeľujúcim médium na primárnej strane vedené zo systému centrálného zásobovania tepla (napr. z blokovej kotolne) a médium na sekundárnej strane používané ako médium pre vykurovací systém v objekte. Regulácia množstva privedeného média na primárnu stranu výmenníka je riešená 2-cestným riadiacim ventilom s pohonom napojeným na mikroprocesorový regulátor. Zabudovaný medzikus pre merač tepla (nie je súčasťou stanice). Na sekundárnej strane výmenníka je umiestnené obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami a vývody pre napojenie expanzného automatu (veľkosť je závislá od napojeného vykurovacieho systému). Max. teplota média na primárnej strane: +140°C Max. teplota média na sekundárnej strane: +90°C Max. prevádzkový tlak na primárnej strane: 16 bar Max. prevádzkový tlak na sekundárnej strane: 6 bar</p>					
		F 8800 01	1	dopyt	dopyt
		F 8800 02	1	dopyt	dopyt
		F 8800 03	1	dopyt	dopyt

HERZ - Expanzné automaty

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Expanzné automaty Použitie: na udržiavanie tlaku vo vykurovacích a chladiacich sústavách pomocou čerpadla, tlakového spínača a elektromagnetických ventilov. Určený je pre odovzdávacie stanice tepla ako bezpečnostný prvok na sekundárnej strane výmenníka. Expanzný automat obsahuje: - tlakovú expanznú nádobu - obehové čerpadlo - tlakový spínač - elektromagnetické ventily - spätný ventil - skrinku s mikroprocesorovým regulátorom Tlakový pracovný rozsah: 4 - 6 bar</p>					
		F 8800 50	1	dopyt	dopyt
		F 8800 51	1	dopyt	dopyt
		F 8800 52	1	dopyt	dopyt
		F 8800 53	1	dopyt	dopyt
		F 8800 54	1	dopyt	dopyt
		F 8800 55	1	dopyt	dopyt






18




HERZ - Čerpadlové skupiny

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

DN 25

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.</p>		1 4510 25	1	209,96	251,95
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 s obehovým čerpadlom WILO PARA 25-180/6-43/SC -12 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO PARA 25-180/6-43/SC -12.</p>		1 4510 26	1	431,20	517,44







DN 32

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.</p>		1 4514 21	1	270,91	325,09
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 s obehovým čerpadlom WILO PARA 30-180/6-43/SC -12 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO PARA 30-180/6-43/SC -12.</p>		1 4514 22	1	532,80	639,36









HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

DN 40

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane. Pre čerpadlo s dĺžkou 220 mm a pripojením s prírubou DN40 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>  		1 4510 05	1	834,00	1 000,80
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.</p>  		1 4510 15	1	3 173,00	3 807,60



DN 50

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane. Pre čerpadlo s dĺžkou 280 mm a pripojením s prírubou DN50 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>  		1 4510 06	1	952,00	1 142,40
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.</p>  		1 4510 16	1	4 465,00	5 358,00





HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

DN 25

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G6/4"</p>					
		1 4511 64	1	337,51	405,01
		1 4511 62	1	337,51	405,01
		1 4511 63	1	347,67	417,20
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 s obehovým čerpadlom WILO PARA 25-180/6-43/SC -12 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami WILO PARA 25-180/6-43/SC -12.</p>					
		1 4511 17	1	557,63	669,16
		1 4511 13	1	558,75	670,50
		1 4511 18	1	577,94	693,53







DN 32

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G2"</p>					
		1 4514 24	1	435,71	522,85
		1 4514 25	1	443,61	532,33
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 s obehovým čerpadlom WILO PARA 30-180/6-43/SC -12 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami WILO PARA 30-180/6-43/SC -12.</p>					
		1 4514 26	1	679,54	815,45
		1 4514 27	1	681,80	818,16









HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

DN 40

Vyhotovenie	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 220 mm, prírubová prípojka DN40 na nasávacej a výťažnej strane čerpadla.</p> 					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 19,8 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4511 78	1	1 128,00
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicke riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.</p> 					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 19,8 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4511 71	1	3 525,00



DN 50

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 280 mm, prírubová prípojka DN50 na nasávacej a výťažnej strane čerpadla.</p> 					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 29,5 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4511 79	1	1 363,00
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicke riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.</p> 					
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 29,5 \text{ m}^3/\text{h}$	1 4511 72	1	4 700,00



HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Constant na konštantnú teplotu






DN 25

Vyhotovenie	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G6/4"</p>					
		1 4514 07	1	316,07	379,28
		1 7414 23	1	304,78	365,74
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, s obehovým čerpadlom WILO PARA 25-180/6-43/SC -12 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu WILO PARA 25-180/6-43/SC -12 a 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom.</p>					
		1 4514 08	1	537,30	644,76
		1 7414 24	1	517,28	620,74



HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar


DN 20

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 pre solárne systémy bez obehového čerpadla Použitie: pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil. Pre čerpadlo s dĺžkou 130 mm a pripojením s vonkajším závitom G1".</p>  		1 7312 36	1	303,60	364,32
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 pre solárne systémy so solárnym obehovým čerpadlom WILO PARA STG 15-130/8-75 Použitie: pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo WILO PARA STG 15-130/8-75.</p> 		1 7312 35	1	558,75	670,50




HERZ - Pumpfix rozdeľovač

DN 25

Vyhotovenie	Standardne skladom	DN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN25 Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>						
		25	1 4501 11	1	211,09	253,31
		25	1 4501 12	1	260,74	312,89
		25	1 4501 13	1	337,51	405,01
		25	1 4501 14	1	405,24	486,29

HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač


DN 25

 <p>HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, DN25 je rozdeľovač s hydraulickým vyrovnávačom dynamických tlakov, tzv. beztlakový rozdeľovač. Prepojením prívodu a späťochy rozdeľovača vzniká beztlakové prepojenie a výstupný tlak čerpadla pred rozdeľovačom neovplyvňuje okruhy čerpadlových skupín. Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>						
		25	1 4513 57	1	415,00	498,00
		25	1 4513 58	1	483,00	579,60
		25	1 4513 59	1	550,00	660,00




HERZ - Pumpfix rozdeľovače


DN 32

Vyhotovenie	Standardne skladom	DN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 32 Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN32, resp DN25 (na pripojenie je potrebné použiť adaptér 1 4510 51) na zdroj tepla/chlady Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 7000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 155 kW Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 6/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 2" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>						
		32	1 4501 30	1	302,51	363,01
		32	1 4501 31	1	356,70	428,04
		32	1 4501 32	1	426,69	512,03
		32	1 4501 33	1	523,77	628,52

DN 50





 <p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 50 Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN40 a DN50 na zdroj tepla/chlady. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: teleso rozdeľovača vyhotovené zo liatiny EN-GJMW-400-5, podľa DIN EN 1562 s tepelnoizolačným obalom hr. 20 mm, dodávaný s 2-ma výškovo nastaviteľnými konzolami s upevnením na podlahu, prírubovými skrutkami M16x70, tesneniami Klingerit, tesniacimi zátkami G1/2" a upevňovacími skrutkami. Napojenie na zdroj z boku prírubami DN80. Napojenie čerpadlových skupín DN40 a DN50 zhora pomocou závitov 2" s plochým tesnením. Spojením 2- a 3-okruhového rozdeľovača pomocou príruby DN80 môžeme vytvoriť 5-okruhový rozdeľovač.</p>						
		50	1 4511 97	1	1 944,00	2 332,80
		50	1 4511 98	1	2 280,00	2 736,00

HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača





 <p>HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny na rozdeľovača Použitie: na prepojenie HERZ čerpadlovej skupiny Pumpfix DN25 na HERZ rozdeľovač Pumpfix DN32 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit Vyhotovenie: z kovanej mosadze Balenie 2 ks, uvedená cena je za 2 ks.</p>		5/4" x 6/4"	1 4510 51	20	18,91	22,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	-----------	----	-------	-------



HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

















Vyhotovenie	Standardne skladom	Prietok (m ³ /h)	DN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 25 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel. Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3,0 m³/h Vyhotovenie: zo železnej liatiny EN - GJMW-400-5, DIN EN 1562, tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, povrchová úprava, čierna prášková farba. Horné prípojky 6/4" vnútorný závit s prevlečnou Spodné prípojky 5/4" vonkajší závit, 1 x G1/2" vnútorný závit pre napojenie a snímača teploty, vodorovná alebo zvislá montáž.</p>		3,0	25	1 4513 53	1	225,76	270,91
 <p>HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 32 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel. Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 7,0 m³/h Vyhotovenie: teleso z ocele s práškovým nástrekom (čierna), tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, 4 x prípojky 2" vonkajší závit pre napojenie na rozvod, 1 x G1" vonkajší závit pre pripojenie odvzdušňovacieho ventilu, 2 x G1/2" vnútor. závit pre napojenie vypúšťacieho ventilu a snímača teploty, zvislá montáž.</p>		7,0	32	1 4513 54	1	392,82	471,38

HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie	Standardne skladom	Prietok (m ³ /h)	Výkon (kW)	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>		HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	2,0	45	HVDT 02 Z	1	484,00	580,80
		HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	3,0	70	HVDT 03 Z	1	596,00	715,20
		HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	4,0	90	HVDT 04 Z	1	643,00	771,60
 <p>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov vrátane tepelnej izolácie Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Súčasťou dodávky je vypúšťací kohút a automatický odvzdušňovací ventil. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>			1,00	23	228110	1	243,00	291,60
			1,50	35	228120	1	243,00	291,60
			2,25	53	228130	1	243,00	291,60











HERZ - Príslušenstvo a náradie pre termostatické hlavice




Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Poistka proti odcudzeniu zaskakovacími strmeňmi. Otváranie univerzálnym kľúčom 1 6640 00.					
	Pre termostatické hlavice M 28x1,5 série 7000 a 9000		1 9552 03	20	2,90	3,48
	Pre termostatické hlavice M 30x1,5 série 7000 a 9000		1 9552 98	20	2,90	3,48
	Pre termostatické hlavice "D"		1 9552 99	20	2,89	3,47
	HERZ - Krycie púzdro pre upevňovaciu maticu HERZ, závit M 28x1,5.		1 9553 44	20	1,98	2,38
	HERZ - Krycie púzdro pre termostatické hlavice HERZ „Mini“, závit M 28x1,5.		1 9596 44	20	1,98	2,38
	HERZ - Krycie púzdro „H“ štandardná dĺžka l = 20 mm, závit M 30x1,5.		1 9553 98	20	1,98	2,38
	HERZ - Krycie púzdro „H“ dlhé prevedenie l = 22,5 mm, závit M 30x1,5.		1 9598 44	20	1,98	2,38
	HERZ - Krycie púzdro „H“ a termostat „MINI - H“ krátke prevedenie l = 17 mm, závit M 30x1,5.		1 9597 44	20	1,98	2,38
	HERZ - Krycie púzdro „D“ pre termostatické hlavice série „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou.		1 9599 44	20	1,98	2,38
	HERZ - Zarážkové kolíky na ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pre termostatické hlavice série 7000 a 9000. 1 balenie = 2 ks.		1 9551 00	20	1,66	1,99
	HERZ - Zarážkové kolíky pre termostatické hlavice HERZ „Mini“. 1 balenie = 2 ks.		1 9551 02	20	1,66	1,99
	HERZ - Príchytky s kľincami na upevnenie kapilár. 1 sada: 20 ks s kľincami.		1 7555 00	10	3,18	3,82
	HERZ - Odblokovací nástroj "HERZCULES" na nastavenie požadovanej hodnoty. Súčasť balenia hlavice.		1 9554 00	1	1,66	1,99
	HERZ - Doťahovací nástroj "HERZCULES" na montáž termostatickej hlavice "HERZCULES" na termostatický ventil. Objednávať samostatne		1 9554 01	1	2,82	3,38
	HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 2 pre montáž termostatických hlavíc HERZCULES a termostatických hlavíc 7260 99 a 7230 99.		1 6616 00	1	1,13	1,36



HERZ - Changefix



























Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov so závitom M 28x1,5 Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventilu očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo treba sústavu vypustiť.</p>		1 7780 00	1	89,00	106,80
		1 7780 98	1	89,00	106,80
 <p>HERZ - Príslušenstvo tlakomeru slúži na meranie tlakového rozdielu alebo statického tlaku na uzavretom ventilu pomocou meracieho prístroja HERZ 1 8904 02, 1 8900 04.</p>		1 7781 00	1	65,98	79,18
 <p>HERZ - Sada tesnení</p>		1 7780 04	1	3,61	4,33
 <p>HERZ - Sada čistiacich kefiék</p>		1 7781 01	1	84,34	101,21

HERZ - Náhradné diely pre Changefix

 <p>HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7780 00 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 28x1,5.</p>		1 7781 02	1	11,83	14,20
		1 7781 08	1	23,60	28,32
<p>HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7780 98 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 30x1,5.</p>					











HERZ - Kľúče a náradie





Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Nastavovací kľúč s modrou rúčkou, pre štandardné typy ventilov HERZ-AS.		1 6600 00	1	19,13	22,96
 HERZ - Nastavovací kľúč so žltou rúčkou pre univerzálne typy ventilov HERZ-AS-T-90.		1 6800 00	1	26,77	32,12
 HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 4 pre HERZ-3000.		1 6615 00	1	1,71	2,05
HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 1,5 pre nastavenie fixačnej skrutky pri HERZ-GP.		1 6618 00	1	1,16	1,39
 HERZ - Viacúčelový kľúč pre HERZ-3000, ventily do späťochy HERZ RL-5, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcestné armatúry.		1 6625 00	1	13,52	16,22
HERZ - Nastavovací kľúč na HERZ-4 WA-T35, priame.		1 6625 41	1	13,91	16,69
 HERZ - Kľúč na zisťovanie, nastavenie a kontrolu pomeru zatekania vody do vykurovacieho telesa pri HERZ-3000.		1 6630 01	1	7,27	8,72
 HERZ - Uzatvárací kľúč pre HERZ-3000.		1 6630 02	1	6,17	7,40
 HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-RL-5.		1 6639 01	1	9,14	10,97
 HERZ - Univerzálne montážne kľúče Otvárače strmeňov poistky proti odcudzeniu 9552 4-hranný kľúč SW 5 pre STRÖMAX-M		1 6640 00	1	10,43	12,52
 HERZ - Montážny kľúč pre prípojky 3/8"±3/4" s vnútorným šesťhranom.		1 6680 00	1	16,68	20,02
 HERZ - Montážne kľúče pre ventily HERZ-TS-90 SW 13: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90 SW 14: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90-V SW 18: na výmenu zvrškov ventilov HERZ-TS-90 SW 30: na montáž termostatov HERZ M 28 x 1,5		1 6807 90	1	8,46	10,15
 HERZ - Nastavovací kľúč (modrý) pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.		1 6809 67	1	12,20	14,64
 HERZ - Nastavovací kľúč (červený) pre ventily HERZ TS-90-V do roku výroby 1998, pre ventily s O-krúžkom a skrutkou so šesťhranom.		1 6808 67	1	12,20	14,64
 HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.		1 6819 98	1	4,99	5,99











HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok pre HERZ-RL-1-E, uzatváracie ventily 8437, 8438, 8537 a 8538.</p>	1/2 - 1		1 6301 00	1	15,78	18,94
 <p>HERZ - Zvršok bypassy HERZ 3000, pripájacie diely s vypúšťaním ako aj pre uzatváracie ventily RL 4</p>	3/8 - 3/4		1 6302 00	1	6,98	8,38
 <p>HERZ - Zvršok pre HERZ-RL-5 a pre H3000 - 1 3966 xx</p>	3/8 - 3/4		1 6304 00	1	7,64	9,17
 <p>HERZ - Zvršok pre univerzálne modely HERZ-AS-T-90</p>	3/8		1 6310 90	1	16,68	20,02
	1/2		1 6310 91	1	16,68	20,02
	3/4		1 6310 92	1	17,34	20,81
	pre štandardné modely HERZ-AS	1	1 6310 03	1	30,93	37,12

HERZ - Ochranné prepravné krytky pre termostatické ventily

 <p>HERZ - Ochranná prepravná krytka, biela pre termostatické ventily HERZ TS 90, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-120	1	0,67	0,80
 <p>HERZ - Ochranná prepravná krytka, červená pre termostatické ventily HERZ TS 90 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-122	1	0,67	0,80
 <p>HERZ - Ochranná prepravná krytka, oranžová pre termostatické ventily HERZ TS 98 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-127	1	0,67	0,80

HERZ - Ručné ovládače

 <p>HERZ - Ručný ovládač vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-GP.</p>	3/8 - 3/4		1 6501 10	1	1,69	2,03
 <p>HERZ - Krycia čiapočka pre ventily HERZ-GP</p>	3/8 - 3/4		1 6503 10	1	1,63	1,96
 <p>HERZ - Ručný ovládač vrátane závitovej platničky, pre ventily HERZ-AS-T-90.</p>	3/8 - 3/4		1 6510 90	1	2,79	3,35
	HERZ - Ručný ovládač pre ventily HERZ-AS, vrátane vkladacej platničky a skrutky.		1 - 1 1/4	1 6510 03	1	4,24
 <p>HERZ - Krycia čiapočka vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-AS-T-90.</p>	3/8 - 3/4		1 6512 90	1	1,63	1,96









HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90, pre 1-rúrkové ventily HERZ-VUA-40 a HERZ-VTA-40 len zvršok s obj.č. 1 6390 92, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8		1 6390 90	1	7,38	8,86
	1/2		1 6390 91	1	7,38	8,86
	3/4		1 6390 92	1	8,70	10,44
	1		1 6390 93	1	15,15	18,18
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventil s jemnou reguláciou HERZ-TS-FV (čiapočka purpurová). Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6367 99	1	7,64	9,17
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre zónový ventil HERZ 1 7723 82 Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/4		1 6391 92	1	16,84	20,21
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS	1/2 - 3/4	1 6329 01	1	17,05	20,46
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-3-D	1/2 - 3/4	1 6329 11	1	17,65	21,18
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-E-3-D (nedá sa vymeniť pod tlakom)	3/4	1 6329 22	1	19,55	23,46
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s fixnými hodnotami Kv, pre ventily HERZ-TS-90-kv, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	kv 0,06		1 6365 69	1	16,42	19,70
	kv 0,12		1 6365 79	1	16,42	19,70
	kv 0,25		1 6365 89	1	16,42	19,70
	kv 0,5		1 6365 99	1	16,42	19,70
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-90-V. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 97	1	7,64	9,17
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-98-V (oranžová čiapočka), prípádacie diely HERZ-3000 s integrovaným ventilom a pre ventily HERZ-VTA-40, VUA-40 - pre 2-rúrkový systém. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 98	1	7,64	9,17
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90-E, univerzálne modely. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6379 02	1	17,81	21,37
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-E, štandardné modely</p>	1/2 - 1		1 6379 03	1	20,53	24,64







Termostatické zvršky z ventilov TS-90 DN15, TS-90-V DN10 až DN20, TS-98-V DN10 až DN20 a TS-99-FV DN10 a DN15 sú vzájomne vymeniteľné. Výmena zvrškov je možná aj počas prevádzky zariadenia pomocou HERZ Changefix 1 7780 00.





HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7760					
	kvs 0,16		1 6305 00	1	22,24	26,69
	kvs 0,40		1 6305 01	1	22,24	26,69
	kvs 0,63		1 6305 02	1	22,24	26,69
	kvs 1,00		1 6305 03	1	22,24	26,69
	kvs 1,60		1 6305 04	1	22,24	26,69
	kvs 2,50		1 6305 05	1	22,24	26,69
	kvs 3,50		1 6305 06	1	22,24	26,69
	kvs 4,50		1 6305 07	1	22,24	26,69
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7762/7763					
	kvs 0,40		1 6305 11	1	27,25	32,70
	kvs 0,63		1 6305 12	1	27,25	32,70
	kvs 1,00		1 6305 13	1	27,25	32,70
	kvs 1,60		1 6305 14	1	27,25	32,70
	kvs 2,50		1 6305 15	1	27,25	32,70
	kvs 4,00		1 6305 16	1	27,25	32,70
	kvs 5,00		1 6305 17	1	27,25	32,70
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7217-TS-V					
	15LF		1 6305 50	1	27,25	32,70
	15		1 6305 51	1	27,25	32,70
	20		1 6305 52	1	27,25	32,70
	15MF		1 6305 59	1	27,25	32,70

HERZ - Súprava O-krúžkov





	HERZ - Krabička O-krúžkov, červená V každej je po 20 ks O-krúžkov a klingeritových tesnení, ako aj fréžka na zabrusovanie sediel, pre HERZ-AS-1".		1 6710 00	1	27,80	33,36
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek, pre ventily HERZ-AS-T-90.		1 6810 90	1	27,80	33,36
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek pre termostatické ventily HERZ-TS-90 ako aj troj a štvorcestné ventily.		1 6890 00	1	27,64	33,17

HERZ - GP - Sada tesnení vretena ventilu



	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá bez prednastavenia. Aktuálne GP.		1 6701 00	20	3,43	4,12
	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá s prednastavením. Aktuálne GP.		1 6702 00	20	3,64	4,37



HERZ - Tepelnoizolačné obklady




























Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4017 M a 4017 R z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m³, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre vyvažovacie ventily HERZ Strömax 4017 M a 4017 R.</p>	15		1 4095 11	1	14,86	17,83
	20		1 4095 12	1	17,69	21,23
	25		1 4095 13	1	21,93	26,32
	32		1 4095 14	1	28,48	34,18
	40		1 4095 15	1	36,49	43,79
	50		1 4095 16	1	42,07	50,48
 <p>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 2201 a 2206 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m³, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre guľové kohúty HERZ MODUL 2201 a 2206.</p>	15		1 4096 21	1	10,53	12,64
	20		1 4096 22	1	13,14	15,77
	25		1 4096 23	1	16,99	20,39
	32		1 4096 24	1	22,50	27,00
	40		1 4096 25	1	27,24	32,69
	50		1 4096 26	1	32,29	38,75

HERZ - Meracie clony

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Meracia clona s dvomi meracími ventilčekmi, vstup s vnútorným závitom, výstup s vonkajším závitom, PN 20 od -20 °C do 110 °C z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku, pre hydraulické vyregulovanie chladiacich zariadení, Fan Coilov. Namontované 2 meracie ventilčeky (284) vedľa ručného ovládača, prednastavenie ohraničením zdvihu, pripojenie na rúrku obojstranne plocho tesneným vonkajším závitom.</p>	0,55	15LF		1 4000 11	10	dopyt	dopyt
	1,10	15MF		1 4000 21	10	dopyt	dopyt
	2,20	15		1 4000 01	10	19,04	22,85
	4,25	20		1 4000 02	10	24,53	29,44
	8,60	25		1 4000 03	10	27,54	33,05
	15,90	32		1 4000 04	5	34,98	41,98
	23,70	40		1 4000 05	5	47,65	57,18
	48,00	50		1 4000 06	5	56,24	67,49





HERZ - Meracie ventilčeky







Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily (od roku 2004). Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač</p>	modrý	1/4		1 0284 01	1	5,12	6,14
	červený	1/4		1 0284 02	1	5,12	6,14
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX TW vyvažovacie ventily na pitnú vodu. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.</p>	modrý	1/4		2 0284 01	1	5,52	6,62
	červený	1/4		2 0284 02	1	5,52	6,62
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-SMART kombinované ventily Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.</p>	modrý	1/8		1 0284 05	1	dopyt	dopyt
	červený	1/8		1 0284 06	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 11	1	6,81	8,17
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 12	1	6,81	8,17
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (prívod) pre merací prístroj.</p>		1/4		2 0284 20	1	14,84	17,81
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 22	1	11,01	13,21
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 21	1	11,01	13,21
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, modrý.</p>		1/4		1 0284 23	20	14,75	17,70
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, červený.</p>		1/4		1 0284 24	20	14,75	17,70
 <p>HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (prívod) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 04	20	17,78	21,34
 <p>HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (spiatocka) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 03	20	17,78	21,34





HERZ - Merací počítač

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Merací prístroj HerzCOMP 650 Elektronický merací prístroj na meranie tlakovej diferencie s integrovaným tlakovým snímačom na meranie na vyvažovacích ventiloch s priamym zobrazením objemového prietoku a tlakovej diferencie. Merací rozsah 0-10 bar, max. tlak 12 bar, spojenie so Smartfónom cez Bluetooth Low Energy 5.0, trieda ochrany IP 65. Merania sa môžu vykonávať na meracom prístroji a v aplikácii APP pre smartfóny. Súčasťou dodávky je príslušenstvo: 2 meracie hadice s rýchlospojku, návodmi na použitie pre IOS a Android, sada prevodníka tlaku a ventil pre rýchle meranie, napájanie batériami 2 x AAA alebo NiMH. Prevádzková doba max. 45 hodín. Údržba a kalibrácia sa doporučuje po 24 mesiacoch.</p>		1 8900 05	1	3 597,66	4 317,19

HERZ - Príslušenstvo pre merací počítač












 <p>HERZ - Sada snimania tlaku na ventily rýchleho merania</p>		1 0284 00	1	81,23	97,48
 <p>HERZ - Sada adaptérov pre meracie ventilčeky pre ventily STRÖMAX s meracími ventilčekmi 0280, 0282 a 0283, na meranie tlakovej diferencie s meracím počítačom HERZ (do r. výroby 2004).</p>		1 8903 11	1	23,70	28,44
 <p>HERZ - Predlžovacie adaptéry na ventily pre rýchle meranie 1 set - 2 kusy</p>		1 0284 10	sada	3,14	3,77

HERZ - Meracie ventilčeky pre armatúry do roku výroby 2004

 <p>HERZ - Merací ventilček pre STRÖMAX-M, vyhotovenie rohové, žlté, 1/4".</p>		1 0282 09	1	5,29	6,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	------	------











HERZ - Príslušenstvo



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.</p>	1/4		2 0273 09	1	1,21	1,45
	3/8		2 0273 00	1	1,91	2,29
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou Žlté vyhotovenie. Pre pitnú vodu.</p>	3/8		2 0275 00	20	13,11	15,73
	1/4		2 0275 09	20	11,20	13,44
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.</p>	3/8		2 0276 00	20	13,54	16,25
	1/4		2 0276 09	20	11,43	13,72
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne.</p>	1/4		1 0276 09	1	9,55	11,46
	3/8		1 0276 00	1	9,55	11,46
 <p>HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2" pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000, na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.</p>			1 0256 01	1	19,12	22,94
 <p>HERZ - Hadicová prípojka Žlté vyhotovenie. Pozostáva z presuvnej matice a hadicového násadca.</p>	3/8		1 6206 00	1	2,24	2,69
	1/2		1 6206 01	1	3,11	3,73
	3/4		1 6206 02	1	7,01	8,41
 <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ 4001, od roku výroby 2009 pre HERZ 4002, od roku výroby 2009, pre HERZ 4006.</p>			1 4006 02	1	4,07	4,88
 <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily 7217 V</p>			1 6819 72	1	28,77	34,52
 <p>HERZ - Plomba na poistenie nastavenia pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-GM/GR, slúži na zakrytie upevňovacej skrutky ručného ovládača, pri sňatí sa poruší.</p>			1 6517 04	20	0,92	1,10
 <p>HERZ - Register prednastavenia plastový prívesok na vyznačovanie stupňa nastavenia. Montujeme sa na ventil alebo potrubie.</p>			1 6517 05	20	1,63	1,96



HERZ - Zvršky pre šikmé ventily od roku výroby 2004



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok na uzatváracie ventily STRÖMAX s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4115, 4115 A</p>	10		1 6385 50	1	18,10	21,72
	15		1 6385 52	1	25,06	30,07
	20		1 6385 53	1	33,15	39,78
	25		1 6385 54	1	52,67	63,20
	32		1 6385 55	1	76,86	92,23
	40		1 6385 56	1	117,76	141,31
	50		1 6385 57	1	241,45	289,74
	65		1 6385 58	1	355,80	426,96
 <p>HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily STRÖMAX-D 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD</p>	15		1 6389 01	1	14,55	17,46
	20		1 6389 02	1	19,18	23,02
	25		1 6389 03	1	23,61	28,33
	32		1 6389 04	1	37,36	44,83
	40		1 6389 05	1	54,47	65,36
	50		1 6389 06	1	83,58	100,30
	65		1 6389 07	1	171,20	205,44
	80		1 6389 08	1	252,30	302,76
 <p>HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre Peetov posúvač a upchávkové typy STRÖMAX. 4115, 4115 A, 4112, 4112 A Upozornenie: v stĺpci pre "Dim." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.</p>	6 / 50		1 6519 00	1	2,24	2,69
	7 / 60		1 6519 02	1	3,06	3,67
	8 / 80		1 6519 04	1	4,95	5,94
	9 / 80		1 6519 06	1	7,11	8,53
	14 / 160		1 6519 07	1	19,13	22,96
 <p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-D, STRÖMAX-G.</p>	15 - 50		1 6517 00	1	5,11	6,13

HERZ - Zvršky pre Peetove posúvače





 <p>HERZ - Zvršok pre dvojplatiňový posúvač 4112, 4112 A</p>	15		1 6382 01	1	35,47	42,56
	20		1 6382 02	1	38,76	46,51
	25		1 6382 03	1	40,53	48,64
	32		1 6382 04	1	50,70	60,84
	40		1 6382 05	1	60,74	72,89
	50		1 6382 06	1	84,56	101,47
	65		1 6382 07	1	163,84	196,61
	80		1 6382 08	1	228,09	273,71







HERZ - Zvršky pre stupačkové regulačné ventily TW

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok od roku výroby 2004, pre STRÖMAX-MW a STRÖMAX-RW s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 MW, 4117 RW</p>	15		2 6388 00	1	27,32	32,78
	20		2 6388 02	1	33,41	40,09
	25		2 6388 03	1	39,74	47,69
	32		2 6388 04	1	57,31	68,77
	40		2 6388 05	1	83,45	100,14
	50		2 6388 06	1	103,56	124,27

HERZ - Zvršky pre šikmé ventily v novom vyhotovení















 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-M a STRÖMAX-R od roku výroby 2004, s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 M, 4117 R</p>	15		1 6388 50	1	35,34	42,41
	20		1 6388 52	1	39,53	47,44
	25		1 6388 53	1	53,41	64,09
	32		1 6388 54	1	76,05	91,26
	40		1 6388 55	1	93,31	111,97
	50		1 6388 56	1	147,82	177,38
	65		1 6388 57	1	287,53	345,04
	80		1 6388 58	1	419,33	503,20
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily STRÖMAX 4017 M a STRÖMAX 4017 R</p>	15		1 6384 01	1	49,96	59,95
	15 LF		1 6384 11	1	49,96	59,95
	15 MF		1 6384 21	1	49,96	59,95
	20		1 6384 02	1	54,70	65,64
	25		1 6384 03	1	64,85	77,82
	32		1 6384 04	1	76,36	91,63
	40		1 6384 05	1	98,55	118,26
	50		1 6384 06	1	108,88	130,66

HERZ - Ručné ovládače

 <p>HERZ - Zelený ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre stupačkové regulačné ventily STRÖMAX-MW šikmé s vnútorným závitom. 2 4117 MW a 2 4117 RW</p>	15 - 50		2 6518 00	1	5,38	6,46
 <p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p> <p>HERZ - Ručný ovládač od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125 a 4325</p>	15 - 50		1 6518 00	1	5,11	6,13
	15 - 80		1 6518 10	1	5,11	6,13









HERZ - Zvršky pre uzatváracie ventily v súčasnom vyhotovení



Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX W a STRÖMAX AW. Stúpajúce vreteno. Strömax W 2 4115 0X Strömax AW 2 4115 1X</p>	10		2 6385 00	1	11,99	14,39
	15		2 6385 02	1	17,89	21,47
	20		2 6385 03	1	23,93	28,72
	25		2 6385 04	1	38,34	46,01
	32		2 6385 05	1	55,94	67,13
	40		2 6385 06	1	86,88	104,26
	50		2 6385 07	1	178,89	214,67
	65		2 6385 08	1	264,16	316,99
	80					
 <p>HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX WD a STRÖMAX AWD. Nestúpajúce vreteno. Strömax WD 2 4125 6X Strömax AWD 2 4125 7X</p>	15		2 6389 01	1	18,97	22,76
	20		2 6389 02	1	22,08	26,50
	25		2 6389 03	1	30,86	37,03
	32		2 6389 04	1	39,24	47,09
	40		2 6389 05	1	57,23	68,68
	50		2 6389 06	1	81,45	97,74
	65		2 6389 07	1	142,69	171,23
	80		2 6389 08	1	174,46	209,35
 <p>HERZ - Zvršok pre priame uzatváracie ventily na pitnú vodu Nestúpajúce vreteno. pre ventily 2 4215 3X, 2 4215 4X, 2 4215 61</p>	15		2 6387 51	1	14,39	17,27
	20		2 6387 52	1	20,53	24,64
	25		2 6387 53	1	23,00	27,60
	32		2 6387 54	1	27,48	32,98
	40		2 6387 55	1	36,86	44,23
	50		2 6387 56	1	35,10	42,12
 <p>HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW, šikmé. 2 4115 AW, 2 4315 AW</p> <p>Upozornenie: v stĺpci pre "DN." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.</p>	6 / 50		2 6519 00	1	2,29	2,75
	7 / 60		2 6519 02	1	3,21	3,85
	8 / 80		2 6519 04	1	5,16	6,19
	9 / 80		2 6519 06	1	7,43	8,92
	14 / 160		2 6519 07	1	20,11	24,13
 <p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-AWD, šikmé s vonkajším závitom. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD</p>	15 - 50		2 6517 00	1	5,38	6,46
 <p>HERZ - Ručný ovládač univerzálny od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD RV</p>	15 - 80		2 6518 10	1	6,30	7,56
 <p>HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre ventily 2 4215 W, 2 4215 AW, priame.</p>	15-20		2 6520 01	1	2,29	2,75
	25-32		2 6520 03	1	2,29	2,75
	40-50		2 6520 04	1	2,29	2,75





HERZ - Zvršky pre priame ventily

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily do roku výroby 2011 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR</p> <p>4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF</p>	15		1 6387 12	1	44,02	52,82
	20		1 6387 13	1	50,18	60,22
	25		1 6387 14	1	57,43	68,92
	32		1 6387 15	1	97,02	116,42
	40		1 6387 16	1	151,41	181,69
	50		1 6387 17	1	259,56	311,47
	65		1 6387 18	1	373,12	447,74
	80					
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily od roku výroby 2012 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR</p>	15LF		1 6387 28	1	dopyt	dopyt
	15MF		1 6387 29	1	dopyt	dopyt
	15		1 6387 30	1	50,35	60,42
	20		1 6387 31	1	57,36	68,83
	25		1 6387 22	1	60,87	73,04
	32		1 6387 23	1	66,45	79,74
	40		1 6387 24	1	86,82	104,18
	50		1 6387 25	1	102,48	122,98
	65		1 6387 26	1	119,42	143,30
	80					
 <p>HERZ - Zvršok pre uzatvárací ventil STRÖMAX-G</p> <p>4215 G, 4215 AG, 4218 AGF</p>	15		1 6387 52	10	21,08	25,30
	20		1 6387 53	10	32,38	38,86
	25		1 6387 54	5	51,33	61,60
	32		1 6387 55	2	74,86	89,83
	40		1 6387 56	1	118,47	142,16
	50		1 6387 57	1	235,38	282,46
	65		1 6387 58	1	346,90	416,28
	80					

HERZ - Ručné ovládače







 <p>HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR a STRÖMAX-GMF.</p>	15 - 40		1 6517 06	1	11,94	14,33
	50 - 80		1 6517 08	1	13,02	15,62
	100 - 150		1 6517 10	1	dopyt	dopyt

HERZ - Súprava s O-kružkami





 <p>HERZ - Súprava s O-kružkami, žltá Tvorí ju 20 ks O-kružkových komôrok, 1 drážkový kľúč pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p>		1 6705 00	1	29,72	35,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	-------



HERZ - Náhradné sitká pre filter na vykurovanie a chladenie











Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 2662 0x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm.</p>	15		1 6386 11	25	3,00	3,60
	20		1 6386 12	25	3,51	4,21
	25		1 6386 13	16	4,72	5,66
 <p>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 1x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm.</p>	32		1 6386 14	5	5,11	6,13
	40		1 6386 15	5	5,11	6,13
	50		1 6386 16	5	12,07	14,48
	65		1 6386 17	1	13,52	16,22
	80		1 6386 18	1	15,68	18,82
 <p>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 8x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN25 - DN40 - veľkosť oka 0,75 mm DN50 a DN80 - veľkosť oka 2 mm</p>	25		1 6386 23	1	11,95	14,34
	32		1 6386 24	1	12,93	15,52
	40		1 6386 25	1	15,84	19,01
	50		1 6386 26	1	17,78	21,34
	65		1 6386 27	1	20,68	24,82
	80		1 6386 28	1	22,62	27,14

HERZ - Náhradné páčky pre rohové guľové kohúty na pitnú vodu





 <p>HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2553 01 a 1 2554 01 rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom</p>			2 2166 16	25	0,79	0,95
 <p>HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2550 01, 1 2551 01 a 1 2552 01 rohový pre studenú a teplú pitnú vodu</p>			2 2166 12	25	0,72	0,86





HERZ - Náhradné diely pre membránový redukčný tlakový ventil 1 2682 1x

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN15 - DN25 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.</p>		1 2682 28	1	5,26	6,31
		1 2682 29	1	10,72	12,86
 <p>HERZ - Montážny kľúč príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682, plastový, určený pre demontáž banky so sitkom.</p>		1 2682 27	1	2,10	2,52
 <p>HERZ - Plastová banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 30	1	5,07	6,08
		1 2682 31	1	9,98	11,98
 <p>HERZ - Mosadzná banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 32	1	17,90	21,48
		1 2682 33	1	35,46	42,55
 <p>HERZ - Manometer príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 34	1	6,53	7,84

HERZ - Náhradné sitká pre 2 3010 0x a 2 3011 0x

 <p>HERZ - Náhradné sitko pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm</p>		2 6301 00	1	8,05	9,66
 <p>HERZ - Náhradné sitko s vypúšťacím ventilom pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm</p>		2 6301 01	1	16,23	19,48

HERZ - Náhradné sitká pre I 0553 0x / I 0554 0x

 <p>HERZ - Náhradné sitká pre filtre I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25 veľkosť oka filtra 0,03 mm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,</p>		I 0554 08	1	28,67	34,40
		I 0554 09	1	28,67	34,40



Náhradné diely pre guľové kohúty









Skupina
produktov **GK**

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 01(02), 1 2211 01(02), 1 2228 01(02), 1 2206 01(02), 1 2216 01(02), dĺžky 90 mm	1 6386 41	1	1,22	1,46
		pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 03(04), 1 2211 03(04), 1 2228 03(04), 1 2206 03(04), 1 2216 03(04), dĺžky 135 mm	1 6386 42	1	1,90	2,28
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 05(06), 1 2211 05(06), 1 2228 05(06), 1 2206 05(06), 1 2216 05(06), dĺžky 180 mm,	1 6386 43	1	3,08	3,70	
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 11(12), 1 2211 11(12), 1 2228 11(12), 1 2206 11(12), 1 2216 11(12), 1 2268 03(04), 1 2269 03(04), dĺžky 55 mm	1 6386 44	1	0,99	1,19
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 13(14), 1 2211 13(14), 1 2228 13(14), 1 2206 13(14), 1 2216 13(14), dĺžky 75 mm	1 6386 45	1	1,07	1,28	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, červenej farby</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 41(42) a 1 2206 41(42), dĺžky 60 mm	1 6386 46	1	1,25	1,50
		pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 43(44) a 1 2206 43(44), dĺžky 85 mm	1 6386 48	1	1,48	1,78
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 45(46) a 1 2206 45(46), dĺžky 120 mm	1 6386 50	1	1,84	2,21	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, modrej farby</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 51(52) a 1 2206 51(52), dĺžky 60 mm	1 6386 47	1	1,25	1,50
		pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 53(54) a 1 2206 53(54), dĺžky 85 mm	1 6386 49	1	1,48	1,78
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 55(56) a 1 2206 55(56), dĺžky 120 mm	1 6386 51	1	1,84	2,21	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, červenej farby</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 61(62) a 1 2206 61(62), dĺžky 60 mm	1 6386 52	1	1,32	1,58
		pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 63(64) a 1 2206 63(64), dĺžky 85 mm	1 6386 54	1	1,58	1,90
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 65(66) a 1 2206 65(66), dĺžky 120 mm	1 6386 56	1	1,73	2,08	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, modrej farby</p>						
		pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 71(72) a 1 2206 71(72), dĺžky 60 mm	1 6386 53	1	1,32	1,58
		pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 73(74) a 1 2206 73(74), dĺžky 85 mm	1 6386 55	1	1,58	1,90
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 75(76) a 1 2206 75(76), dĺžky 120 mm	1 6386 57	1	1,73	2,08	



















HERZ - Náhradné diely guľové kohúty











Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 09(00) a 1 2160 09(00), dĺžky 60 mm		1 6386 64	1	0,94	1,13
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 01(02), 1 2160 01(02) a 1 2190 01(02), dĺžky 90 mm		1 6386 65	1	1,05	1,26
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 03(04), 1 2160 03(04) a 1 2190 03(04), dĺžky 135 mm		1 6386 66	1	1,75	2,10
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2100 05(06), 1 2160 05(06) a 1 2190 05(06), dĺžky 180 mm		1 6386 67	1	2,88	3,46
	pre guľové kohúty DN65 a DN80 s obj. číslom: 1 2100 07 a 1 2100 08, dĺžky 265 mm		1 6386 68	1	9,86	11,83
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 19(10) a 1 2160 19(10), dĺžky 40 mm		1 6386 69	1	0,85	1,02
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 11(12) a 1 2160 11(12), dĺžky 55 mm		1 6386 70	1	1,05	1,26
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 13(14), 1 2160 13(14) a 1 2412 01, dĺžky 75 mm		1 6386 71	1	0,99	1,19
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z oceleového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN15 s obj. číslom: 1 2402 01, dĺžky 70 mm		1 6386 72	1	0,82	0,98
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 02, 1 2190 21(22), 1 2190 41(42), dĺžky 90 mm		1 6386 73	1	1,01	1,21
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 03(04), 1 2190 23(24), 1 2190 43(44), dĺžky 135 mm		1 6386 74	1	1,47	1,76
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2402 05, 1 2190 25(26), 1 2190 45(46), dĺžky 180 mm		1 6386 75	1	1,98	2,38
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z oceleového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 11(12), dĺžky 60 mm		1 6386 76	1	0,99	1,19
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 13(14), dĺžky 85 mm		1 6386 77	1	1,38	1,66



HERZ - Náhradné diely guľové kohúty



Vyhotovenie	Standardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Vypúšťací ventilček pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), plastový		1 6386 78	1	0,34	0,41
 HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8" s vypúšťaním pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 79	1	0,68	0,82
 HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8" pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 80	1	0,56	0,67
 HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2414 02(04), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, červenej farby		1 6386 81	1	18,30	21,96
 HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2415 02(05), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, modrej farby		1 6386 82	1	18,30	21,96
 HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 81, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, červený		1 6386 83	1	0,96	1,15
 HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 82, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, modrý		1 6386 84	1	1,08	1,30
 HERZ - Teplomer pre pákový ovládač MODUL s miestom pre teplomer, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C		1 6386 58	1	4,61	5,53

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty




 HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 1 2100 01 DN 15, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby		2126615H	1	1,04	1,25
 HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 01 a 02 DN15 a DN20, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2126616H	1	1,04	1,25
 HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 03 a 04 DN25 a DN32, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2146616H	1	2,60	3,12
 HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 06 DN50, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2166616H	1	2,60	3,12
 HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2110 11 so spätnou klapkou pre studenú a teplú pitnú vodu		2326634R	25	1,37	1,64



HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie 4007 a 4207</p>	15		1 6386 02	1	152,78	183,34	
	20						
	25			1 6386 03	1	176,52	211,82
	32			1 6386 04	1	203,61	244,33
	40			1 6386 05	1	237,57	285,08
	50			1 6386 06	1	302,37	362,84
	65			1 6386 07	1	348,64	418,37
	80			1 6386 08	1	348,64	418,37

HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4002



 <p>HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa</p>	15		1 6386 91	1	86,11	103,33		
	20			1 6386 92	1	96,65	115,98	
	25			1 6386 93	1	108,38	130,06	
	32			1 6386 94	1	120,45	144,54	
	40			1 6386 95	1	122,71	147,25	
	<p>HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa</p>	15		1 6386 96	1	92,88	111,46	
		20			1 6386 97	1	99,08	118,90
		25			1 6386 98	1	108,80	130,56
		32			1 6386 99	1	120,92	145,10
		40			1 6387 00	1	116,86	140,23
50								



HERZ - Náhradné diely pre regulátory tlakovej diferencie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút 1/8" pre montáž na impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie 4007	1/8		1 4007 78	1	33,99	40,79
 HERZ - Impulzné vedenie pre regulátory tlakovej diferencie vrátane pripájacej vsuvky 1/8 G x 1/4 G.	1 m		1 4007 79	1	11,78	14,14
	1,5 m		1 4007 80	1	14,12	16,94
	2 m		1 4002 80	1	15,94	19,13
 HERZ - Impulzné vedenie s guľovým kohútom 1/8" pre regulátory tlakovej diferencie	1 m		1 4002 78	1	66,74	80,09
 HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/4" pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie	1/8 x 1/4		1 0269 19	1	3,49	4,19
	HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/8" pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie		1/8 x 1/8	1 0269 09	1	2,53
 HERZ - Plomba prednastavenia pre regulátory tlakovej diferencie 4002, čierny plast, s otvorom pre umiestnenie plomby, plombovací drôt súčasťou dodávky			1 6502 10	1	3,49	4,19
 HERZ - Objímka s ukazovateľom nastavenia pre regulátory tlakovej diferencie 4002,			1 4002 10	1	5,65	6,78
 HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa			1 4002 97	1	1,33	1,60
	HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa		1 4002 98	1	1,75	2,10
	HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 45 - 60 kPa		1 4002 99	1	4,04	4,85

HERZ - Tepelnoizolačné obklady

	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4002 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m ³ , integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre regulátory tlakovej diferencie HERZ 4002.	15		1 4096 11	1	12,29	14,75
	20	1 4096 12		1	15,57	18,68	
	25	1 4096 13		1	20,07	24,08	
	32	1 4096 14		1	26,50	31,80	
	40	1 4096 15		1	31,96	38,35	
	50	1 4096 16		1	38,01	45,61	











Náhradné diely pre rozdeľovače 853x a 863x



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostatický zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X .		1 6403 31	1	6,46	7,75
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8632 vyrobené od roku 2018		3 F900 33	1	11,90	14,28
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8633 vyrobené od roku 2018		3 F900 36	1	11,90	14,28
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre mosadzné rozdeľovače 8532 vyrobené od roku 2005 vrátane spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)		3 F900 23	1	18,23	21,88
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min vrátane spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)		pre mosadzné rozdeľovače 8533 vyrobené od roku 2005	1	12,63	15,16
		pre mosadzné rozdeľovače DN32 8531 vyrobené od roku 2005	1	25,43	30,52
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X .		1 6413 01	1	4,37	5,24
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre mosadzné rozdeľovače 853X , žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 8535 54	1	11,27	13,52
		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre nerezové rozdeľovače 863X , žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8635 55	1	14,02
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre mosadzné rozdeľovače 853X , žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 8535 55	1	11,27	13,52
		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre nerezové rozdeľovače 863X , žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8635 54	1	14,02
 HERZ - Odvzdušňovací ventil pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X .		1 4020 59	1	1,95	2,34
 HERZ - Nastavovací kľúč pre mosadné rozdeľovače 863X do roku výroby 2017.		1 6819 32	1	1,71	2,05
 HERZ - Regulačný prietokomer pre mosadzné rozdeľovače 853X do roku výroby 2005.		1 6413 00	1	21,53	25,84







Náhradné diely pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).		1 6403 02	1	17,05	20,46
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený Δ (trojuholník).		1 6413 02	20	10,20	12,24
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6303 00	20	10,20	12,24
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6372 02	20	17,05	20,46

HERZ - Náhradné diely - držiaky pre rozdeľovače














	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre montáž rozdeľovačov do skrinky, 1 pár, rozostup úchytiak 200 mm, pre kompletne rozdeľovače 2 8451 xx.		1 8422 20	1	22,69	27,23
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre mosadzné rozdeľovače 8532 a 8531 a nerezové rozdeľovače 8632, 8633, 8631 a 8634, balenie obsahuje 1 pár - 2 ks		1 8535 02	1	25,42	30,50
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 8529 xx.		1 8535 03	1	40,13	48,16

HERZ - Náhradné diely pre plastliníkové tvarovky

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Tesniace O-krúžky z EPDM	14 x 2		P 0181 14	10/100	0,19	0,23
		16 x 2		P 0181 16	10/100	0,19	0,23
		20 x 2		P 0181 20	10/100	0,22	0,26
		26 x 3		P 0181 26	5/100	0,23	0,28
		32 x 3		P 0181 32	5/100	0,28	0,34
		40 x 3,5		P 0181 40	5/100	0,29	0,35
		50 x 4		P 0181 50	2/100	0,61	0,73
		63 x 4,5		P 0181 63	2/100	1,23	1,48
	HERZ - Objímka náhradná z nehrdzavejúcej ocele	16		P 0441 64	10/200	0,84	1,01
		20		P 0442 04	10/200	1,07	1,28
		26		P 0442 64	5/100	1,58	1,90
		32		P 0443 24	5/80	1,74	2,09
		40		P 0444 04	5/60	2,03	2,44
		50		P 0445 07	2/50	4,06	4,87
		63		P 0446 37	2/40	6,84	8,21
		75		P 0447 51	2/40	10,32	12,38













HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu v Pumpfix Mix Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm², IP40 krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí.</p>	230 V		1 7712 63	1	93,10	111,72
	24 V		1 7712 57	1	146,67	176,00
 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre čerpadlové skupiny Pumpfix</p>	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=4,0 m ³ /h		1 6210 15	1	61,92	74,30
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=6,3 m ³ /h		1 6310 15	1	64,66	77,59
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=10,0 m ³ /h		1 6410 15	1	70,58	84,70
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Constant		1641020R	1	106,41	127,69
 <p>HERZ - T-kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix MIX a Constant</p>			1460113R	1	23,01	27,61
 <p>HERZ - T-kus s prietokomerom pre čerpadlové skupiny Pumpfix Solar</p>			1440134R	1	36,06	43,27
 <p>HERZ - Obehové čerpadlá pre čerpadlové skupiny s elektronicky riadenými otáčkami, napájacie napätie 230 V, teleso zo sivej liatiny</p>	230 V		1777034R	1	333,16	399,79
	230 V		1787034R	1	410,97	493,16
	230 V		1767016R	1	293,70	352,44
 <p>HERZ - Prívodný elektrický kábel pre obehové čerpadlá v HERZ PumpFix.</p>	230 V		1777101R	1	13,6	16,32













HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie	DN	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Sada pre montáž rozdeľovača Pumpfix na stenu 2 montáž. konzoly, 4 plastové zátky, 4 skrutky a 4 matice na pripevnenie rozdeľovača na stenu. Sada obsahuje aj 2 matice M12 a 2 podložky na pripevnenie rozdeľovača na konzolu.</p>	DN25		1 4513 93	1	31,67	38,00
	DN32		1 4513 94	1	35,17	42,20
 <p>HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix na stenu Sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou. Materiál: EPDM</p>	DN25		1 4510 52	1	0,56	0,67
	DN32		1 4510 53	1	0,65	0,78
 <p>HERZ - Teplomer pre Pumpfix rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C</p>	červený		1 2201 91	1	7,49	8,99
	modrý		1 2201 90	1	7,49	8,99
 <p>HERZ - Teplomer pre Pumpfix Solar rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C</p>	červený		1 2201 93	1	7,49	8,99
	modrý		1 2201 92	1	7,49	8,99
 <p>HERZ - Tepelnoizolačný obal pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Direkt DN25 resp. DN32 a Pumpfix Mix DN25 resp. DN32. Vyhotovенý z tvarovaného EPP.</p>	DN25/32		2740905R	1	36,92	44,3
	DN20		2730905R	1	36,92	44,3














HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Výmenník tepla E8TH-40 určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16, 1 4020 93 / 94 / 95 a 1 4020 33 / 34 / 35.</p>		1 4018 47	1	266,45	319,74
 <p>HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95 do roku výroby 2018, s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody a termostatickým zvrškom pre osadenie termostatickej hlavice s príložným snímačom.</p>		1 4008 60	1	168,41	202,09
<p>HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 93 / 94 / 95 od roku výroby 2019, s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4029 01	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 33 / 34 / 35 (prednostný ohrev teplej pitnej vody a termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4026 41	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie, s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termostatu.</p>		1 4002 11	1	104,68	125,62
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 33 / 34 / 35, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4012 01	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16, 1 4020 93 / 94 / 95 a 1 4020 33 / 34 / 35. Nastavená hodnota 52°C, vrátane kapiláry a príložného snímača.</p>		1 9421 28	1	56,59	67,91
 <p>HERZ - Ovládací kľúč pre guľové kohúty 1 4020 99 a 1 4020 70 určený je pre guľové kohúty, osadením na 4-hraný kolík na guľovom kohúte je možné ho uzatvoriť resp. otvoriť.</p>		1 4022 36	1	7,54	9,05













HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zmiešavací ventil pre pitnú vodu určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16. DN 15, 25 l/min. pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4l/min, nastavenie teploty po zmiešaní od výrobcu na 52 °C je fixované. Presnosť zmiešavania. Maximálna teplota 90 °C, 10 barov.</p>		2 7766 40	1	84,80	101,76
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4020 39	1	22,91	27,49
 <p>HERZ - Tesnenia pre regulátor tlaku a teploty pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16. Pre výmenu tesnení na armatúre je potrebné objednať obidve objednávkové čísla.</p>		1 4020 46	1	5,09	6,11
		1 4020 47	1	14,45	17,34
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 94 / 95 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4023 10	1	21,14	25,37
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 95 sada tesnení medzi bytovou stanicou a guľovými kohútmi</p>		1 4020 46	1	5,09	6,11















HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 01	25	7,94	9,53
	5	20		1 2300 02	25	9,68	11,62
	5	25		1 2300 03	20	16,07	19,28
	5	32		1 2300 04	16	25,51	30,61
	5	40		1 2300 05	8	37,81	45,37
	5	50		1 2300 06	4	60,84	73,01
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 11	25	7,23	8,68
	5	20		1 2300 12	25	9,36	11,23
	5	25		1 2300 13	20	15,81	18,97
	5	32		1 2300 14	16	25,06	30,07
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 01	25	7,75	9,30
	5	20		1 2301 02	25	9,92	11,90
	5	25		1 2301 03	20	16,28	19,54
	5	32		1 2301 04	16	25,85	31,02
	5	40		1 2301 05	8	37,71	45,25
	5	50		1 2301 06	4	61,30	73,56
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 11	25	7,89	9,47
	5	20		1 2301 12	25	10,00	12,00
	5	25		1 2301 13	20	16,30	19,56
	5	32		1 2301 14	16	26,08	31,30
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom so vzorkovacím ventilčekom Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie. PN 4.</p>		25		1 2408 10	1	21,19	25,43






HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s pákovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (ponikľovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2302 01	25	15,98	19,18
	5	20		1 2302 02	25	20,36	24,43
	5	25		1 2302 03	20	33,53	40,24
 <p>HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s motýlikovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (ponikľovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2302 11	25	15,98	19,18
	5	20		1 2302 12	25	20,67	24,80
	5	25		1 2302 13	20	33,64	40,37

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2362 00	25	6,20	7,44
 <p>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2362 10	25	5,90	7,08
 <p>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2372 11	25	6,00	7,20
 <p>HERZ - Izolačný diel Teleso z mosadze podľa EN 12165 Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN5. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>		20		1 2000 02	50	8,87	10,64





HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10		1 2304 00	25	4,82	5,78
	4	15		1 2304 01	25	6,84	8,21
	4	20		1 2304 02	25	8,19	9,83
	4	25		1 2304 03	20	13,11	15,73
	4	32		1 2304 04	16	20,41	24,49
	4	40		1 2304 05	8	32,62	39,14
	4	50		1 2304 06	4	47,41	56,89
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10		1 2304 10	25	4,81	5,77
	4	15		1 2304 11	25	6,72	8,06
	4	20		1 2304 12	25	8,19	9,83
	4	25		1 2304 13	20	12,81	15,37
	4	32		1 2304 14	16	20,00	24,00
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10		1 2305 00	25	5,31	6,37
	4	15		1 2305 01	25	7,12	8,54
	4	20		1 2305 02	25	8,78	10,54
	4	25		1 2305 03	20	13,89	16,67
	4	32		1 2305 04	16	21,15	25,38
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	4	15		1 2305 11	25	6,91	8,29
	4	20		1 2305 12	25	8,47	10,16
	4	25		1 2305 13	16	13,75	16,50
	4	32		1 2305 14	16	21,57	25,88
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. PN1 (HTB 650°C/30min) GT.</p>	5	15		1 2363 31	25	15,87	19,04
 <p>HERZ - Filter na plyn v tvare Y Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	5	15		1 2319 01	25	7,40	8,88
	5	20		1 2319 02	25	9,18	11,02
	5	25		1 2319 03	20	13,88	16,66
 <p>HERZ - Sitko pre filter na plyn v tvare Y Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		2321921R	25	4,42	5,30
	5	20		2331921R	25	3,90	4,68
	5	25		2341921R	20	6,66	7,99















HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny</p> <p>Teleso z kovej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit podľa ISO 7-1, s pákovým ovládačom.</p> <p>Pracovná teplota a tlak je závislí od prúdiaceho média. Kyslík: max. pracovný tlak do 30 bar pri teplote v rozsahu -10°C až +60°C. Neagresívne médiá: max. pracovný tlak do 40 bar pri teplote -10°C až +120°C (voda: +0,5°C až +95°C). Technické plyny (acetylén, vodík, dusík, oxid uhličitý, argón, hélium): max. pracovný tlak do 40 bar (pre acetylén do 1,5 bar) pri teplote -10°C až +60°C.</p>	8		KV000	1	16,72	20,06
	10		KV001	1	17,22	20,66
	15		KV002	1	17,48	20,98
	20		KV003	1	21,81	26,17
	25		KV004	1	27,66	33,19
	32		KV005	1	44,79	53,75
	40		KV006	1	70,97	85,16
	50		KV007	1	107,46	128,95



HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prietok plynu pri dosiahnutí aktivačných teplôt v rozsahu 92°C - 100 °C. Oceľová konštrukcia telesa ventilu zabezpečuje ich uzavretie do teploty 925°C. V prípade požiaru poistky zabránia prúdeniu plynu do zariadenia, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám. Poistky sú jednorázové, po aktivácii je nutná ich výmena. Závitové pripojenie podľa ISO- 7-1, prírubové pripojenie podľa ISO 7005-2 PN16. Nominálny tlak PN 4, prípustný únik (pi = 4 bar) < 30 l/h (vzduch) pri 650°C, teplota okolia 80°C (SENTRY GT), 70°C (SENRTY GT ... KD40), európska direktíva pre tlakové zariadenia 97/23/EC. Závitý sú uvedený v smere prúdenia plynu.</p>							
	HERZ - GT15DIA Závit Rp 1/2", vnútorný - vonkajší, dĺžka 41 mm, hmotnosť 0,07 kg	15		400-0100	40	18,19	21,83
	HERZ - GT20DIA Závit Rp 3/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 51 mm, hmotnosť 0,10 kg	20		400-0101	30	23,59	28,31
	HERZ - GT25DIA Závit Rp 1", vnútorný - vonkajší, dĺžka 53,8 mm, hmotnosť 0,21 kg	25		400-0102	20	31,21	37,45
	HERZ - GT15DII Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 46 mm, hmotnosť 0,10 kg	15		400-0103	40	23,48	28,18
	HERZ - GT20DII Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 54 mm, hmotnosť 0,15 kg	20		400-0104	30	28,91	34,69
	HERZ - GT25DII Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 61,5 mm, hmotnosť 0,30 kg	25		400-0105	20	40,51	48,61
	HERZ - GT32IAI Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0106	1	169,50	203,40
	HERZ - GT32II Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0109	1	169,50	203,40
	HERZ - GT32FF Príruba DN32, dĺžka 138 mm, hmotnosť 2,50 kg	32		400-0112	1	468,80	562,56
	HERZ - GT15KD40 Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 76,3 mm, hmotnosť 0,25 kg	15		400-0130	1	32,09	38,51
	HERZ - GT20KD40 Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 86,5 mm, hmotnosť 0,40 kg	20		400-0131	1	41,42	49,70
	HERZ - GT25KD40 Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 117,9 mm, hmotnosť 0,75 kg	25		400-0132	1	68,72	82,46
	HERZ - GT32KD40 Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 186 mm, hmotnosť 1,90 kg	32		400-0133	1	248,23	297,88





HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ určené pre bytové a domové inštalácie. Automaticky uzatvárajú prietok plynu pri dosiahnutí stanoveného uzatváracieho prietoku, poistky ostávajú neaktívne (v otvorenom stave) pri nominálnom rozsahu prietoku plynu, nastavenie poistky z výroby určuje presný uzatvárací prietok plynu. Všetky údaje sú uvedené pre zemný plyn ($d=0,6$), plyny triedy 1, 2 a 3, reset: poistky sú opatrené otvorom (bypassom) a znovu sa otvoria po redukcii tlaku (pre zaistenie rýchleho znovuotvorenia doporučujeme poistky nainštalovať priamo pre alebo za mechanický uzatvárací kohút). Tepelná odolnosť: vonkajšia - 650°C, do 5 bar, vnútorná (bez tepelnej poistky) 200°C, vnútorná (s tepelnou poistkou) 650°C, teplota okolia (pracovná) -20°C - +60°C, závitové pripojenie podľa ISO 7-1, uzatvárací faktor $f_{smax} = V_{smax} / V_N$, (V_{smax} = uzatvárací prietok, V_N = menovitý prietok (vzduch), V_{gas} = menovitý prietok plynu (ZP). Pracovný tlak 15 - 100 mbar, závit vonkajší - vnútorný. Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nahor.						
HERZ - GS15HH2,5AIS Závit Rp 1/2", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 53,0 mm.	15		410-0100	30	49,22	59,06
HERZ - GS20HH2,5AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0101	30	48,02	57,62
HERZ - GS20HH4AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0102	30	48,02	57,62
HERZ - GS25HH2,5AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0103	30	39,45	47,34
HERZ - GS25HH4AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0104	30	39,45	47,34
HERZ - GS25HH6AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0105	30	39,45	47,34
HERZ - GS25HH6IAZ - Pozor! Opačný závit Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 56,0 mm.	25		410-0125	30	41,12	49,34
HERZ - GS32HH10AIZ Závit Rp 1 1/4", $V_{Gas} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$	32		410-0106	30	dopyt	dopyt
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AID Vyhotovenie: ako poistky voči nadmernému prietoku AIZ Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nadol.						
HERZ - GS20HH2,5AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0201	30	47,89	57,47
HERZ - GS20HH4AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0202	30	47,89	57,47
HERZ - GS25HH2,5AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0203	30	43,19	51,83
HERZ - GS25HH4AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0204	30	43,19	51,83
HERZ - GS25HH6AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0205	30	43,19	51,83



HERZ - Plastliníková rúrka na rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
 <p>HERZ - Viacvrstvá plastliníková rúra Vo zvitkoch, hliníková vrstva 0,4 mm. Tesná pre zemný plyn a odolná voči prípustným prísadám. Vonkajšia vrstva rúry so žltou farbou RAL 1201. Prevádzková teplota -20°C až +60°C. Max. prevádzkový tlak 10 kPa.</p>	20 x 2,0		G 1200 20	100	3,64	4,37
	26 x 3,0		G 1260 20	50	6,45	7,74
	32 x 3,0		G 1320 20	50	8,99	10,79

HERZ - Chránička na plastliníkové rúrky na rozvody plynu

 <p>Chránička na plastliníkové rúrky určená na ochranu rozvodou plynu, vysoká mechanická odolnosť, stupeň samozhášania V0, vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám. V tabuľke je udávaný vnútorný priemer chráničky a dimenzia rúry, na ktorú je doporučená.</p>	18,2 - 16 x 2		EUG400150050	50	1,39	1,67
	24,2 - 20 x 2		EUG400200025	50	2,13	2,56
	32,0 - 26 x 3		EUG400250025	25	2,70	3,24
	41,0 - 32 x 3		EUG400320025	25	3,75	4,50




HERZ - Lisované tvarovky na plyn


Lisované tvarovky z mosadze pre zemný plyn.

Puzdro z ušľachtilej ocele na zalisovanie, dvojitý O-krúžok z HNBR so žltou farbou. Plastový krúžok na centrovanie puzdra na zalisovanie so žltou farbou. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C, max. prevádzkový tlak 10 kPa.


HERZ - Priama spojka

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2,0	G 7016 00	200	4,26	5,11
	20 x 2,0	G 7020 00	150	4,93	5,92
	26 x 3,0	G 7026 00	100	6,77	8,12
	32 x 3,0	G 7032 00	50	10,95	13,14


HERZ - Redukcia

	20 x 2,0 - 16 x 2,0	G 7020 01	150	4,82	5,78
	26 x 3,0 - 16 x 2,0	G 7026 01	100	6,21	7,45
	26 x 3,0 - 20 x 2,0	G 7026 02	100	6,21	7,45
	32 x 3,0 - 20 x 2,0	G 7032 02	60	10,95	13,14
	32 x 3,0 - 26 x 3,0	G 7032 06	60	10,66	12,79

HERZ - T-kus



	16 x 2,0	G 7216 00	60	7,45	8,94
	20 x 2,0	G 7220 00	50	9,06	10,87
	26 x 3,0	G 7226 00	30	12,61	15,13
	32 x 3,0	G 7232 00	25	17,43	20,92

HERZ - T-kus redukovaný



	16 x 2,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0	G 7216 03	50	8,99	10,79
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0	G 7220 01	50	8,99	10,79
	26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0	G 7226 03	30	12,36	14,83
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0	G 7226 05	30	12,50	15,00
	26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	G 7226 17	30	17,43	20,92
	32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0	G 7232 04	30	17,43	20,92
	32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0	G 7232 07	30	17,43	20,92
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0	G 7220 03	50	8,42	10,10
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0	G 7232 09	30	17,43	20,92
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	G 7232 14	30	17,43	20,92





HERZ - T-kus s vnútorným závitom

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2,0 - 1/2" - 16 x 2,0	G 7216 41	60	9,13	10,96
		20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0	G 7220 41	50	9,44	11,33
		26 x 3,0 - 1/2" - 26 x 3,0	G 7226 41	30	12,88	15,46
		32 x 3,0 - 1/2" - 32 x 3,0	G 7232 43	30	17,01	20,41



HERZ - Prechod s vonkajším závitom

		16 x 2,0 - R 1/2"	G 7016 11	150	3,95	4,74
		20 x 2,0 - R 1/2"	G 7020 11	150	4,07	4,88
		20 x 2,0 - R 3/4"	G 7020 12	150	5,56	6,67
		26 x 3,0 - R 3/4"	G 7026 12	100	8,59	10,31
		26 x 3,0 - R 1"	G 7026 13	80	9,93	11,92
		32 x 3,0 - R 1"	G 7032 13	70	11,00	13,20
		32 x 3,0 - R 5/4"	G 7032 14	40	12,96	15,55



HERZ - Prechod s vnútorným závitom

		16 x 2,0 - Rp 1/2"	G 7016 21	150	4,49	5,39
		20 x 2,0 - Rp 1/2"	G 7020 21	150	4,37	5,24
		20 x 2,0 - Rp 3/4"	G 7020 22	100	5,98	7,18
		26 x 3,0 - Rp 3/4"	G 7026 22	100	10,02	12,02
		26 x 3,0 - Rp 1"	G 7026 23	70	10,76	12,91
		32 x 3,0 - Rp 1"	G 7032 23	40	12,54	15,05
		32 x 3,0 - Rp 5/4"	G 7032 24	30	14,95	17,94

HERZ - Kolená 90°

		16 x 2,0	G 7116 00	150	5,92	7,10
		20 x 2,0	G 7120 00	80	6,17	7,40
		26 x 3,0	G 7126 00	50	9,03	10,84
		32 x 3,0	G 7132 00	30	12,50	15,00

HERZ - Nástenka, krátka

		16 x 2,0 - R 1/2"	G 7116 31	50	6,60	7,92
		20 x 2,0 - R 1/2"	G 7120 31	50	7,50	9,00
		20 x 2,0 - R 3/4"	G 7120 32	50	10,00	12,00
		26 x 3,0 - R 3/4"	G 7126 32	50	10,12	12,14



Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
228110	243,00	214	1210009	5,39	116	1213803	36,12	80	1220152	7,56	120
228120	243,00	214	1210010	5,84	116	1213804	44,14	80	1220153	12,05	120
228130	243,00	214	1210011	7,19	116	1216000	6,96	116	1220154	18,27	120
1011021	16,28	71	1210012	9,25	116	1216001	8,28	116	1220155	34,21	120
1011041	30,82	71	1210013	14,81	116	1216002	10,75	116	1220156	52,94	120
1011221	16,28	71	1210014	21,20	116	1216003	17,55	116	1220161	12,15	120
1011241	30,82	71	1210019	5,12	116	1216004	25,03	116	1220162	13,68	120
1011501	13,31	65	1210090	5,11	76	1216005	38,51	116	1220163	18,10	120
1011502	13,31	65	1210415	40,29	130	1216006	60,96	116	1220164	24,49	120
1011503	17,88	65	1211001	10,53	124	1216009	5,84	116	1220165	40,87	120
1025601	19,12	225	1211002	12,24	124	1216010	6,94	116	1220166	59,61	120
1026909	2,53	236	1211701	14,58	76	1216011	8,30	116	1220171	12,15	120
1026919	3,49	236	1211702	19,73	76	1216012	10,87	116	1220172	13,68	120
1027600	9,55	225	1211703	23,70	76	1216013	16,67	116	1220173	18,10	120
1027609	9,55	225	1211704	33,74	76	1216014	24,80	116	1220174	24,49	120
1028209	5,29	224	1211705	44,93	76	1216019	5,74	116	1220175	40,87	120
1028400	81,23	224	1211706	66,94	76	1219001	7,05	124	1220176	59,61	120
1028401	5,12	223	1211711	11,22	76	1219002	9,06	124	1220181	5,41	117
1028402	5,12	223	1211712	16,30	76	1219003	15,85	124	1220182	6,56	117
1028403	17,78	223	1211713	20,04	76	1219004	22,17	124	1220183	10,57	117
1028404	17,78	223	1211714	30,02	76	1219005	36,12	124	1220184	15,79	117
1028405	dopyt	223	1211715	41,21	76	1219006	60,39	124	1220190	7,49	240
1028406	dopyt	223	1211716	63,32	76	1219021	8,61	124	1220191	7,49	240
1028410	3,14	224	1213701	23,36	79	1219022	11,53	124	1220192	7,49	240
1028411	6,81	223	1213702	24,15	79	1219023	17,69	124	1220193	7,49	240
1028412	6,81	223	1213703	33,53	79	1219024	23,81	124	1220201	9,06	127
1028421	11,01	223	1213704	39,17	79	1219025	38,73	124	1220202	11,07	127
1028422	11,01	223	1213705	79,13	79	1219026	56,78	124	1220211	13,31	127
1028423	14,75	223	1213706	112,88	79	1220101	5,98	121	1220212	15,31	127
1028424	14,75	223	1213711	22,92	79	1220102	7,63	121	1220281	13,77	119
1067415	1,00	157	1213712	21,85	79	1220103	12,25	121	1220282	17,43	119
1067416	1,00	157	1213713	32,85	79	1220104	18,70	121	1220283	26,31	119
1067422	1,00	157	1213714	38,73	79	1220105	33,64	121	1220513	23,81	145
1100102	16,44	83	1213715	78,80	79	1220106	52,83	121	1220523	23,81	145
1105666	5,28	182	1213716	112,88	79	1220111	5,75	121	1220601	6,93	123
1200002	8,87	245	1213731	25,10	79	1220112	7,22	121	1220602	8,85	123
1210000	5,77	116	1213732	25,75	79	1220113	11,46	121	1220603	13,77	123
1210001	6,99	116	1213741	25,10	79	1220114	17,52	121	1220604	21,63	123
1210002	9,12	116	1213751	25,10	79	1220141	5,99	120	1220605	39,73	123
1210003	15,19	116	1213761	25,10	79	1220142	7,56	120	1220606	58,70	123
1210004	21,64	116	1213771	25,10	79	1220143	12,05	120	1220611	6,71	123
1210005	34,42	116	1213772	25,75	79	1220144	18,27	120	1220612	8,53	123
1210006	54,97	116	1213773	33,32	79	1220145	34,21	120	1220613	13,15	123
1210007	145,62	116	1213801	26,98	80	1220146	52,94	120	1220614	20,87	123
1210008	215,60	116	1213802	28,22	80	1220151	5,99	120	1220641	7,01	122

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1220642	8,95	122	1222413	27,77	145	1230403	13,11	246	1244201	7,92	119
1220643	13,70	122	1222421	11,99	119	1230404	20,41	246	1244202	8,18	119
1220644	21,76	122	1222422	13,95	119	1230405	32,62	246	1244211	7,77	119
1220645	40,63	122	1222422	13,95	140	1230406	47,41	246	1244212	8,18	119
1220646	59,82	122	1222801	6,68	121	1230410	4,81	246	1250211	5,97	118
1220651	7,01	122	1222802	8,47	121	1230411	6,72	246	1250212	8,28	118
1220652	8,95	122	1222803	13,43	121	1230412	8,19	246	1250301	6,75	118
1220653	13,70	122	1222804	20,04	121	1230413	12,81	246	1250302	9,16	118
1220654	21,76	122	1222805	35,91	121	1230414	20,00	246	1250311	6,70	118
1220655	40,29	122	1222806	56,10	121	1230500	5,31	246	1250312	9,07	118
1220656	59,82	122	1222811	6,37	121	1230501	7,12	246	1250401	19,46	118
1220661	13,25	122	1222812	8,09	121	1230502	8,78	246	1250402	22,79	118
1220662	15,15	122	1222813	13,17	121	1230503	13,89	246	1250411	19,46	118
1220663	19,93	122	1222814	19,24	121	1230504	21,15	246	1250412	22,79	118
1220664	28,00	122	1226803	22,37	129	1230511	6,91	246	1251201	6,33	118
1220665	47,41	122	1226903	16,70	129	1230512	8,47	246	1251202	8,97	118
1220666	66,71	122	1230001	7,94	244	1230513	13,75	246	1255001	4,43	125
1220671	13,25	122	1230002	9,68	244	1230514	21,57	246	1255101	4,55	125
1220672	15,15	122	1230003	16,07	244	1231901	7,40	246	1255201	5,46	125
1220673	19,93	122	1230004	25,51	244	1231902	9,18	246	1255301	8,12	125
1220674	28,00	122	1230005	37,81	244	1231903	13,88	246	1255401	9,22	125
1220675	47,41	122	1230006	60,84	244	1233001	1,63	127	1260402	8,59	130
1220676	66,71	122	1230011	7,23	244	1233019	0,55	127	1260502	8,60	130
1221101	8,29	121	1230012	9,36	244	1233301	0,73	182	1260602	8,71	130
1221102	11,87	121	1230013	15,81	244	1236200	6,20	245	1260703	16,60	130
1221103	19,73	121	1230014	25,06	244	1236210	5,90	245	1260803	16,55	130
1221104	30,82	121	1230101	7,75	244	1236331	15,87	246	1260904	20,69	130
1221105	45,94	121	1230102	9,92	244	1237211	6,00	245	1261004	20,23	130
1221106	68,63	121	1230103	16,28	244	1240201	8,28	117	1261101	7,06	130
1221111	8,01	121	1230104	25,85	244	1240202	10,51	117	1261201	7,06	130
1221112	11,53	121	1230105	37,71	244	1240203	16,72	117	1261301	7,07	130
1221113	19,07	121	1230106	61,30	244	1240204	23,36	117	1261901	5,86	125
1221114	30,58	121	1230111	7,89	244	1240205	32,51	117	1262101	1,67	131
1221601	8,32	123	1230112	10,00	244	1240211	8,45	117	1262241	9,42	130
1221602	10,21	123	1230113	16,30	244	1240212	10,45	117	1262242	11,52	130
1221603	15,58	123	1230114	26,08	244	1240213	16,28	117	1262243	15,33	130
1221604	33,08	123	1230201	15,98	245	1240214	22,12	117	1262244	19,94	130
1221605	57,34	123	1230202	20,36	245	1240810	21,19	244	1262245	29,00	130
1221606	77,66	123	1230203	33,53	245	1241201	9,22	119	1262246	40,41	130
1221611	7,92	123	1230211	15,98	245	1241402	48,05	129	1262302	9,12	136
1221612	9,82	123	1230212	20,67	245	1241403	70,34	129	1262303	10,34	136
1221613	14,76	123	1230213	33,64	245	1241404	82,56	129	1262304	17,92	136
1221614	32,17	123	1230400	4,82	246	1241502	47,63	129	1263000	9,45	131
1222102	11,79	140	1230401	6,84	246	1241503	69,88	129	1263001	7,76	131
1222403	27,77	145	1230402	8,19	246	1241504	82,10	129	1263010	6,22	131

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1263011	8,11	131	1301011	9,83	182	1372641	45,39	51	1400122	155,61	106
1263403	12,89	131	1301102	9,34	176	1372644	45,39	51	1400123	225,42	106
1263701	1,46	127	1301103	10,80	176	1372649	45,39	51	1400124	310,09	106
1266201	7,12	128	1301111	9,25	182	1373311	8,96	30	1400125	338,69	106
1266202	8,95	128	1303050	12,53	65	1374101	9,04	62	1400210	5,65	236
1266203	12,85	128	1303301	35,86	66	1374201	9,04	62	1400211	104,68	241
1266204	27,66	128	1303302	38,10	66	1374801	8,96	30	1400231	179,21	102
1266205	32,51	128	1304101	10,70	62	1376101	9,04	62	1400232	193,80	102
1266206	49,55	128	1304201	10,70	62	1376201	9,04	62	1400233	281,79	102
1266703	17,45	130	1306101	10,70	62	1376601	17,21	59	1400234	387,53	102
1266904	20,78	130	1306201	10,70	62	1376602	19,10	59	1400235	422,66	102
1267001	17,00	130	1306601	27,32	60	1376611	17,21	59	1400236	514,43	102
1268211	69,08	135	1306602	30,33	60	1376612	19,10	59	1400241	146,24	102
1268212	70,25	135	1306611	27,32	60	1376621	13,81	58	1400242	155,82	102
1268213	93,48	135	1306612	30,33	60	1376622	14,89	58	1400243	226,65	102
1268214	147,95	135	1306621	27,32	60	1376641	13,81	58	1400244	311,62	102
1268215	178,63	135	1306622	30,33	60	1376642	14,89	58	1400245	339,88	102
1268216	212,61	135	1316601	23,94	61	1376665	18,77	68	1400246	413,72	102
1268221	93,34	135	1316602	26,45	61	1376666	18,77	68	1400261	158,51	102
1268222	95,73	135	1316611	23,94	61	1376683	21,41	67	1400262	171,44	102
1268223	112,54	135	1316612	26,45	61	1376684	21,41	67	1400263	249,26	102
1268224	181,31	135	1340434	26,17	61	1376685	19,97	67	1400264	342,79	102
1268225	210,26	135	1346601	21,37	59	1376686	19,97	67	1400265	373,87	102
1268226	240,65	135	1346602	24,75	59	1379192	28,50	63	1400266	455,04	102
1268227	2,10	231	1346611	21,37	59	1379292	30,22	63	1400278	66,74	236
1268228	5,26	231	1346612	24,75	59	1379392	28,50	63	1400280	15,94	236
1268229	10,72	231	1369191	27,68	63	1379492	30,22	63	1400281	138,21	103
1268230	5,07	231	1369291	29,27	63	1379891	30,56	64	1400282	147,25	103
1268231	9,98	231	1369391	28,18	63	1379892	30,56	64	1400283	214,13	103
1268232	17,90	231	1369491	29,69	63	1379991	32,71	64	1400284	294,48	103
1268233	35,46	231	1372301	28,48	30	1379992	32,71	64	1400285	321,16	103
1268234	6,53	231	1372302	32,11	30	1392300	11,79	29	1400286	390,98	103
1268703	17,61	130	1372303	50,32	30	1392301	11,79	29	1400297	1,33	236
1268904	20,78	130	1372340	8,48	30	1392302	17,07	29	1400298	1,75	236
1280195	69,70	75	1372341	8,48	30	1392400	11,79	29	1400299	4,04	236
1300101	2,64	65	1372342	13,14	30	1392401	11,79	29	1400431	30,73	104
1300211	0,83	65	1372401	28,48	30	1392402	17,07	29	1400432	31,63	104
1300212	4,99	65	1372402	32,11	30	1393711	11,65	29	1400441	30,73	104
1300231	4,76	65	1372403	50,32	30	1394811	12,26	29	1400442	31,63	104
1300239	7,54	65	1372440	8,48	30	1400001	19,04	222	1400602	4,07	225
1300350	3,58	65	1372441	8,48	30	1400002	24,53	222	1400611	128,27	106
1300415	9,97	176	1372442	13,14	30	1400003	27,54	222	1400612	135,50	106
1300422	18,78	61	1372541	45,39	51	1400004	34,98	222	1400613	144,02	106
1300434	18,78	61	1372544	45,39	51	1400005	47,65	222	1400614	189,64	106
1300444	18,78	61	1372549	45,39	51	1400006	56,24	222	1400615	237,02	106

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1400616	246,12	106	1401230	97,64	103	1402409	297,00	203	1411316	96,56	95
1400630	89,79	107	1401231	97,64	103	1402410	dopyt	202	1411721	34,52	88
1400639	89,79	107	1401232	100,68	103	1402411	dopyt	202	1411722	39,17	88
1400641	122,13	106	1401241	97,64	103	1402415	2 096,00	202	1411723	54,97	88
1400642	129,36	106	1401242	100,68	103	1402416	2 024,00	202	1411724	74,50	88
1400643	137,88	106	1401701	50,43	87	1402417	dopyt	201	1411725	88,44	88
1400644	183,53	106	1401702	56,47	87	1402418	1 952,00	201	1411726	130,15	88
1400645	230,91	106	1401703	77,74	87	1402641	dopyt	241	1411739	37,54	88
1400646	239,98	106	1401704	78,91	87	1402901	dopyt	241	1411751	37,88	88
1400651	89,79	107	1401705	100,37	87	1403715	142,81	81	1411752	42,42	88
1400652	98,43	107	1401706	122,96	87	1403720	156,24	81	1411753	57,63	88
1400671	89,79	107	1401711	50,43	87	1403725	172,73	81	1411754	78,79	88
1400672	102,84	107	1401721	50,43	87	1403732	189,79	81	1411755	92,50	88
1400681	82,49	107	1401761	49,76	87	1403740	209,18	81	1411756	133,64	88
1400682	93,23	107	1401762	54,09	87	1403750	233,85	81	1411757	254,49	88
1400691	82,49	107	1401763	76,83	87	1409511	14,86	222	1411758	346,29	88
1400692	93,23	107	1401764	78,10	87	1409512	17,69	222	1411761	33,36	88
1400701	200,40	104	1401765	107,31	87	1409513	21,93	222	1411762	37,65	88
1400702	231,62	104	1401766	130,55	87	1409514	28,48	222	1411763	47,54	88
1400703	267,22	104	1401847	266,45	241	1409515	36,49	222	1411764	69,62	88
1400704	311,67	104	1402033	1 553,00	198	1409516	42,07	222	1411765	83,20	88
1400705	396,33	104	1402034	1 564,00	199	1409611	12,29	236	1411766	127,83	88
1400706	436,44	104	1402035	1 469,00	198	1409612	15,57	236	1411767	251,00	88
1400707	460,15	104	1402036	1 564,00	199	1409613	20,07	236	1411768	338,15	88
1400708	594,14	104	1402037	235,00	200	1409614	26,50	236	1411900	15,14	129
1400713	269,54	105	1402038	262,00	200	1409615	31,96	236	1411901	15,14	129
1400714	315,86	105	1402039	22,91	242	1409616	38,01	236	1411902	26,35	129
1400715	408,47	105	1402046	5,09	242	1409621	10,53	222	1412561	21,42	94
1400716	459,06	105	1402047	14,45	242	1409622	13,14	222	1412562	29,27	94
1400717	582,31	105	1402059	1,95	237	1409623	16,99	222	1412563	38,58	94
1400718	613,52	105	1402156	dopyt	201	1409624	22,50	222	1412564	58,96	94
1400751	267,57	104	1402157	dopyt	201	1409625	27,24	222	1412565	86,00	94
1400752	275,14	104	1402159	dopyt	201	1409626	32,29	222	1412566	131,82	94
1400753	312,87	104	1402160	dopyt	201	1411114	38,69	128	1412567	270,26	94
1400754	340,56	104	1402166	dopyt	202	1411115	42,21	128	1412568	398,63	94
1400755	368,40	104	1402167	dopyt	202	1411116	77,11	128	1412571	23,45	94
1400756	403,25	104	1402236	7,54	241	1411117	111,80	128	1412572	31,16	94
1400757	511,23	104	1402246	5,61	200	1411118	180,59	128	1412573	38,58	94
1400758	594,14	104	1402310	21,14	242	1411301	31,09	95	1412574	60,49	94
1400778	33,99	236	1402402	235,00	203	1411305	100,66	95	1412575	87,94	94
1400779	11,78	236	1402403	262,00	203	1411311	17,76	95	1412576	132,40	94
1400780	14,12	236	1402404	819,00	203	1411312	19,64	95	1412577	268,55	94
1400808	166,00	200	1402405	619,00	200	1411313	28,66	95	1412578	388,86	94
1400860	168,41	241	1402405	619,00	203	1411314	40,72	95	1414400	7,57	176
1401201	dopyt	241	1402408	459,00	203	1411315	56,35	95	1414401	6,40	176

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1414402	9,71	176	1421850	900,23	89	1421928	481,07	96	1451424	435,71	208
1414403	20,94	176	1421851	1 264,08	89	1421929	698,39	96	1451425	443,61	208
1414404	33,42	176	1421853	160,07	95	1422089	dopyt	90	1451426	679,54	208
1414500	7,06	176	1421854	187,12	95	1422090	dopyt	90	1451427	681,80	208
1414501	8,25	176	1421855	194,34	95	1422092	dopyt	90	1460050	199,05	107
1414502	12,65	176	1421856	256,66	95	1450111	211,09	212	1460054	515,28	108
1414503	19,19	176	1421857	309,75	95	1450112	260,74	212	1460056	214,64	107
1414504	45,47	176	1421858	354,35	95	1450113	337,51	212	1460057	223,30	107
1421611	29,25	77	1421880	414,69	90	1450114	405,24	212	1460058	405,87	108
1421612	30,78	77	1421881	467,66	90	1450130	302,51	213	1460059	204,42	107
1421621	40,25	77	1421882	783,66	90	1450131	356,70	213	1460076	204,42	107
1421622	46,22	77	1421883	1 018,82	90	1450132	426,69	213	1460077	223,30	107
1421631	41,69	77	1421884	1 427,57	90	1450133	523,77	213	1470091	dopyt	108
1421632	46,22	77	1421885	1 683,68	90	1451005	834,00	207	1470093	dopyt	108
1421701	69,99	86	1421886	3 680,77	90	1451006	952,00	207	1470096	dopyt	108
1421707	364,83	86	1421887	5 840,70	90	1451015	3 173,00	207	1470098	24,88	108
1421708	497,39	86	1421888	10 449,94	90	1451016	4 465,00	207	1552320	12,42	55
1421730	68,45	86	1421889	11 254,77	90	1451025	209,96	206	1552321	12,42	55
1421731	68,45	86	1421890	13 306,68	90	1451026	431,20	206	1552322	25,00	55
1421732	77,10	86	1421892	22 542,92	90	1451051	18,91	213	1552420	12,42	55
1421733	87,86	86	1421901	90,42	96	1451052	0,56	240	1552421	12,42	55
1421734	111,44	86	1421902	100,08	96	1451053	0,65	240	1552422	25,00	55
1421735	144,47	86	1421903	106,89	96	1451113	558,75	208	1553711	12,42	55
1421736	209,60	86	1421904	137,17	96	1451117	557,63	208	1554801	12,42	55
1421761	62,59	86	1421905	186,24	96	1451118	577,94	208	1606602	3,47	156
1421762	71,24	86	1421906	221,05	96	1451162	337,51	208	1606603	3,47	156
1421763	81,83	86	1421907	374,26	96	1451163	347,67	208	1606604	3,47	156
1421764	105,52	86	1421908	535,44	96	1451164	337,51	208	1609201	3,80	156
1421765	137,37	86	1421909	727,34	96	1451171	3 525,00	209	1609211	4,40	156
1421766	206,05	86	1421911	106,45	96	1451172	4 700,00	209	1609213	4,40	156
1421767	342,22	86	1421912	117,77	96	1451178	1 128,00	209	1609501	3,49	140
1421768	471,30	86	1421913	135,16	96	1451179	1 363,00	209	1609502	3,49	140
1421771	35,99	87	1421914	171,37	96	1451197	1 944,00	213	1609503	3,49	140
1421772	40,29	87	1421915	219,31	96	1451198	2 280,00	213	1609504	3,49	140
1421773	54,91	87	1421916	263,08	96	1451353	225,76	214	1609802	3,47	156
1421774	72,40	87	1421917	428,96	96	1451354	392,82	214	1609803	3,47	156
1421775	81,66	87	1421918	627,16	96	1451357	415,00	212	1609804	3,47	156
1421776	105,63	87	1421919	854,42	96	1451358	483,00	212	1609805	3,47	156
1421843	180,81	89	1421921	78,60	96	1451359	550,00	212	1609806	3,47	156
1421844	212,28	89	1421922	88,15	96	1451393	31,67	240	1609807	3,47	156
1421845	222,55	89	1421923	95,08	96	1451394	35,17	240	1609808	3,47	156
1421846	292,60	89	1421924	124,20	96	1451407	316,07	210	1609811	3,47	156
1421847	341,80	89	1421925	173,25	96	1451408	537,30	210	1609818	3,47	156
1421848	387,55	89	1421926	208,16	96	1451421	270,91	206	1619800	7,17	156
1421849	729,47	89	1421927	330,92	96	1451422	532,80	206	1619801	4,83	156

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1619811	5,27	156	1622301	10,31	176	1626611	2,17	180	1630507	22,24	221
1619812	4,94	156	1622322	7,03	176	1626612	5,43	180	1630511	27,25	221
1620600	2,24	225	1623510	4,23	177	1626613	3,90	180	1630512	27,25	221
1620601	3,11	225	1623512	6,83	177	1626620	5,43	180	1630513	27,25	221
1620602	7,01	225	1623521	4,14	177	1627201	3,23	180	1630514	27,25	221
1620903	9,03	177	1623531	4,14	177	1627301	6,54	157	1630515	27,25	221
1620904	25,65	177	1623541	4,14	177	1627400	3,77	157	1630516	27,25	221
1621000	4,14	177	1623600	7,60	178	1627401	3,77	157	1630517	27,25	221
1621002	6,83	177	1623601	4,40	178	1627402	4,11	157	1630550	27,25	221
1621011	5,80	177	1623602	6,83	178	1627403	3,77	157	1630551	27,25	221
1621012	6,68	177	1623611	4,40	178	1627404	4,11	157	1630552	27,25	221
1621015	61,92	239	1623612	7,06	178	1627418	4,11	157	1630559	27,25	221
1621021	4,14	177	1623621	4,80	178	1627522	6,34	180	1631003	30,93	219
1621026	4,63	177	1623622	7,43	178	1627612	3,51	157	1631015	64,66	239
1621044	6,43	177	1623663	11,54	178	1627614	3,51	157	1631090	16,68	219
1621100	4,77	177	1623664	20,74	178	1627615	3,51	157	1631091	16,68	219
1621301	6,83	177	1623665	30,99	178	1627616	3,51	157	1631092	17,34	219
1621800	4,94	177	1623666	34,33	178	1627618	3,51	157	1631301	6,82	7
1621801	6,54	177	1623674	30,13	178	1628141	6,91	52	1631922	4,10	140
1621802	7,60	177	1623675	63,84	178	1628144	6,48	52	1631923	4,10	140
1621811	4,97	177	1623676	62,24	178	1628149	6,48	52	1631924	25,69	150
1621821	5,26	177	1624001	8,17	179	1628400	3,71	157	1631925	29,15	150
1621831	5,26	177	1624002	16,25	179	1628401	3,71	157	1631926	33,53	150
1621841	5,26	177	1624063	15,65	179	1628403	4,05	157	1632901	17,05	220
1621851	6,63	177	1624064	16,57	179	1628404	2,63	157	1632911	17,65	220
1621903	7,60	176	1624065	17,05	179	1628405	3,71	157	1632922	19,55	220
1621904	8,88	176	1624066	19,25	179	1629200	2,52	157	1632930	3,27	7
1621905	8,00	176	1624401	4,14	179	1629201	2,11	157	1633011	11,07	69
1621914	8,88	176	1624801	7,37	176	1629202	3,93	157	1633031	16,79	69
1622000	4,77	178	1624816	6,57	176	1629212	3,21	157	1633200	25,07	64
1622011	5,88	178	1624900	6,23	177	1629241	11,40	52	1633300	13,83	64
1622012	6,83	178	1624901	6,23	177	1629244	8,60	52	1635003	9,78	7
1622021	5,14	178	1624902	8,71	177	1629249	8,60	52	1635101	1,90	7
1622022	6,83	178	1625201	10,31	177	1629401	2,14	157	1635711	5,72	7
1622063	13,34	178	1625211	6,34	177	1630100	15,78	219	1636200	7,67	12
1622064	17,88	178	1626201	2,29	180	1630200	6,98	219	1636201	3,72	12
1622065	22,98	178	1626202	3,43	180	1630300	10,20	238	1636211	4,40	12
1622066	27,80	178	1626203	3,51	180	1630400	7,64	219	1636220	7,04	12
1622070	11,57	176	1626501	3,23	180	1630500	22,24	221	1636223	7,04	12
1622071	16,74	176	1626511	2,49	180	1630501	22,24	221	1636569	16,42	220
1622073	27,14	176	1626512	3,20	180	1630502	22,24	221	1636579	16,42	220
1622074	29,31	178	1626513	3,77	180	1630503	22,24	221	1636589	16,42	220
1622075	36,59	178	1626514	4,11	180	1630504	22,24	221	1636599	16,42	220
1622076	27,42	178	1626601	3,83	180	1630505	22,24	221	1636797	7,64	220
1622102	7,88	179	1626603	8,60	180	1630506	22,24	221	1636798	7,64	220

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1636799	7,64	220	1638625	15,84	230	1638693	108,38	235	1638907	171,20	226
1637202	17,05	238	1638626	17,78	230	1638694	120,45	235	1638908	252,30	226
1637902	17,81	220	1638627	20,68	230	1638695	122,71	235	1639090	7,38	220
1637903	20,53	220	1638628	22,62	230	1638696	92,88	235	1639091	7,38	220
1638201	35,47	226	1638641	1,22	232	1638697	99,08	235	1639092	8,70	220
1638202	38,76	226	1638642	1,90	232	1638698	108,80	235	1639093	15,15	220
1638203	40,53	226	1638643	3,08	232	1638699	120,92	235	1639192	16,84	220
1638204	50,70	226	1638644	0,99	232	1638700	116,86	235	1640302	17,05	238
1638205	60,74	226	1638645	1,07	232	1638712	44,02	229	1640331	6,46	237
1638206	84,56	226	1638646	1,25	232	1638713	50,18	229	1641015	70,58	239
1638207	163,84	226	1638647	1,25	232	1638714	57,43	229	1641300	21,53	237
1638208	228,09	226	1638648	1,48	232	1638715	97,02	229	1641301	4,37	237
1638401	49,96	227	1638649	1,48	232	1638716	151,41	229	1641302	10,20	238
1638402	54,70	227	1638650	1,84	232	1638717	259,56	229	1650110	1,69	219
1638403	64,85	227	1638651	1,84	232	1638718	373,12	229	1650210	3,49	236
1638404	76,36	227	1638652	1,32	232	1638722	60,87	229	1650310	1,63	219
1638405	98,55	227	1638653	1,32	232	1638723	66,45	229	1651003	4,24	219
1638406	108,88	227	1638654	1,58	232	1638724	86,82	229	1651090	2,79	219
1638411	49,96	227	1638655	1,58	232	1638725	102,48	229	1651290	1,63	219
1638421	49,96	227	1638656	1,73	232	1638726	119,42	229	1651700	5,11	226
1638550	18,10	226	1638657	1,73	232	1638728	dopyt	229	1651704	0,92	225
1638552	25,06	226	1638658	4,61	234	1638729	dopyt	229	1651705	1,63	225
1638553	33,15	226	1638664	0,94	233	1638730	50,35	229	1651706	11,94	229
1638554	52,67	226	1638665	1,05	233	1638731	57,36	229	1651708	13,02	229
1638555	76,86	226	1638666	1,75	233	1638752	21,08	229	1651800	5,11	227
1638556	117,76	226	1638667	2,88	233	1638753	32,38	229	1651810	5,11	227
1638557	241,45	226	1638668	9,86	233	1638754	51,33	229	1651900	2,24	226
1638558	355,80	226	1638669	0,85	233	1638755	74,86	229	1651902	3,06	226
1638602	152,78	235	1638670	1,05	233	1638756	118,47	229	1651903	3,57	226
1638603	176,52	235	1638671	0,99	233	1638757	235,38	229	1651904	4,95	226
1638604	203,61	235	1638672	0,82	233	1638758	346,90	229	1651906	7,11	226
1638605	237,57	235	1638673	1,01	233	1638850	35,34	227	1651907	19,13	226
1638606	302,37	235	1638674	1,47	233	1638852	39,53	227	1660000	19,13	218
1638607	348,64	235	1638675	1,98	233	1638853	53,41	227	1661500	1,71	218
1638608	348,64	235	1638676	0,99	233	1638854	76,05	227	1661600	1,13	216
1638611	3,00	230	1638677	1,38	233	1638855	93,31	227	1661800	1,16	218
1638612	3,51	230	1638678	0,34	234	1638856	147,82	227	1662500	13,52	218
1638613	4,72	230	1638679	0,68	234	1638857	287,53	227	1662541	13,91	218
1638614	5,11	230	1638680	0,56	234	1638858	419,33	227	1663001	7,27	218
1638615	5,11	230	1638681	18,30	234	1638901	14,55	226	1663002	6,17	218
1638616	12,07	230	1638682	18,30	234	1638902	19,18	226	1663901	9,14	218
1638617	13,52	230	1638683	0,96	234	1638903	23,61	226	1664000	10,43	218
1638618	15,68	230	1638684	1,08	234	1638904	37,36	226	1668000	16,68	218
1638623	11,95	230	1638691	86,11	235	1638905	54,47	226	1670100	3,43	221
1638624	12,93	230	1638692	96,65	235	1638906	83,58	226	1670200	3,64	221

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1670500	29,72	229	1726200	20,03	5	1771222	101,95	112	1772465	16,03	25
1671000	27,80	221	1731235	558,75	211	1771225	123,23	79	1772467	16,03	25
1680000	26,77	218	1731236	303,60	211	1771227	148,64	79	1772469	25,67	25
1680790	8,46	218	1741423	304,78	210	1771232	683,80	112	1772490	15,16	24
1680867	12,20	218	1741424	517,28	210	1771233	91,57	76	1772491	15,16	24
1680967	12,20	218	1741900	dopyt	7	1771235	133,07	76	1772492	23,71	24
1681090	27,80	221	1742006	44,54	7	1771250	306,87	81	1772493	43,38	24
1681932	1,71	237	1742100	46,50	7	1771251	306,87	81	1772719	27,69	69
1681972	28,77	225	1752365	17,46	28	1771257	146,67	239	1772801	25,67	27
1681998	4,99	218	1752367	23,71	28	1771263	93,10	239	1772802	36,16	27
1682240	2,92	65	1752465	17,46	28	1771268	442,81	97	1772803	69,69	27
1682373	57,46	54	1752467	23,71	28	1771269	581,30	97	1772811	32,03	27
1682374	128,38	54	1752865	21,23	28	1771270	442,81	97	1772821	37,20	27
1682390	17,35	54	1752867	28,89	28	1771271	2 358,78	97	1772865	22,50	25
1682391	17,35	54	1755500	3,18	216	1771272	2 653,73	97	1772867	22,50	25
1682392	29,22	54	1762365	16,38	26	1771273	2 642,24	97	1772890	21,57	24
1682473	60,74	54	1762367	16,38	26	1771274	2 786,43	97	1772891	21,57	24
1682474	128,38	54	1762369	25,97	26	1771275	3 119,24	97	1772892	19,15	69
1682490	17,35	54	1762465	16,38	26	1771281	2 358,78	97	1772897	29,92	24
1682491	17,35	54	1762467	16,38	26	1771282	2 653,73	97	1773367	16,03	25
1682492	27,86	54	1762469	25,97	26	1771283	2 642,24	97	1773381	14,58	24
1683381	17,35	54	1762865	22,99	26	1771285	2 786,43	97	1773867	16,03	25
1684801	17,35	54	1762867	22,99	26	1771286	3 119,24	97	1774502	37,19	83
1689000	27,64	221	1763367	16,38	26	1771287	3 505,68	97	1774567	24,40	25
1689010	2,43	65	1763867	16,38	26	1771288	3 748,80	97	1774591	23,05	24
1717301	20,51	69	1764567	24,94	26	1771289	3 737,36	97	1774602	35,77	83
1717401	20,51	69	1764667	24,94	26	1771290	4 043,93	97	1774667	24,40	25
1717501	23,20	69	1764867	20,95	26	1771291	4 360,83	97	1774691	23,05	24
1717601	20,51	69	1765000	62,04	66	1772301	25,41	27	1774867	22,50	25
1718714	40,61	69	1765867	24,94	26	1772302	34,51	27	1774891	21,49	24
1718914	22,72	69	1765967	24,94	26	1772303	66,37	27	1775801	26,66	27
1721750	44,21	74	1770824	37,54	14	1772311	29,26	27	1775819	19,04	69
1721751	44,21	74	1770840	178,10	14	1772365	16,03	25	1775867	24,23	25
1721752	46,39	74	1770841	184,72	14	1772367	16,03	25	1775890	18,74	24
1721759	44,21	74	1770842	191,33	14	1772369	27,09	25	1775891	18,74	24
1721771	73,46	74	1770846	235,12	14	1772382	35,83	74	1775901	26,80	27
1721772	76,38	74	1770852	37,54	14	1772390	14,58	24	1775919	19,04	69
1721773	81,42	74	1770853	37,54	14	1772391	14,58	24	1775967	24,40	25
1723006	24,22	5	1770885	2,19	15	1772392	23,71	24	1775990	18,74	24
1726006	14,11	5	1770886	2,19	15	1772393	35,41	24	1775991	18,74	24
1726016	14,11	5	1770887	44,27	14	1772401	25,41	27	1776001	27,86	75
1726018	14,75	9	1770890	2,09	15	1772402	34,51	27	1776002	27,86	75
1726035	20,69	5	1770898	2,19	15	1772403	66,37	27	1776003	27,86	75
1726098	14,75	9	1771211	390,27	81	1772411	36,82	27	1776004	27,86	75
1726099	15,03	11	1771221	683,80	112	1772437	15,16	24	1776005	30,63	75

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1776007	30,84	75	1778326	37,75	71	1852512	1,73	182	1853215	696,96	141
1776008	31,70	75	1778341	36,76	70	1852513	2,85	182	1853216	738,90	141
1776021	27,86	75	1778351	37,75	70	1852552	4,63	182	1853293	71,18	141
1776051	32,94	75	1778441	36,76	70	1853103	131,11	141	1853303	187,37	142
1776052	33,58	75	1778442	36,76	70	1853104	147,63	141	1853304	223,64	142
1776101	30,54	83	1778461	36,76	71	1853105	201,84	141	1853305	273,32	142
1776102	30,54	83	1778462	36,76	71	1853106	222,88	141	1853306	309,14	142
1776138	31,93	80	1778626	38,83	71	1853107	243,22	141	1853307	352,90	142
1776139	32,67	80	1778641	36,76	70	1853108	263,36	141	1853308	396,77	142
1776140	51,97	80	1778651	38,83	70	1853109	283,69	141	1853309	437,75	142
1776141	53,48	80	1779501	114,90	18	1853110	304,54	141	1853310	465,12	142
1776143	33,32	83	1779604	60,02	15	1853111	324,85	141	1853311	506,15	142
1776144	33,32	83	1792341	43,62	49	1853112	345,32	141	1853312	544,47	142
1776145	34,26	83	1792344	43,62	49	1853113	377,24	141	1853313	608,70	142
1776146	34,26	83	1792349	43,62	49	1853114	401,35	141	1853314	687,42	142
1776250	33,20	82	1792441	43,62	49	1853115	478,47	141	1853315	731,81	142
1776251	35,92	82	1792444	43,62	49	1853116	505,69	141	1853316	775,80	142
1776260	33,20	82	1792449	43,62	49	1853142	180,51	142	1853393	62,78	142
1776261	35,92	82	1792841	43,62	49	1853143	225,46	142	1853502	25,42	238
1776262	37,27	82	1792844	43,62	49	1853144	268,42	142	1853503	40,13	238
1776270	33,20	82	1792849	43,62	49	1853145	316,15	142	1853554	11,27	237
1776280	33,20	82	1795841	43,62	49	1853146	361,38	142	1853555	11,27	237
1776350	37,75	82	1795844	43,62	49	1853147	409,64	142	1854503	9,33	182
1776351	38,48	82	1795849	43,62	49	1853148	457,50	142	1856903	82,66	149
1776360	37,75	82	1795941	43,62	49	1853149	500,38	142	1856904	85,83	149
1776361	38,48	82	1795944	43,62	49	1853150	548,54	142	1856905	91,16	149
1776362	41,70	82	1795949	43,62	49	1853151	592,84	142	1856910	96,98	149
1776370	37,75	82	1799031	106,01	14	1853152	642,59	142	1856915	104,73	149
1776380	37,75	82	1799032	124,89	14	1853153	686,13	142	1856920	114,24	149
1776541	31,97	72	1810010	147,42	185	1853154	730,27	142	1856925	124,99	149
1776613	77,88	80	1810011	172,88	185	1853155	775,95	142	1856930	147,77	149
1776614	79,89	80	1810015	82,80	185	1853156	821,39	142	1856940	168,07	149
1776726	36,76	72	1810025	188,90	185	1853193	33,64	141	1857050	129,79	149
1776727	36,76	72	1810026	192,66	185	1853203	178,46	141	1857051	141,22	149
1776741	37,75	72	1810030	97,20	184	1853204	212,97	141	1857052	151,46	149
1776742	39,57	72	1810050	58,19	185	1853205	260,32	141	1857053	170,28	149
1776751	36,76	72	1810051	17,98	185	1853206	294,42	141	1857054	199,70	149
1776752	38,45	72	1842220	22,69	238	1853207	336,13	141	1857203	82,66	149
1778000	89,00	217	1844502	15,83	182	1853208	377,82	141	1857204	85,83	149
1778004	3,61	217	1844530	2,89	182	1853209	416,90	141	1857205	91,16	149
1778098	89,00	217	1844531	2,68	182	1853210	442,91	141	1857210	96,98	149
1778100	65,98	217	1844532	3,17	182	1853211	482,02	141	1857215	104,73	149
1778101	84,34	217	1844533	4,01	182	1853212	518,52	141	1857220	114,24	149
1778102	11,83	217	1852502	4,61	182	1853213	579,66	141	1857225	124,99	149
1778108	23,60	217	1852511	1,34	182	1853214	654,69	141	1857230	147,77	149

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1857240	168,07	149	1863417	115,23	148	1923841	40,08	47	1959744	1,98	216
1863103	107,28	144	1863418	127,73	148	1923844	27,12	47	1959844	1,98	216
1863104	121,13	144	1863419	139,31	148	1923849	40,08	47	1959944	1,98	216
1863105	166,55	144	1863420	149,85	148	1923941	40,08	48	1986010	35,66	5
1863106	183,86	144	1863421	156,94	148	1923944	27,12	48	1986098	35,66	9
1863107	199,00	144	1863422	163,08	148	1923949	40,08	48	1986110	38,87	5
1863108	217,38	144	1863554	14,02	237	1926006	16,98	4	1986140	38,87	5
1863109	233,60	144	1863555	14,02	237	1926009	14,90	11	1986148	38,87	9
1863110	249,83	144	1890005	3 597,66	224	1926059	26,68	6	1986198	38,87	9
1863111	266,05	144	1890311	23,70	224	1926098	16,98	8	2027300	1,91	225
1863112	283,35	144	1910240	58,85	81	1926099	16,98	11	2027309	1,21	225
1863203	122,21	143	1910280	3,81	7	1933005	67,42	6	2027500	13,11	225
1863204	160,06	143	1910298	4,13	9	1933010	74,16	6	2027509	11,20	225
1863205	186,02	143	1910299	4,13	12	1933018	81,59	6	2027600	13,54	225
1863206	211,97	143	1920003	16,09	4	1933098	67,42	10	2027609	11,43	225
1863207	233,60	143	1920006	16,09	4	1933099	67,42	12	2028401	5,52	223
1863208	262,80	143	1920009	16,09	11	1935200	76,01	6	2028402	5,52	223
1863209	298,49	143	1920013	16,09	4	1935298	76,01	10	2028420	14,84	223
1863210	329,86	143	1920016	16,09	4	1935299	76,01	12	2210001	7,26	126
1863211	356,90	143	1920030	16,09	4	1935500	83,64	6	2210002	8,98	126
1863212	379,61	143	1920035	dopyt	47	1935598	83,64	10	2210003	14,55	126
1863303	129,78	143	1920038	16,09	8	1935599	83,64	12	2210004	22,69	126
1863304	166,55	143	1920041	38,13	36	1935800	92,09	6	2210005	37,24	126
1863305	192,51	143	1920048	38,13	47	1935898	92,09	10	2210006	50,46	126
1863306	220,63	143	1920060	16,09	4	1935899	92,09	12	2210011	7,56	126
1863307	242,26	143	1920068	16,09	8	1942088	46,50	10	2210012	9,45	126
1863308	274,70	143	1920083	16,09	8	1942128	56,59	241	2210013	14,44	126
1863309	310,39	143	1920086	16,09	8	1942136	60,84	7	2210014	22,92	126
1863310	339,59	143	1920093	16,09	8	1942198	46,50	10	2211001	10,23	127
1863311	365,55	143	1920096	16,09	8	1943008	47,58	6	2211002	12,04	127
1863312	393,67	143	1920099	16,09	11	1943018	67,39	6	2211011	10,23	127
1863403	107,28	144	1920100	26,41	184	1943098	47,58	10	2211012	12,04	127
1863404	121,13	144	1920123	41,43	184	1946006	47,58	6	2216612	0,72	230
1863405	166,55	144	1920124	41,43	184	1946018	68,84	6	2216616	0,79	230
1863406	183,86	144	1920141	34,36	184	1946098	47,58	10	2220601	8,05	126
1863407	199,00	144	1922010	16,09	8	1955100	1,66	216	2220602	9,75	126
1863408	217,38	144	1922016	16,09	4	1955102	1,66	216	2220603	15,50	126
1863409	233,60	144	1923006	17,62	4	1955203	2,90	216	2220604	22,48	126
1863410	249,83	144	1923009	14,90	11	1955298	2,90	216	2220605	41,09	126
1863411	266,05	144	1923041	40,08	46	1955299	2,89	216	2220606	58,80	126
1863412	283,35	144	1923044	27,12	46	1955344	1,98	216	2220611	8,00	126
1863413	64,75	148	1923049	40,08	46	1955398	1,98	216	2220612	9,79	126
1863414	75,05	148	1923059	26,68	6	1955400	1,66	216	2220613	14,78	126
1863415	91,31	148	1923098	17,62	8	1955401	2,82	216	2220614	21,72	126
1863416	96,63	148	1923099	17,62	11	1959644	1,98	216	2301001	68,63	134

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2301002	89,28	134	2411762	38,34	92	2630100	8,05	231	2845123	15,92	140
2301003	118,52	134	2411763	48,00	92	2630101	16,23	231	2845124	17,47	140
2301101	89,97	135	2411764	70,54	92	2638500	11,99	228	2845132	14,18	140
2301102	101,70	135	2411765	84,72	92	2638502	17,89	228	2853002	26,69	140
2301103	123,84	135	2411766	128,99	92	2638503	23,93	228	2853003	35,32	140
2401041	98,33	137	2412561	23,48	99	2638504	38,34	228	2853004	48,61	140
2401042	98,33	137	2412562	31,86	99	2638505	55,94	228	3302055	23,94	68
2401051	62,05	137	2412563	41,21	99	2638506	86,88	228	3302066	22,25	68
2401052	68,45	137	2412564	65,60	99	2638507	178,89	228	3500001	28,48	31
2401101	74,14	137	2412565	86,57	99	2638508	264,16	228	3500002	28,48	31
2401102	76,35	137	2412566	130,21	99	2638751	14,39	228	3500003	28,48	31
2401107	74,14	137	2412567	265,12	99	2638752	20,53	228	3500004	28,48	31
2401108	76,35	137	2412568	391,96	99	2638753	23,00	228	3500015	33,13	32
2401700	52,88	91	2412571	24,75	99	2638754	27,48	228	3500016	35,45	32
2401701	52,88	91	2412572	32,87	99	2638755	36,86	228	3500017	35,45	32
2401702	58,80	91	2412573	40,87	99	2638756	35,10	228	3600001	27,19	33
2401703	81,70	91	2412574	63,95	99	2638800	27,32	227	3600002	27,19	33
2401704	84,72	91	2412575	84,51	99	2638802	33,41	227	3600003	27,19	33
2401705	107,50	91	2412576	127,89	99	2638803	39,74	227	3600004	27,19	33
2401706	130,15	91	2412577	258,17	99	2638804	57,31	227	3600015	31,61	34
2401709	52,88	91	2412578	374,11	99	2638805	83,45	227	3600016	34,16	34
2411500	22,70	100	2412662	187,09	136	2638806	103,56	227	3600017	34,16	34
2411501	21,41	100	2412663	251,00	136	2638901	18,97	228	3600018	35,14	34
2411502	29,53	100	2412664	292,83	136	2638902	22,08	228	4411180	96,59	128
2411503	38,97	100	2412665	690,25	136	2638903	30,86	228	4411181	131,67	128
2411504	57,37	100	2412666	908,72	136	2638904	39,24	228	4411182	154,78	128
2411505	83,79	100	2421531	24,99	98	2638905	57,23	228	4411183	220,79	128
2411506	127,89	100	2421532	31,44	98	2638906	81,45	228	4411184	349,83	128
2411507	262,95	100	2421533	39,31	98	2638907	142,69	228	4411185	453,92	128
2411508	388,45	100	2421534	50,92	98	2638908	174,46	228	4411186	745,69	128
2411511	24,75	100	2421535	66,21	98	2651700	5,38	228	4411187	1 356,63	128
2411512	30,25	100	2421536	89,29	98	2651800	5,38	227	4411188	1 884,90	128
2411513	38,85	100	2421541	23,18	98	2651810	6,30	228	4411189	3 313,38	128
2411514	61,91	100	2421542	30,48	98	2651900	2,29	228	4411190	4 079,25	128
2411515	84,75	100	2421543	38,38	98	2651902	3,21	228	4411192	dopyt	128
2411516	130,28	100	2421544	52,95	98	2651903	3,99	228	1066152V	3,47	156
2411517	270,12	100	2421545	62,51	98	2651904	5,16	228	1440134R	36,06	239
2411518	378,89	100	2421546	85,94	98	2651906	7,43	228	1460113R	23,01	239
2411751	39,98	92	2421561	28,11	98	2651907	20,11	228	1641020R	106,41	239
2411752	44,74	92	2421771	37,98	91	2652001	2,29	228	1767016R	293,70	239
2411753	60,78	92	2421772	42,51	91	2652003	2,29	228	1772390-120	0,67	219
2411754	83,09	92	2421773	57,74	91	2652004	2,29	228	1772390-122	0,67	219
2411755	97,38	92	2421774	77,83	91	2776640	84,80	242	1772390-127	0,67	219
2411756	139,44	92	2421775	86,97	91	2776651	79,84	134	1777034R	333,16	239
2411761	33,70	92	2421776	111,28	91	2776654	111,79	134	1777101R	13,60	239

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1787034R	410,97	239	3D26013	8,75	154	3F03009	16,25	188	3F79918	110,63	16
2126615H	1,04	234	3E53100	281,31	146	3F03012	14,86	188	3F90023	18,23	237
2126616H	1,04	234	3E53203	1 179,98	147	3F03013	20,49	188	3F90026	12,63	237
2146616H	2,60	234	3E53204	1 281,98	147	3F04003	9,25	188	3F90033	11,90	237
2166616H	2,60	234	3E53205	1 383,08	147	3F08002	1,05	190	3F90036	11,90	237
2321921R	4,42	246	3E53206	1 469,62	147	3F08003	0,35	190	3F90056	25,43	237
2326634R	1,37	234	3E53207	1 643,18	147	3F08004	0,56	190	410-0100	49,22	249
2331921R	3,90	246	3E53208	1 728,93	147	3F08005	1,24	190	400-0100	18,19	248
2341921R	6,66	246	3E53209	1 834,26	147	3F09001	43,12	190	400-0101	23,59	248
2730905R	36,92	240	3E53210	1 936,51	147	3F09002	12,98	190	400-0102	31,21	248
2740905R	36,92	240	3E53211	1 944,25	147	3F11004	0,130	191	400-0103	23,48	248
3C10130	1,80	152	3E53212	2 025,50	147	3F11005	0,16	191	400-0104	28,91	248
3C16006	3,20	154	3E53230	625,70	146	3F11006	0,11	191	400-0105	40,51	248
3C16020	1,99	152	3E53303	1 341,52	147	3F11007	0,14	191	400-0106	169,50	248
3C16033	3,35	155	3E53304	1 528,79	147	3F11008	1,12	191	400-0109	169,50	248
3C16034	2,58	152	3E53305	1 603,08	147	3F11009	1,49	191	400-0112	468,80	248
3C20020	2,63	152	3E53306	1 633,41	147	3F11011	0,27	191	400-0130	32,09	248
3C20030	2,39	152	3E53307	1 790,27	147	3F11012	0,32	191	400-0131	41,42	248
3C20033	4,22	155	3E53308	1 876,33	147	3F11013	249,00	191	400-0132	68,72	248
3C20034	3,24	152	3E53309	2 013,06	147	3F11100	4,32	190	400-0133	248,23	248
3C26030	4,88	152	3E53310	2 097,27	147	3F11101	0,24	191	410-0100	49,22	249
3C26035	6,75	152	3E53311	2 105,01	147	3F11102	0,25	191	410-0101	48,02	249
3C26041	6,95	152	3E53312	2 191,04	147	3F11108	5,93	190	410-0102	48,02	249
3C32006	12,60	154	3E53323	552,01	146	3F11109	5,23	190	410-0103	39,45	249
3C32009	14,90	154	3E53324	584,72	146	3F11188	2,30	154	410-0104	39,45	249
3C32017	9,20	152	3E53325	617,01	146	3F11199	4,30	190	410-0105	39,45	249
3C32030	7,30	152	3E53326	650,97	146	3F12075	121,60	187	410-0125	41,12	249
3C32035	9,02	152	3E53327	683,60	146	3F12077	66,00	187	410-0201	47,89	249
3C40030	11,94	152	3E53328	716,28	146	3F12078	64,50	187	410-0202	47,89	249
3C40036	13,84	152	3E53329	750,73	146	3F14001	10,78	187	410-0203	43,19	249
3C40042	14,13	152	3E53330	782,75	146	3F14002	7,90	187	410-0204	43,19	249
3C50040	24,25	152	3E53331	815,06	146	3F79100	19,30	18	410-0205	43,19	249
3C63045	44,40	152	3E53332	847,43	146	3F79802	70,50	15	EUG400150050	1,39	250
3C75050	79,90	152	3E53333	552,01	146	3F79803	91,89	15	EUG400200025	2,13	250
3D16006	2,80	154	3E53334	584,72	146	3F79804	91,89	15	EUG400250025	2,70	250
3D16009	3,26	154	3E53335	617,01	146	3F79866	49,00	15	EUG400320025	3,75	250
3D16013	4,03	154	3E53336	650,97	146	3F79904	167,60	19	F400648	12 589,74	110
3D16020	1,46	152	3E53337	683,60	146	3F79906	201,74	19	F400656	2 646,43	110
3D16060	1,46	152	3E53338	716,28	146	3F79911	40,80	17	F400657	2 824,88	110
3D20006	3,77	154	3E53339	750,73	146	3F79912	40,80	17	F400658	12 268,54	110
3D20009	4,46	154	3E53340	782,75	146	3F79913	56,50	17	F400659	dopyt	110
3D20013	5,24	154	3E53341	815,06	146	3F79914	49,02	17	F400662	864,12	110
3D26006	6,55	154	3E53342	847,43	146	3F79915	67,46	16	F400663	896,56	110
3D26009	7,28	154	3F03001	dopyt	188	3F79916	73,27	16	F400664	1 019,85	110
3D26013	8,75	154	3F03003	10,46	188	3F79917	99,12	16	F400665	1 102,05	110

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F400666	2 610,74	110	F403541	2 029,98	78	F779338	218,48	22	G712600	9,03	252
F400667	2 789,19	110	F403543	427,19	78	F779340	dopyt	22	G712632	10,12	252
F400668	12 038,18	110	F403544	482,35	78	F779350	931,77	21	G713200	12,50	252
F400669	dopyt	110	F403545	533,18	78	F779361	250,61	21	G721600	7,45	251
F400671	859,95	110	F403547	872,77	78	F779370	628,68	21	G721603	8,99	251
F400672	980,70	110	F403548	1 060,95	78	F880001	dopyt	204	G721641	9,13	252
F400673	1 199,10	110	F403549	1 438,40	78	F880002	dopyt	204	G722000	9,06	251
F400674	1 142,40	110	F403550	2 063,50	78	F880003	dopyt	204	G722001	8,99	251
F400675	1 225,35	110	F403551	340,67	78	F880050	dopyt	204	G722003	8,42	251
F400680	1 353,45	110	F403552	2 277,64	78	F880051	dopyt	204	G722041	9,44	252
F400681	2 307,90	110	F403553	427,19	78	F880052	dopyt	204	G722600	12,61	251
F400682	2 838,15	110	F403556	639,17	78	F880053	dopyt	204	G722603	12,36	251
F400683	3 361,05	110	F403561	340,67	78	F880054	dopyt	204	G722605	12,50	251
F400684	3 351,60	110	F403571	340,67	78	F880055	dopyt	204	G722617	17,43	251
F400693	1 051,05	110	F403701	376,36	84	G120020	3,64	250	G722641	12,88	252
F400707	1 133,41	105	F403703	455,31	84	G126020	6,45	250	G723200	17,43	251
F400708	1 226,42	105	F403704	514,79	84	G132020	8,99	250	G723204	17,43	251
F400709	1 277,25	105	F403705	571,03	84	G701600	4,26	251	G723207	17,43	251
F400717	1 133,41	105	F403707	997,14	84	G701611	3,95	252	G723209	17,43	251
F400718	1 226,42	105	F403708	1 076,09	84	G701621	4,49	252	G723214	17,43	251
F400719	1 277,25	105	F403709	1 424,34	84	G702000	4,93	251	G723243	17,01	252
F400720	2 261,42	105	F403710	1 847,20	84	G702001	4,82	251	HN40	16,81	178
F400721	2 462,58	105	F403711	376,36	84	G702011	4,07	252	HN50	24,79	178
F400726	968,31	105	F403713	455,31	84	G702012	5,56	252	HVDT02Z	484,00	214
F400727	983,08	105	F403716	dopyt	84	G702021	4,37	252	HVDT03Z	596,00	214
F400728	1 076,09	105	F403721	376,36	84	G702022	5,98	252	HVDT04Z	643,00	214
F400729	1 125,84	105	F403731	376,36	84	G702600	6,77	251	I011641	57,23	131
F400730	2 277,64	105	F403741	2 159,76	84	G702601	6,21	251	I011644	57,23	131
F400731	2 480,96	105	F771281	435,00	111	G702602	6,21	251	I011741	57,23	131
F400732	dopyt	105	F771282	572,00	111	G702612	8,59	252	I011744	57,23	131
F400738	1 255,30	105	F771284	1 138,00	111	G702613	9,93	252	I012402	120,17	131
F403501	297,39	78	F771290	450,00	111	G702622	10,02	252	I012403	120,17	131
F403503	dopyt	78	F771291	596,00	111	G702623	10,76	252	I012404	143,33	131
F403504	406,26	78	F771292	1 184,00	111	G703200	10,95	251	I012405	155,45	131
F403505	474,94	78	F771295	435,00	111	G703202	10,95	251	I012406	171,99	131
F403507	850,06	78	F771296	572,00	111	G703206	10,66	251	I013204	13,35	136
F403508	947,39	78	F771298	1 138,00	111	G703213	11,00	252	I013214	13,93	136
F403509	1 281,58	78	F779101	dopyt	21	G703214	12,96	252	I030001	201,22	138
F403510	1 824,49	78	F779102	86,32	21	G703223	12,54	252	I030002	221,83	138
F403511	dopyt	78	F779103	dopyt	21	G703224	14,95	252	I030202	181,19	138
F403513	dopyt	78	F779331	163,86	21	G711600	5,92	252	I030203	197,31	138
F403516	642,41	78	F779332	177,79	22	G711631	6,60	252	I030213	237,51	138
F403521	dopyt	78	F779334	145,66	22	G712000	6,17	252	I030301	223,03	138
F403531	dopyt	78	F779335	190,64	22	G712031	7,50	252	I030302	238,69	138
F403540	340,67	78	F779336	190,64	22	G712032	10,00	252	I030501	244,51	138

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
I030502	260,31	138	P018163	1,23	238	P201120	217,00	175	P312808	5,74	181
I030701	1 329,16	138	P044164	0,84	238	P201121	217,00	175	P312809	5,92	181
I030702	1 329,16	138	P044204	1,07	238	P201122	217,00	175	P312816	6,28	181
I030703	1 329,16	138	P044264	1,58	238	P201123	217,00	175	P312817	6,28	181
I030704	1 329,16	138	P044324	1,74	238	P201124	217,00	175	P701000	4,62	161
I030705	1 329,16	138	P044404	2,03	238	P201126	217,00	175	P701018	3,77	169
I030706	1 329,16	138	P044507	4,06	238	P201127	217,00	175	P701500	3,51	161
I030707	1 329,16	138	P044637	6,84	238	P201128	329,00	175	P701510	4,36	162
I030708	1 329,16	138	P044751	10,32	238	P201129	739,00	175	P701511	3,40	165
I030709	1 329,16	138	P192812	2,66	182	P201130	846,00	175	P701521	3,73	165
I030710	1 329,16	138	P201005	284,00	174	P201131	425,00	175	P701581	3,54	166
I030711	1 329,16	138	P201007	1 779,00	174	P201132	739,00	175	P701582	3,66	167
I030712	1 329,16	138	P201008	1 648,00	174	P201900	294,00	155	P701600	3,59	161
I030713	1 329,16	138	P201009	1 630,00	174	P202141	8,95	173	P701610	4,99	162
I030714	1 329,16	138	P201011	191,00	174	P202142	13,38	173	P701611	3,27	165
I030715	1 329,16	138	P201012	321,00	174	P202161	10,30	173	P701618	3,50	169
I030716	1 329,16	138	P201013	267,00	174	P202162	14,55	173	P701621	4,02	165
I032101	915,00	132	P201014	99,00	174	P202201	12,27	173	P701641	5,43	166
I032102	949,00	132	P201016	209,00	174	P202202	17,58	173	P701642	7,32	166
I032110	437,12	132	P201017	140,00	174	P202261	15,61	173	P701651	12,72	168
I032200	553,99	132	P201025	2 390,00	175	P202262	23,93	173	P701661	11,91	168
I055301	87,55	134	P201026	2 390,00	175	P312414	4,43	181	P701662	12,12	168
I055302	98,35	134	P201028	267,00	175	P312415	4,27	181	P701671	11,91	168
I055303	136,25	134	P201029	321,00	175	P312416	3,63	181	P701672	12,12	168
I055401	107,98	134	P201030	217,00	175	P312417	3,26	181	P701681	3,77	166
I055402	118,70	134	P201031	217,00	175	P312418	5,17	181	P701682	3,65	167
I055403	171,56	134	P201032	217,00	175	P312419	3,95	181	P701686	4,09	167
I055408	28,67	231	P201033	217,00	175	P312420	4,55	181	P701690	3,65	167
I055409	28,67	231	P201034	217,00	175	P312602	3,26	181	P701700	4,43	161
I12806	82,69	129	P201035	217,00	175	P312603	5,92	181	P701710	5,80	162
KV000	16,72	247	P201070	49,70	173	P312605	4,72	181	P701711	3,70	165
KV001	17,22	247	P201071	15,14	173	P312606	4,32	181	P701721	4,10	165
KV002	17,48	247	P201074	32,50	173	P312607	4,27	181	P702000	4,43	161
KV003	21,81	247	P201076	32,50	173	P312608	4,27	181	P702001	4,06	161
KV004	27,66	247	P201078	35,70	173	P312613	4,27	181	P702010	6,00	162
KV005	44,79	247	P201079	45,50	173	P312614	4,43	181	P702011	3,70	165
KV006	70,97	247	P201080	49,70	173	P312615	4,43	181	P702012	4,59	165
KV007	107,46	247	P201082	32,50	173	P312616	3,63	181	P702018	3,50	169
P018114	0,19	238	P201083	55,00	173	P312617	4,55	181	P702021	4,14	165
P018116	0,19	238	P201087	79,00	173	P312801	7,20	181	P702022	5,66	165
P018120	0,22	238	P201088	38,90	173	P312803	7,20	181	P702028	4,67	161
P018126	0,23	238	P201091	140,00	173	P312804	7,20	181	P702041	5,92	166
P018132	0,28	238	P201100	162,00	175	P312805	5,64	181	P702042	7,58	166
P018140	0,29	238	P201118	217,00	175	P312806	5,84	181	P702051	13,86	168
P018150	0,61	238	P201119	217,00	175	P312807	5,54	181	P702061	12,79	168

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P702062	13,35	168	P704024	16,31	165	P711592	17,32	162	P712632	9,63	170
P702071	12,79	168	P704043	14,97	166	P711600	4,83	160	P712673	14,31	167
P702072	13,35	168	P704044	14,56	166	P711611	4,98	164	P712683	14,80	167
P702081	3,98	166	P704045	17,94	166	P711614	8,37	167	P713200	11,04	160
P702082	3,78	167	P704053	30,68	168	P711621	5,20	164	P713201	15,19	160
P702086	4,09	167	P704064	29,05	168	P711631	5,64	170	P713213	12,58	164
P702090	3,65	167	P704074	29,63	168	P711635	10,88	170	P713223	15,15	164
P702600	6,20	161	P705000	27,05	161	P711636	22,90	170	P713274	18,37	167
P702601	5,61	161	P705001	29,18	161	P711641	8,61	170	P713284	18,31	167
P702602	5,61	161	P705002	29,18	161	P711651	11,70	170	P714000	24,51	160
P702610	8,02	162	P705003	29,18	161	P711652	11,84	170	P714001	23,75	160
P702612	6,94	165	P705010	23,21	162	P711653	11,16	170	P714014	20,45	164
P702613	7,80	165	P705014	33,66	165	P711656	14,66	169	P714024	22,90	164
P702618	4,32	169	P705015	35,57	165	P711661	8,43	169	P715000	36,11	160
P702622	8,64	165	P705024	33,44	165	P711671	12,00	167	P715001	39,09	160
P702623	9,78	165	P705025	35,36	165	P711681	13,03	167	P715014	36,21	164
P702641	7,67	166	P705044	32,80	166	P711691	12,40	162	P715015	36,21	164
P702642	8,12	166	P705045	39,73	166	P711692	17,32	162	P715024	40,47	164
P702643	10,99	166	P705055	40,79	168	P711699	8,39	169	P715025	41,96	164
P702652	18,46	168	P705065	42,60	168	P711700	5,64	160	P716300	59,86	160
P702662	17,58	168	P705075	45,90	168	P711791	12,40	162	P716301	62,62	160
P702663	18,17	168	P706300	57,09	161	P712000	5,51	160	P716316	52,51	164
P702672	17,58	168	P706301	43,88	161	P712011	5,80	164	P716326	58,15	164
P702673	18,17	168	P706302	44,63	161	P712012	6,06	164	P717500	112,89	160
P703200	9,62	161	P706303	46,54	161	P712014	8,37	167	P720031	17,81	169
P703201	9,22	161	P706304	51,87	161	P712021	6,16	164	P721000	9,10	158
P703202	9,22	161	P706310	31,31	162	P712022	7,85	164	P721500	7,35	158
P703206	9,22	161	P706316	54,85	165	P712031	6,72	170	P721591	14,33	162
P703210	10,40	162	P706326	56,98	165	P712032	9,38	170	P721600	6,19	158
P703213	9,79	165	P706345	82,22	166	P712035	10,88	170	P721603	8,43	158
P703214	11,96	165	P706346	82,38	166	P712036	22,90	170	P721641	8,53	163
P703223	10,82	165	P706366	87,33	168	P712041	9,02	170	P721651	8,26	163
P703224	14,12	165	P706376	94,04	168	P712052	11,84	170	P721661	11,05	169
P703243	11,92	166	P707500	108,63	161	P712053	11,45	170	P721662	20,89	124
P703244	12,20	166	P707501	89,46	161	P712061	9,09	169	P721663	20,60	127
P703253	24,92	168	P707502	89,14	161	P712071	12,00	167	P721691	15,16	162
P703263	23,18	168	P707503	89,14	161	P712072	12,38	167	P721692	20,93	162
P703273	23,64	168	P707504	89,14	161	P712081	13,03	167	P721700	7,40	158
P704000	15,68	161	P707516	81,26	165	P712082	13,84	167	P721791	14,85	162
P704002	15,68	161	P707518	108,63	165	P712091	12,40	162	P722000	7,40	158
P704003	15,68	161	P707528	127,80	165	P712092	17,32	162	P722001	7,51	158
P704010	15,42	162	P711000	6,11	160	P712600	8,17	160	P722003	7,88	159
P704013	14,57	165	P711500	4,83	160	P712601	12,58	160	P722006	11,20	158
P704014	14,45	165	P711531	5,71	170	P712612	8,75	164	P722008	8,42	159
P704023	15,61	165	P711591	12,42	162	P712622	8,81	164	P722041	8,82	163

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P722042	13,01	163	P724007	22,69	159	R621600	4,65	172	S373441	45,64	38
P722051	8,66	163	P724008	22,69	159	R621603	6,61	172	S373444	36,77	38
P722052	10,99	163	P724012	49,74	158	R622000	5,59	172	S373841	45,64	38
P722061	11,21	169	P724041	20,87	163	R622001	5,66	172	S373844	36,77	38
P722062	20,89	124	P724042	22,37	163	R622003	5,91	172	S374541	45,64	38
P722063	20,60	127	P724044	23,85	163	R622006	8,52	172	S374544	36,77	38
P722091	14,85	162	P724052	19,45	163	R622008	6,61	172	S374641	45,64	38
P722092	20,93	162	P724053	20,81	163	R622600	8,52	172	S374644	36,77	38
P722600	10,55	158	P725000	48,78	158	R622603	8,52	172	S606614	14,27	43
P722603	11,09	158	P725001	50,16	158	R622605	8,52	172	S606616	14,27	43
P722605	10,87	158	P725002	51,54	158	R622611	8,52	172	S622022	19,41	43
P722611	10,88	159	P725003	50,16	158	R622613	8,52	172	S622651	20,48	43
P722613	11,20	159	P725005	49,31	159	R622614	8,52	172	S625211	14,00	43
P722614	11,20	159	P725006	49,31	159	R622615	8,52	172	S628121	6,43	52
P722615	11,20	159	P725007	50,48	159	R622616	8,52	172	S628122	6,43	52
P722616	11,20	159	P725008	51,54	159	S326349	110,59	39	S628123	6,43	52
P722617	15,63	158	P725042	55,06	163	S326449	110,59	39	S628124	6,43	52
P722641	12,06	163	P725043	58,58	163	S326601	110,59	39	S628125	6,43	52
P722642	11,85	163	P725053	46,96	163	S326604	101,78	39	S628126	6,43	52
P722644	13,89	163	P725054	46,96	163	S326611	110,59	39	S628127	6,43	52
P722651	11,73	163	P726300	76,58	158	S326614	101,78	39	S628128	6,43	52
P722652	11,73	163	P726301	79,66	158	S369141	97,26	40	S628129	6,43	52
P722653	12,46	163	P726302	78,28	158	S369144	89,65	40	S628130	6,43	52
P722662	20,89	124	P726303	78,28	158	S369241	97,26	40	S628131	6,43	52
P722663	20,60	127	P726304	78,28	159	S369244	89,65	40	S628132	6,43	52
P723200	16,40	158	P726305	78,28	159	S369349	110,59	40	S628133	6,43	52
P723201	15,72	158	P726306	78,28	159	S369449	110,59	40	S628134	6,43	52
P723204	15,55	158	P726307	78,28	159	S372401	32,10	36	S628135	6,43	52
P723207	14,81	158	P726341	79,77	163	S372601	45,39	51	S628410	9,72	43
P723209	15,81	159	P726344	79,77	163	S372602	45,39	51	S628412	9,72	43
P723210	23,11	158	P726355	73,81	163	S372603	45,39	51	S628414	9,72	43
P723211	15,78	159	P727500	139,52	158	S372604	45,39	51	S628415	9,72	43
P723214	15,78	159	P727544	131,00	163	S372605	45,39	51	S628416	9,72	43
P723215	15,78	159	PVK00011417	0,65	155	S372606	45,39	51	S628612	12,59	43
P723241	15,57	163	PVK00011821	0,95	155	S372607	45,39	51	S628615	12,59	43
P723242	15,57	163	PVK00012427	1,39	155	S372608	45,39	51	S629201	8,65	52
P723243	15,28	163	R601600	2,80	171	S372609	45,39	51	S629202	8,65	52
P723244	17,16	163	R602000	3,76	171	S372610	45,39	51	S629203	8,65	52
P723251	14,09	163	R602001	3,21	171	S372611	45,39	51	S629204	8,65	52
P723252	14,09	163	R602600	4,99	171	S372612	45,39	51	S629205	8,65	52
P724000	21,53	158	R602601	4,47	171	S372613	45,39	51	S629206	8,65	52
P724002	23,11	158	R602602	4,63	171	S372614	45,39	51	S629207	8,65	52
P724003	23,11	158	R611600	3,60	171	S372615	45,39	51	S629208	8,65	52
P724004	22,69	159	R612000	4,18	171	S373341	45,64	38	S629209	8,65	52
P724006	22,69	159	R612600	6,20	171	S373344	36,77	38	S629210	8,65	52

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S629211	8,65	52	S792415	43,62	50	S923909	29,40	48	UV520486	1,61	153
S629212	8,65	52	S910241	13,63	43	S923910	29,40	48	UV520488	1,61	153
S629213	8,65	52	S910244	9,32	43	S923911	29,40	48			
S629214	8,65	52	S920031	34,39	36	S923912	29,40	48			
S629215	8,65	52	S920034	18,43	36	S923913	29,40	48			
S630101	15,89	43	S920035	34,36	36	S923914	29,40	48			
S682200	17,61	43	S920049	34,36	36	S923915	29,40	48			
S682201	20,05	43	S923001	29,40	46	S924641	125,67	44			
S763341	45,64	37	S923002	29,40	46	S924644	91,97	44			
S763344	36,77	37	S923003	29,40	46	S928441	111,26	45			
S763441	45,64	37	S923004	29,40	46	S928444	92,67	45			
S763444	36,77	37	S923005	29,40	46	S928449	111,23	45			
S763841	45,64	37	S923006	29,40	46	S929141	131,65	44			
S763844	36,77	37	S923007	29,40	46	S929144	108,08	44			
S764541	45,64	37	S923008	29,40	46	S929149	144,95	44			
S764544	36,77	37	S923009	29,40	46	SKR118302-1	93,77	150			
S764641	45,64	37	S923010	29,40	46	SKR118303-1	105,60	150			
S764644	36,77	37	S923011	29,40	46	SKR118304-1	116,55	150			
S768341	76,87	41	S923012	29,40	46	SKR118305-1	122,85	150			
S768344	74,24	41	S923013	29,40	46	SKR118308	157,40	150			
S768349	76,87	41	S923014	29,40	46	SKR118309	195,40	150			
S768441	76,87	41	S923015	29,40	46	SKR1211703	41,52	145			
S768444	74,24	41	S923801	29,40	47	SKR1211704	62,45	145			
S768449	76,87	41	S923802	29,40	47	SKR1220	72,40	150			
S772491	76,87	36	S923803	29,40	47	SKR1224	4,20	150			
S778349	82,28	42	S923804	29,40	47	SKR1255	5,70	150			
S778441	82,28	42	S923805	29,40	47	SKWG779401	3 990,00	20			
S778444	78,89	42	S923806	29,40	47	SKWG779402	119,00	20			
S778449	82,28	42	S923807	29,40	47	UH13108	10,05	125			
S778641	82,28	42	S923808	29,40	47	UH13111	13,50	125			
S778644	78,89	42	S923809	29,40	47	UV231395	9,90	148			
S792401	43,62	50	S923810	29,40	47	UV232072	39,80	148			
S792402	43,62	50	S923811	29,40	47	UV232074	61,60	148			
S792403	43,62	50	S923812	29,40	47	UV232075	68,40	148			
S792404	43,62	50	S923813	29,40	47	UV232076	84,00	148			
S792405	43,62	50	S923814	29,40	47	UV232078	97,00	148			
S792406	43,62	50	S923815	29,40	47	UV232079	104,00	148			
S792407	43,62	50	S923901	29,40	48	UV520435	1,09	153			
S792408	43,62	50	S923902	29,40	48	UV520438	1,09	153			
S792409	43,62	50	S923903	29,40	48	UV520441	1,09	153			
S792410	43,62	50	S923904	29,40	48	UV520450	1,28	153			
S792411	43,62	50	S923905	29,40	48	UV520451	1,28	153			
S792412	43,62	50	S923906	29,40	48	UV520477	1,28	153			
S792413	43,62	50	S923907	29,40	48	UV520480	1,44	153			
S792414	43,62	50	S923908	29,40	48	UV520481	1,44	153			

Termostatické ventily HERZ

Termostaty a ventily, ktoré sú v cenníku spoločnosti HERZ označené znakom konformity , sú skúšané podľa normy EN 215.

Všetky termostatické ventily HERZ majú maximálne prípustný tlakový rozdiel (pokles tlaku) 0,6 bar, s výnimkou rozmerov 3/4" a 1", pri ktorých je 0,4 bar a ventilov HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E, pri ktorých je 0,2 bar.

Kvôli nehučnému chodu ventilov treba počítať s tlakovým rozdielom podľa "Pokynov VDMA pre projektovanie a hydraulické vyváženie vykurovacích zariadení s termostatickými ventilmi" (max. 0,2 bar).

Univerzálne typy

Ventily vykurovacích telies HERZ a závitové spoje pre vykurovacie telesá rozmerov 3/8" - 3/4" sú univerzálne typy so špeciálne upravenými hrdlami (nátrubkami), s výnimkou ventilu HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Môžu byť na ne pripojené závitové rúry s rúrkovým závitom, prípadne prostredníctvom svorkových spojok aj medené a plastové rúry alebo rúry z mäkkej ocele.

Platí to aj pre 1/2"-ové ventily STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M a STRÖMAX-R. Pre rozmer 3/4" je k dispozícii Zodpovedajúce tabuľky poskytujú prehľad o rôznych možnostiach svorkových spojení.

Štandardné typy

HERZ-AS a radiátorové závitové prípojky veľkosti 1" a 1 1/4", ventily HERZ-TS veľkosti 1" ako aj ventily HERZ-TS-E sú štandardné typy so závitovým hrdlom, určené pre napojenie na závitové rúry.

Povrchová úprava ventilov: "poniklované" a "žlté"

Keď nie je uvedené inak, armatúry HERZ, rozdeľovače a prípojky sa dodávajú s **poniklovaným povrchom**.

Armatúry potrubných rozvodov sa prednostne montujú v kotolni alebo vo zvislých vetvách. Tieto ventily sa dodávajú v **žltom vyhotovení** (mosadz), pokiaľ nie je v texte produktu uvedené inak.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre všetky armatúry fy HERZ platí:

Maximálna prevádzková teplota TS: 120 °C

Maximálny prevádzkový tlak PS: 10 bar

Kvalita použitého vykurovacieho resp. chladiaceho média musí zodpovedať norme ÖNORM H 5195 príp. so smernici VDI-2035.

Teplota uskladňovania (nezabudované): od -15 °C do +60 °C.

Tieto údaje platia pre všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pre prechodky na kovové rúrky

Pri použití prechodiek na medené alebo oceľové rúrky treba teplotu a tlak voliť podľa EN 1254-2; 1998, tabuľka 5.

Pre prechodky na plastové rúrky

Prechodky na plastové rúrky sú použiteľné pre triedy 1,2, 4 a 5 podľa ISO 10508 rozvody z plastových rúr pre teplú a studenú vodu, teplovodné podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies plastovými rúrkami a systém tvaroviek a prechodiek (DIN 4726) ako aj rozvody z viacvrstvových rúrok pre teplú a studenú vodu vedených vo vnútri budov - časť 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1).

Odporúča sa ako max. teplota 95 °C pri tlaku 10 bar. Je úlohou užívateľa (montér, projektant) zvoliť prevádzkový tlak Poper a prevádzkovú teplotu Toper pre každú rúrku tak, aby zodpovedali platným normám aj údajom od výrobcu rúrky.

Odchýlky od uvedených údajov sú zvlášť vyznačené v technických podkladoch.

Zafarbenie ručných ovládačov

Ručné ovládače a diely z plastov sú zafarbené na bielo, pri potrubných armatúrach na červeno alebo zeleno. Iné farby sú na dopyt.

Podklady

Pre všetky výrobky fy HERZ sú k dispozícii prospekty, technické podnikové normy a rozpisky. Naši zahraniční spolupracovníci (technicko-obchodní zástupcovia firmy) Vám ich radi poskytnú prípadne si ich vyžiadajte vo firme.

Objednávkové (typové) číslo

V sedemmiestnom objednávkovom čísle je zahrnuté pôvodné štvormiestne číslo výrobku, ktoré je zvýraznené **hrubo**. Toto číslo jednoznačne charakterizuje vyhotovenie ventilu, ako koštruktívny rad, veľkosť, zafarbenie, variant vyhotovenia a je upravené pre elektronické spracovanie údajov. Pri vystavovaní objednávky použite toto číslo, aby sa predišlo prípadným omylom.

ečv (ean), PJ (VKE)

Európske číslovanie výrobkov - ean (die europäische Artikelnummerierung - **ean**) je trinástmiestne a pozostáva z kódu príslušného štátu a firmy výrobcu - **ean 90 04174**, ako aj z kódu výrobku a číslice overovacích skúšok

Európske číslovanie výrobkov - ean platí pre jeden kus resp. pre jednu účtovnú jednotku (podľa tarify) a nie pre uvádzanú predajnú jednotku (balenie). Zoznam ean Vám na požiadanie radi zašleme.

ARA

Fa HERZ-Armaturen je držiteľom licencie a.s. Altstoff Recycling Austria (Rakúska a.s. pre recyklovanie odpadu), registrovanej pod Licenčným číslom 2102. Poplatky za odstraňovanie a spracovanie odpadu sa uhrádzajú (poukazujú) podľa licenčnej zmluvy.

Zmeny

Fa HERZ-Armaturen si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súlade s požiadavkami technického vývoja prípadne na základe požiadaviek trhu bez toho, aby to zvlášť zverejnila (oznámila, vyznačila) pri uvedení do predaja.

Pripojovací závit s vnútorným kužeľom

HERZ ponúka komplexný sortiment potrubných pripojení a záruky, že súčasne aj ďalej vyvinuté upínacie spojenia HERZ vždy dokonale zapadajú do armatúr HERZ, takže nie je potrebná kombinácia s výrobkami tretích strán od iných výrobcov. Spoločnosť HERZ nemôže prijať žiadnu záruku na výrobky tretích strán, kombinácie s výrobkami iných výrobcov nespádajú pod záruku HERZ.

Zobrazenia

Zobrazenia v cenníku sú myslené ako symbolické a opticky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

ISO 9001 - Certifikát

Spoločnosť HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Viedeň, má funkčný a efektívny systém riadenia kvality vo všetkých obchodných oblastiach, ktorý je vhodný na udržanie požadovanej dôvery zákazníkov. Bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy **ÖNORM EN ISO 9001: 2015**.

1. Definícia pojmov a rozsah platnosti

- 1.1 Oprávnenými osobami z tohto Záručného listu sú podnikatelia, ktorí v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú montáž, opravy a údržbu armatúr a rúrok vykurovacích zariadení ústredného kúrenia a zariadení na prípravu teplej vody vyššieho a nižšieho stupňa, ako aj vodoinštalatérvstvo, plynoinštalatérvstvo a koneční odberatelia, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - spotrebiteľia ("oprávnená osoba").
- 1.2 Dodávateľom sa na účely tohto Záručného listu rozumie spoločnosť HERZ, spol. s r.o., so sídlom v Bernolákove, Priemyselná ulica 3131, identifikačné číslo 31369847, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6775/B, (ďalej len "dodávateľ").
- 1.3 Výrobkami sa na účely tohto Záručného listu rozumejú všetky armatúry vykurovacích zariadení, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W, ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové (t.j. nie už použité) s výnimkou výrobkov uvedených v bode 1.4., ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto Záručného listu.
- 1.4 Tento Záručný list sa nevzťahuje na dielce a ďalšie súčasti armatúr HERZ, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu, ako napr. tesnenia a ani na tie ďalšie výrobky, o ktorých tak rozhodne dodávateľ, pričom toto svoje rozhodnutie oznámi oprávnenej osobe najneskôr pri dodaní týchto výrobkov.
- 1.5 Škodovou udalosťou je v zmysle Záručného listu vznesenie nároku na náhradu škody spôsobenú konštrukčnou, výrobnou alebo materiálovou vadou z výroby.
- 1.6 Teritoriálne je rozsah platnosti Záručného listu obmedzený na miesta škodových udalostí v Európe.

2. Záruka a záručná doba, spôsob vybavovania reklamácie v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

- 2.1 Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové vady výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.
- 2.2 Dĺžka záručnej doby na produkty z produktovej skupiny č.1 ako sú napr. termostatické ventily a hlavice, HERZ 3000, 2-, 3- a 4-cestné ventily, vyvažovacie a uzatváracie ventily, regulátory tlakovej diferencie a objemového prietoku, rozdeľovače, skrinky, prechodky a závitové tvarovky a pod., na plošné sálavé systémy, výmenníkové stanice a guľové kohúty na vodu a plyn je 5 rokov. Dĺžka záručnej doby na termopohony, servopohony a elektronické regulátory je 2 roky. Dĺžka záručnej doby pre kompletne regulačné stanice Compact Floor a čerpadlové skupiny Pumpfix je 5 rokov okrem intergovaných obehových čerpadiel, na ktoré je záruka 2 roky. Dĺžka záručnej doby na plasthliníkové rúrky na vodu a plyn, lisované a lisované závitové tvarovky na vodu a plyn je 10 rokov. Dĺžka záručnej doby na náradie na lisovanie, kalibrátory a nastreľovacie nástroje je 6 mesiacov. Záručná doba na všetky produkty z produktovej skupiny "UV" sú dva roky. Právo na predĺženie záručnej doby si dodávateľ vyhradzuje. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku.
- 2.3 Na základe tohto Záručného listu dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu oprávnenej osoby niektorým z nasledovných spôsobov:
 - 2.3.1 bezplatnou náhradou dodávku výrobku alebo jeho časti za vadný výrobok alebo jeho časť alebo
 - 2.3.2 bezplatnou opravou vadného výrobku alebo jeho časti,
 - 2.3.3 poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny výrobku, ak je vada neodstrániteľná,
 - 2.3.4 uhradením nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli oprávnenej osobe v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
- 2.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má oprávnená osoba právo na výmenu vadného výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú oprávnenej osobe, ak ide síce o odstrániteľné vady ak oprávnená osoba nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

- 2.6 Dodávateľ a oprávnená osoba vyhlasujú, že v prípade vzniku škody spôsobenej vadným výrobkom nahradí dodávateľ oprávnenej osobe škodu spôsobenú vadou výrobku (skutočnú škodu, ušlý zisk a újmu, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku vád výrobku), najviac však vo výške 500.000 EUR za každý jednotlivý prípad.
- 2.7 Dodávateľ zodpovedá len za škody, ktoré boli spôsobené na území Európy následkom konštrukčných, výrobných a materiálových vád výrobkov, ako aj následkom ich chýbajúcich vlastností, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

3. Povinnosti oprávnenej osoby pri reklamácií vád výrobku

- 3.1 Splnenie povinností uvedených na tomto mieste zo strany oprávnenej osoby na prijímanie plnení je predpokladom úspešného vybavenia reklamácie vád výrobku alebo úspešného nároku na náhradu škody podľa tohto Záručného listu; v prípade ak oprávnená osoba poruší niektorú zo svojich nižšie uvedených povinností týkajúcich sa vád výrobku alebo škody spôsobenej vadou výrobku, nemá práva z vád výrobku a nárok na náhradu škody vyplývajúcu z tohto Záručného listu.
- 3.2 Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou, ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obdobných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.
- 3.3 Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o vzniknutej vade dozvedela, túto vadu písomne oznámiť, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov a poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie; Hlásenie o vzniknutej vade, zaslané inak ako prostredníctvom pošty treba následne potvrdiť písomne listom, a to najneskôr do troch dní.
- 3.4 Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať.
- 3.5 Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 3.6 Oprávnená osoba musí ihneď po ohlásení škody umožniť dodávateľovi, ako aj zástupcovi poisťovne dodávateľa, prístup na miesto vzniknutej škody a urobiť všetky opatrenia nevyhnutné na objasnenie príčin vzniku a rozsahu škody. Oprávnená osoba je predovšetkým povinná uschovať všetky výrobky a ich diely, ktoré spôsobili škodu a prenechať ich dodávateľovi k dispoziícii.
- 3.7 Dôkazné bremeno znáša poškodený. Oprávnená osoba nesmie nielen vo vlastnom mene, ale ani v mene dodávateľa priznávať dôvod a výšku povinnosti poskytovať náhradu škody. Vyhlásenia oprávnenej osoby poskytnuté pred alebo po vzniku škodovej udalosti, ktoré rozširujú rámec povinnosti nahradit škodu daný týmto Záručným listom alebo zákonnými ustanoveniami, sú neprípustné a nemajú pre dodávateľa záväzný charakter.

4. Doba platnosti a formálne ustanovenia

- 4.1 Tento záručný list sa vzťahuje na reklamácie vzniknuté v období od 1. apríla 2019 do 31. mája 2023. Vyhradzuje si právo na predĺženie tejto lehoty.

5. Miesto plnenia, príslušný súd, aplikované právo

- 5.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Všetky spory z tohto Záručného listu sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

Bernolákovo, apríl 2019



1. Ponuky, potvrdenia objednávok, uzatvorenie zmluvy

- Výrobkami sa na účely týchto predajných, dodacích a platobných podmienok rozumie všetky armatúry vykurovacích a chladiacich zariadení, zariadení na pitnú vodu, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom vo Viedni na ulici Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W.
- Všetky katalógy sú nezáväzná. Vyhradujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a zrušiť našu výrobu.
- Zmluva vznikne po obdržaní záväznej objednávky. Obsah záväznej objednávky je súčasťou obsahu zmluvy. Zasláním objednávky zákazník vyjadruje súhlas a akceptuje uvedené všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky.
- Po zaslání objednávky nesmie zákazník meniť alebo stornovať objednávku, ktorú nám zadal.
- Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky platia v prípade, že tieto podmienky nie sú jednotlivito upravené v osobitnej zmluve.
- Ceny sú uvedené v eurách, bez balenia, bez úhrady dopravného.
- Ak zákazník nebude po objednaní potrebovať istý dielce, vykoná sa zrážka z ceny nie na základe ceny dielca, ale na základe nášho kalkulačného zúčtovania - vzorca.
- Vyhľadania, ktoré máme poskytovať, alebo ktoré poskytneme našim zmluvným partnerom, sa stávajú účinné po ich doručení na nám oznamovanú adresu na doručovanie písomností, a to aj v prípade, ak by došlo k zmene tejto adresy, pričom táto skutočnosť nám nebola oznámená okamžite.
- Zmeny a doplnky zmluvy si na ich platnosť vyžadujú písomné potvrdenie, ktoré vydá zástupca našej spoločnosti oprávnený na jej zastupovanie podľa obchodného registra.

2. Ceny a platobné podmienky

- Cenu výrobku uhradí zákazník v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.
- V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny výrobku si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Uznané budú len platby, ktoré budú uhradené platobnému miestu uvedenému na faktúre. Pri bankových prevodoch sa považuje platba za uhradenú po neodvolateľnom pripísaní fakturovanej čiastky na účet našej spoločnosti.
- Zmenky, šeky a platby poukázkami sú akceptované len po skutočnej úhrade.
- V prípade platby prijatými zmenkami idú pripadajúce diskontné výdavky na ťarchu dlžníka.
- Dátum na faktúre je rozhodujúci pre lehotu splatnosti vždy, a to aj v prípade, ak by prijímateľ dostal tovar oneskorene z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
- V prípade nedodržania lehoty splatnosti alebo pri nedostatočnej solventnosti objednávateľa, ako aj pri iných závažných dôvodoch sme oprávnení na základe nášho uváženia pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy alebo k požadovaniu okamžitého splatenia všetkých našich pohľadávok bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, to všetko bez toho, aby sa tým voči nám zakladali akékoľvek nároky na plnenia alebo na náhradu škody.

3. Výhrada vlastníckeho práva

- Až do úplnej úhrady za všetky dodané tovary, pričom sem patrí aj vyplatenie nami prijatých zmienok, sa na naše tovary vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

4. Balenie a expedovanie

- Tovar je balený štandardným spôsobom na náklady kupujúceho a obaly sa neprijímajú späť. Balenie je dimenzované pre podmienky bežnej prepravy.
- Tovary sú expedované z našej spoločnosti na nebezpečenstvo objednávateľa, a to aj pri dodávkach bez úhrady dopravného.
- Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie len v prípade, ak bola takáto podmienka výslovne dohodnutá písomne.

5. Zmeny modelov

- Vyhradujeme si právo na konštrukčné zmeny, tolerance a zlepšenia.
- Pri zákazkovej výrobe realizovanej podľa vzoru, modelu alebo výkresovej dokumentácie si vyhradujeme právo na zníženie alebo zvýšenie dodávky vzhľadom na objednaný počet kusov v rozsahu až do 5%.

6. Reklamácie

- Nedostatky alebo poškodenia - zjavné vady, ktoré sú rozpoznateľné v rámci riadnej vstupnej prehliadky, musia byť reklamované a uplatnené okamžite po dodaní tovaru, skryté vady sa musia reklamovať okamžite po ich odhalení. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- Ochýľky týkajúce sa počtu kusov alebo hmotnosti musia byť okrem toho reklamované u dopravcu alebo špeditéra (zasielateľa) pri dodaní tovaru, pričom kupujúci je povinný nechať si potvrdiť reklamované rozdiely. Vadné kusy musia byť zaslané späť okamžite bez úhrady dopravného.

7. Záruka

- Záruka za akosť výrobkov a nároky z toho vyplývajúce sa riadia a sú upravené v Záručnom liste.

8. Vrátенý tovar

- Zákazník je oprávnený vrátiť tovar našej spoločnosti v neporušenom stave len na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náklady na vrátenie tovaru do sídla našej spoločnosti uhradí kupujúci.

9. Oneskorenie dodávky a oslobodenie od povinnosti realizovať dodávku

- Povinnosť realizovať dodávku, ako aj dodržať dodacie lehoty zaniká pri akýchkoľvek mimoriadnych a nami nezavinенých okolnostiach, ktorých výsledkom bude závažné narušenie prevádzky alebo znemožnenie odoslania tovaru.
- Už vyrobený tovar môžeme v prípade nemožnosti odoslania uskladniť na účet a riziko kupujúceho. Takýto tovar bude zákazníkovi vyfakturovaný ako dodaný.
- Dodacia lehota je dva týždne od obdržania objednávky, pre určité armatúry a v špecifických prípadoch je lehota až 6 týždňov od objednávky.

10. Akosť dodávky

- Akosť dodávky sa nemôže posudzovať podľa akosti jednotlivých dielcov.

11. Náhrada škody, obmedzenie záruky

- Nároky zákazníka na náhradu škody sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené pri nedodržaní a nerešpektovaní nami vydaných pokynov (predpisy na montáž a údržbu, informácie o oblasti použitia výrobkov atď).
- Nezodpovedáme za škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie alebo použitia nadmerného namáhania alebo prirodzeného opotrebenia. Súčasne nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody v dôsledku nedbanlivosti a za nepriame alebo následné škody.

12. Miesto plnenia


- Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky.
- Pre zmluvné strany a pre všetky pohľadávky a nároky súvisiace s predmetom zmluvy je daná výlučná právomoc slovenských súdov.
- Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v rámci týchto predajných, dodacích a platobných podmienok sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

13. Do pozornosti

- Cenník nie je určený pre konečného spotrebiteľa.
- Informácie o poplatkoch spojených s obalmi a elektroodpadom sú dostupné na webovej stránke spoločnosti HERZ - www.herz.sk

KOMPLEXNÝ SYSTÉM

www.herz.sk



- Podlahové vykurovanie
- Potrubie a armatúry pre pitnú vodu
- Potrubie a armatúry pre chladenie
- Termostaty a ventily
- Potrubné armatúry pre vyregulovanie
- Guľové kohúty
- Čerpadlové skupiny
- Rúrky a tvarovky
- Bytové výmenníkové stanice
- Rozvody a armatúry pre plyn
- Vodovodné batérie
- Solárne systémy
- Tepelné čerpadlá
- Kotly na biomasu

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

HERZ, spol. s r. o.

🏠 900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

☎ +421/2/6241 1910

✉ info@herz.sk

🌐 www.herz.sk

